



Разрез 2-2

1:25

0.50

0.40

0.35

0.30

0.10

0.36

0.15

0.10

0.35

0.10

Лоток водоотводной ЛАД.0116.000

Укрепление засевом

тротуарная плитка

песок

откос

Стержни арматурной сетки А-I

Щебеночная подготовка №600

фр.20-40 толщиной 0,1м

Место оположе- ние ПК+	Отметки			Длина откоса, м
	H1	H2	H3	
2+19.80	35.71	31.87	31.86	12.25
2+65.20	35.83	31.88	31.87	12.25
3+50.60	35.53	31.63	31.62	10.20
4+01.00	35.38	31.98	31.97	9.12
4+51.40	35.28	31.68	31.67	9.13

1. Данный чертеж смотреть совместно с чертежами:
  - 0031-1-В0-2 "План водоотвода с проезжей части ПК2+19.60 - ПК6+02.80";
  - 0031-1-В0-3 "Конструкция водоотвода с проезжей части закрытого типа ПК2+19.60 - ПК6+02.80".
2. Маркировка лотков по откосу и гасителей у подошвы насыпи принята по альбому типовых конструкций ООО "НТИЦ "АпАТек-Дубна".
3. При монтаже лотков на откосах насыпи, для предотвращения сползания лотков устанавливают стержни из сталины диаметром 12 мм и длиной 1.0 м. Количество стержней на секцию лотка - 4 шт.
4. Все размеры на чертеже даны в метрах, уклоны в промилле.

