

Разрез
1-1
1:50



Разрез
2-2
1:25



План
1:50



Гаситель

Таблица - Спецификация

Марка элементов	Название элемента	Материал элемента	Габаритные размеры, см	Объем, м3	Масса, тМасса,	Количество, шт.	Всего, м3	Всего, т
ЛАД.0116.000	Лоток по откосу насыпи	композит	300х50х36	-	0.021	10	-	0.210
ЛАД.0472.000	Раструб нижний с рассекателем	композит	240х186.7х48.6	-	0.0234	1	-	0.023
Блок Б-5	Блок гасителя	Бетон В25	100х45х18	0.079	0.19	2	0.158	0.38

1. Данный чертеж смотреть совместно с чертежами:
- 0031-1-ВО-2 "План водоотвода с проезжей части ПК2+19.60 - ПК6+02.80";
- 0031-1-ВО-3 "Конструкция водоотвода с проезжей части закрытого типа ПК2+19.60 - ПК6+02.80".
2. Маркировка лотков по откосу и гасителей у подошвы насыпи принята по альбому типовых
конструкций ООО "НТИЦ "АпАТек-Дубна".
3. При монтаже лотков на откосах насыпи, для предотвращения сползания лотков устанавливают
стержни из стальной арматуры диаметром 12 мм и длиной 1.0 м.
Количество стержней на секцию
лотка - 4 шт.
4. Все размеры на чертеже даны в метрах, уклоны в промилле.

Изм	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Блиновских			03.18
Пров.		Похожаева			03.18
Н.контр.		Мелихов			03.18
ГИП		Кочергин			03.18

0031-1-ВО-7

Капитальный ремонт автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 1340+470 - км 1342+225, км 1343+965 - км 1345+427, км 1347+132 - км 1351+206, Краснодарский край, Республика Адыгея

Автомобильная дорога
Участок 1. Км 1340+470 - км 1342+225

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

Конструкция водоотвода с проезжей части открытого типа на ПК 6+02.60

ООО "КБ "ГСК "ДОН"

Взам.инв.N | Подпись и дата | Инв.N

10

Формат А4х4