

Приложение № 2. Техническая часть

КАЧЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Наименование товара: Асфальтобетон SP-32 на битумном вяжущем PG58-22	
Требования к качеству	<p>Асфальтобетон SP-32 на битумном вяжущем PG58-22 по ГОСТ Р58401.1-2019 на битумном вяжущем PG58-22 по ГОСТ 58400.1-2019 изготавливается в соответствии с ГОСТ Р 58401.1-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального проектирования. Технические требования.»</p> <p>Поставляемый асфальтобетон должен соответствовать требованиям данного ТЗ, качество асфальтобетона определяется согласно п.6 ГОСТ Р 58401.1-2019.</p> <p>Размер ячеек первичного контрольного сита, мм – не более 8 мм</p> <p>Проход на первичном контрольном сите, % - не более 46</p> <p>Зерновой состав минеральной части смеси, проход, % от массы, в зависимости от номинально максимального размера смеси, мм - от 90,0 до 100,0</p>
Требования соответствия нормативным документам	<p>До начала поставки асфальтобетонной смеси Поставщик предоставляет карты подбора составов асфальтобетонной смеси (для согласования).</p> <p>Каждая партия асфальтобетона должна иметь документ о качестве в соответствии с требованиями пункта 4 ГОСТ Р 58401.5 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального проектирования. Правила приемки»</p>
Страна происхождения ¹ :	

¹ Отсутствие в Котировочной Заявке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого Товара не является основанием для отклонения Заявки, и такая Котировочная Заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.