

Приложение № 2. Техническая часть

КАЧЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Наименование товара: Горячая пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь	
Требования к качеству	Горячая пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь изготавливается в соответствии с ГОСТ 9128-2013. Поставляемая асфальтобетонная смесь должна соответствовать требованиям данного ТЗ, качество асфальтобетонной смеси определяется согласно п.4 ГОСТ 9128-2013 «СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ, ПОЛИМЕРАСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ, АСФАЛЬТОБЕТОН, ПОЛИМЕРАСФАЛЬТОБЕТОН ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ Технические условия». - размер зерен - до 40 мм; Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0 °С и скорости деформирования 50 мм/мин для асфальтобетонов всех типов, Мпа: не менее 3,0 Мпа не более 6,5 Мпа
Требования соответствия нормативным документам	До начала поставки асфальтобетонной смеси Поставщик предоставляет карты подбора составов асфальтобетонной смеси (для согласования). На каждую партию отгруженной смеси потребителю выдают документ о качестве в соответствии с пунктом 6.9 ГОСТ 9128-2013 «СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ, ПОЛИМЕРАСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ, АСФАЛЬТОБЕТОН, ПОЛИМЕРАСФАЛЬТОБЕТОН ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ Технические условия»
Страна происхождения ¹ :	

¹ Отсутствие в Котировочной Заявке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого Товара не является основанием для отклонения Заявки, и такая Котировочная Заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.