

Приложение № 2. Техническая часть

КАЧЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Геокомпозитный дренаж	
Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество	63 000 кв.м
материал	состоит из трех слоев: иглопробивной и термоскрепленный геотекстиль, геокомпозит (полипропилен или иные синтетические материалы или их смеси, соответствующие характеристикам, указанным в техническом задании)
внешний фильтр - геотекстиль	
поверхностная плотность по ГОСТ Р 50277	не менее 100 г/кв м
толщина при давлении 2кПа по ГОСТ Р 50276	не менее 0,68 мм
прочность при растяжении по ГОСТ Р 55030	не менее 8,0 кН/м
Относительное удлинение при растяжении по ГОСТ Р 55030	не более 50%
Прочность при статическом продавливании по ГОСТ Р 56335	Не менее 1 280 Н
Коэффициент фильтрации в нормальном плоскости полотна направлении при давлении 2 кПа по ГОСТ Р 52608	не менее 20 м/сут
геокомпозит	
толщина при давлении 2кПа по ГОСТ Р 50276	не менее 9,9 мм
поверхностная плотность по ГОСТ Р 50277	не менее 1 116 г/ кв м
прочность при растяжении в продольном направлении (среднее значение)	не менее 17 кН/м
дренажный слой	
поверхностная плотность	не менее 900 г/ кв м
Страна происхождения ¹	

¹ Отсутствие в Котировочной Заявке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого Товара не является основанием для отклонения Заявки, и такая Котировочная Заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.