

КАЧЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

1. Кабель силовой 10 кВ 1х70 мм ²	
Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Описание	Одножильный силовой кабель на номинальное напряжение 10кВ с алюминиевой круглой многопроволочной уплотнительной жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с экраном из герметичной алюминиевой трубки, с элементами продольной герметизации экрана, с броней из лент алюминия должен соответствовать ГОСТ 55025-2012 и ТУ производителя.
Количество, м	75 000
Марка	АПвБаПуг либо АПвАБаПуг
Класс напряжения, кВ	10
Количество жил	1
Номинальное сечение жилы, мм ²	70
Допустимый нагрев токопроводящей жилы в режиме перегрузки, °С	Не менее 130
Длительно допустимая температура нагрева жил, °С	Не менее 90
Предельно допустимая температура жилы провода при односекундном к.з., °С	Не менее 250
Температура эксплуатации, °С	От -60 до +50
Экран	сечение не менее 50 мм ² ; из герметичной алюминиевой трубки
Срок службы, лет	Не менее 30
Страна происхождения ¹	

¹ Отсутствие в Котировочной Заявке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого Товара не является основанием для отклонения Заявки, и такая Котировочная Заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.