

КАЧЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

1. Наименование товара: Труба ССД-Пайп	
Количество	75 000 м.
Требования к качеству	Материал: ПНД; Кольцевая жесткость (SN): кН/м ² 22; Сопротивление сжатию: Н800; Радиус изгиба: не менее 3-х диаметров; Тип соединения: приемочная резьбовая муфта; Возможность протяжки кабеля (УЗК): да; Возможность пневмопрокладки кабеля: нет; Способ прокладки ГНБ (альтернативная прокладка): нет; Наличие стальной проволоки: да; Диаметр стальной проволоки: мм1,0; Коэффициент трения (кабель для канализации): 0,3; Диаметр наружный (OD): мм64; Диаметр внутренний (ID): мм52; Температура монтажа: °С-25...+60; Температура эксплуатации: °С-55...+90; Длина трубы в бухте: м100; Масса бухты: кг44.
Страна происхождения:	Российская Федерация
2. Наименование товара: Труба ССД-Пайп	
Количество	45 032 м.
Требования к качеству	Материал: ПНД; Кольцевая жесткость (SN): кН/м ² 22; Сопротивление сжатию: Н1100; Радиус изгиба: не менее 3-х диаметров; Тип соединения: приемочная резьбовая муфта; Возможность протяжки кабеля (УЗК): да; Возможность пневмопрокладки кабеля: нет; Способ прокладки ГНБ (альтернативная прокладка): нет; Наличие стальной проволоки: да; Диаметр стальной проволоки: мм1,0; Коэффициент трения (кабель для канализации): 0,3; Диаметр наружный (OD): мм110; Диаметр внутренний (ID): мм90; Температура монтажа: °С-25...+60; Температура эксплуатации: °С-55...+90; Длина трубы в бухте: м52; Масса бухты: кг45.
Страна происхождения:	Российская Федерация
3. Наименование товара: Кластер ССД-Пайп тройной	
Количество	15 000 шт.
Требования к качеству	Материал: полипропилен; Длина: мм382; Высота: мм132; Радиус: мм57; Толщина: мм24,5;

	Температура монтажа: °C-25...+60; Температура эксплуатации: °C-45...+90; Масса: кг0,13; Для трубы с диаметром (OD): мм110.
Страна происхождения:	Российская Федерация
4. Наименование товара: Кластер ССД-Пайп тройной	
Количество	15 000 шт.
Требования к качеству	Материал: полипропилен; Длина: мм238; Высота: мм84; Радиус: мм33; Толщина: мм24,5; Температура монтажа: °C-25...+60; Температура эксплуатации: °C-45...+90; Масса: кг0,07; Для трубы с диаметром (OD): мм63.
Страна происхождения:	Российская Федерация
5. Наименование товара: Заглушка	
Количество	1 500 шт.
Требования к качеству	Материал: ПНД; Диаметр наружный: мм117; Диаметр внутренний (от-до): мм109-113; Длина: мм60; Масса: кг0,06.
Страна происхождения:	Российская Федерация
6. Наименование товара: Заглушка	
Количество	2 500 шт.
Требования к качеству	Материал: ПНД; Диаметр наружный: мм69; Диаметр внутренний (от-до): мм62-65; Длина: мм36; Масса: кг0,02.
Страна происхождения:	Российская Федерация
7. Наименование товара: Муфта соединительная	
Количество	1 500 шт.
Требования к качеству	Материал: ПНД; Тип соединения: резьбовое; Прочность соединения на разрыв: кгс350; Диаметр наружный: мм120; Диаметр внутренний: мм97; Длина изделия (L), мм250 Масса, кг0,18.
Страна происхождения:	Российская Федерация
8. Наименование товара: Муфта соединительная	
Количество	2 500 шт.
Требования к качеству	Материал: ПНД;

	Тип соединения: резьбовое; Прочность соединения на разрыв: кгс240; Диаметр наружный: мм70; Диаметр внутренний: мм58; Длина изделия (L): мм200; Масса: кг0,07.
Страна происхождения:	Российская Федерация
9. Наименование товара: Колодец ККС 3,5-10 ССД-Пайп	
Количество	160 шт.
Требования к качеству	Класс бетона: В25 (327 кгс/см ²); Морозостойкость: F2200 (200 циклов замораживания и оттаивания; F2 - агрессивная среда); Водонепроницаемость: W6 (0,6 Мпа); Кол-во вводов/Диаметр ввода: согласовывается после заключения договора (предоставление подписанного опросного листа); Габаритные размеры, мм: - L1950 - В1160 - Н1800 Площадь поверхности изделия: м ² 13,6; Масса: кг2270. Комплектация: Нижний элемент колодца с вмонтированными муфтами ССД-Пайп: 1 шт.; Верхний элемент колодца с вмонтированными муфтами ССД-Пайп: 1 шт.; Кронштейн ККП-130: 4 шт.; Ерш с резьбой, гайкой и шайбой: 8 шт.
Страна происхождения:	Российская Федерация
10. Наименование товара: Кольцо опорное КО-ЧП	
Количество	250 шт.
Требования к качеству	Класс бетона: В25 (327 кгс/см ²); Морозостойкость: F2200 (200 циклов замораживания и оттаивания; F2 - агрессивная среда); Водонепроницаемость: W6 (0,6 Мпа); Диаметр: мм1020; Диаметр отверстия: мм600; Диаметр опорной зоны под люк: мм910; Высота кольца: мм140; Высота посадочного места: мм45; Масса: кг143.
Страна происхождения:	Российская Федерация
11. Наименование товара: Кольцо опорное КО-Ч	
Количество	250 шт.
Требования к качеству	Класс бетона: В25 (327 кгс/см ²); Морозостойкость: F2200 (200 циклов замораживания и оттаивания; F2 - агрессивная среда); Водонепроницаемость: W6 (0,6 Мпа);

	Диаметр: мм1020; Диаметр отверстия: мм600; Диаметр опорной зоны под люк: мм910; Высота кольца: мм130; Высота посадочного места: мм45; Масса: кг117.
Страна происхождения:	Российская Федерация
12. Наименование товара: Специальный набор крепления люков	
Количество	250 шт.
Требования к качеству	Материал: Сталь 10; Класс прочности: 4,8; Покрытие: цинк; Длина: мм510; Ширина: мм250; Высота: мм100; Масса: кг3,3; Комплектация: Болт М12, длина 500 мм: 3 шт.; Накладка: 3 шт.; Швеллер: 3 шт.; Шайба: 3 шт.; Гайка М12: 3 шт.; Набор СНКЛ-3 должен содержать три комплекта крепёжных элементов. С возможностью закрепить до 3-х колец типа КО-1 и чугунный люк к верхнему перекрытию колодца.
Страна происхождения:	Российская Федерация
13. Наименование товара: Люк полимерно-композитный	
Количество	150 шт.
Требования к качеству	Материал: Полимерно-песчаная композиция; Возможность установки внутренней крышки: да; Номинальная нагрузка: т/кН6/60; Диаметр корпуса: мм820; Диаметр крышки: мм705; Диаметр лаза: мм600; Высота: мм140; Масса: кг80,5. Тип С, с запорным устройством Автодор-ССД ТУ 22.23.19-104-27564371- 2021
Страна происхождения:	Российская Федерация
14. Наименование товара: Консоль ККЧ-3	
Количество	500 шт.
Требования к качеству	Длина: мм325; Ширина: мм60; Высота: мм75; Масса: кг2,1; Материал: Чугун (ТУ 5297-023-27564371-01).
Страна происхождения:	Российская Федерация

15. Наименование товара: Болт консольный	
Количество	200 шт.
Требования к качеству	Материал: Сталь 10; Класс прочности: 4,8; Покрытие: цинк; Длина болта: мм85; Длина резьбы: мм45; Ширина головки: мм28; Масса: кг0,1. Комплектация: Болт консольный: 1 шт.; Гайка: 1 шт.; Шайба: 1 шт.
Страна происхождения:	Российская Федерация