

Качество и характеристики поставляемого Товара

Наименование Топлива	Характеристики	Объем поставки (литр)	Место поставки	Способ поставки
Дизельное Топливо Евро 5, Сорт Е, вид 3	Технический регламент № 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», ГОСТ 32511-2013. Топливо должно соответствовать техническому регламенту таможенного союза.	345 000	«Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит». Этап 1, км 0 – км 140, Республика Башкортостан. Участок км 0 – км 90», Место расположения контейнерных АЗС: на территории Республики Башкортостан, не менее 3 (трех) контейнерных АЗС в радиусе не более 500 (пятьсот) метров от следующих координат: 55.499636,55.187724; 55.416150,55.136889; 55.373181,55.096194; 55.372120,55.081825; 55.489996,55.254115;	Поставка Топлива в Точках обслуживания (Поставка Товара посредством доставки и заправки транспорта Покупателя и/или разгрузки Топлива в контейнерные (стационарные) АЗС Поставщика
Дизельное Топливо Евро 5, Сорт Е, вид 3	Технический регламент № 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», ГОСТ 32511-2013. Топливо должно соответствовать техническому регламенту таможенного союза.	350 000	«Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит». Этап 1, км 0 – км 140, Республика Башкортостан. Участок км 0 – км 90», Место расположения производственной базы ООО «АБЗ «Автодор» - 55.838257, 55.316246, близ с. Тугаево, Бураевского района, Республики Башкортостан, РФ	Поставка Топлива на Объект Покупателя Доставка Топлива в специальную ёмкость Покупателя, где максимальное количество отгружаемого топлива не должно превышать 10 000 литров.

Табл. № 1

№ п/п	Наименование Товара	Нормативный документ	Показатель	Требуемое значение показателя	Страна происхождения
1	Дизельное топливо Евро 5, Сорт Е, вид 3	ГОСТ 32511-2013	Цетановое число для летнего дизельного топлива	не менее 51,0	Россия
2			Цетановый индекс	не менее 46,0	
3			Плотность при 15°C, кг/м3	820,0-845,0	
4			Массовая доля воды, мг/кг	не более 200	
5			Предельная температура фильтруемости летнего дизельного топлива, °C	не выше минус 5	
6			Массовая доля серы, мг/кг	не более 10,0	