

КАЧЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

№ п/п	Название	Характеристики	Количество	Единица измерения	Страна происхождения
1	Труба ПНД 630мм SDR11	Сфера применения: Водоснабжение; Наружный диаметр: 630 мм; Толщина стенки: 57,2 мм; Вес погонного метра: 103 кг; Размер отрезков: 13 метров; Цвет трубы: черный с синей полосой; Максимальное давление: не менее 16 атмосфер.	572	пог.м.	Российская Федерация
2	Труба ПЭ100 SDR17 160x9,5	Труба напорная (до 20 атмосфер); Материал-полиэтилен ПЭ100; Размер: SDR17; Наружный диаметр- 160 мм; Толщина стенки – 9,5 мм.	2522	пог.м	Российская Федерация
3	Труба ПЭ100 SDR17 Ф250x14,8	Сфера применения: Водоснабжение; Наружный диаметр: 250 мм; Толщина стенки: 14,8 мм; Вес погонного метра: 11 кг; Размер отрезков: 13 метров; Цвет трубы: черный с синей полосой; Максимальное давление: не менее 16 атмосфер.	13	пог.м	Российская Федерация
4	Труба ПЭ100 SDR 17 400 x 23,7	Сфера применения: Водоснабжение; Наружный диаметр: 400 мм; Толщина стенки: 23,7 мм; Вес погонного метра: 28 кг; Размер отрезков: 13 метров; Цвет трубы: черный с синей полосой; Максимальное давление: не менее 10 атмосфер.	13	пог.м	Российская Федерация
5	Труба ПЭ100 SDR17 Ф500x29,7	Сфера применения: Водоснабжение; Наружный диаметр: 500 мм; Толщина стенки: 29,7 мм; Вес погонного метра: 43,9 кг; Размер отрезков: 13 метров; Цвет трубы: черный с синей полосой; Максимальное давление: не менее 10 атмосфер.	26	пог.м	Российская Федерация
6	Отвод 45 ПЭ 100 SDR33 – 225x6.9	Сфера применения: монтаж напорных трубопроводов; Наружный диаметр: 225 мм;	18	шт	Российская Федерация

		Внутренний диаметр: 211,2 мм; Толщина стенки: 6,9 мм; OD/ID: 225/211,2 мм; SDR: 33; Номинальное давление (PN): 5 атм; Вес: 2,856 кг; Длина: 565 мм; Материал: полиэтилен (ПЭ 100).			
7	Переход ПЭ 100 SDR 17 – 450x225	Диаметр соединяемых труб: 225x450мм; Соотношение диаметра трубы к толщине ее стенки (SDR): SDR 17; Номинальное рабочее давление (PN): PN10; Максимальная рабочая температура, °C: + 40°C; Марка полиэтилена (ПЭ):100.	6	шт	Российская Федерация
8	Труба ПЭ 80 SDR 21 – 225x10.8	Сфера применения: Водоснабжение; Наружный диаметр: 225 мм; Толщина стенки: 10,8 мм; Вес погонного метра: 7,29 кг; Размер отрезков: 13 метров; Цвет трубы: черный с синей полосой; Максимальное давление: не менее 10 атмосфер.	39	пог.м	Российская Федерация
9	Труба ПЭ 80 SDR 26 – 250x9.6	Сфера применения: Водоснабжение; Наружный диаметр: 250 мм; Толщина стенки: 9,6 мм; Вес погонного метра: 7,29 кг; Размер отрезков: 13 метров; Цвет трубы: черный с синей полосой; Максимальное давление: не менее 10 атмосфер.	13	пог.м	Российская Федерация
10	Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17 630x37,4	Сфера применения: Водоснабжение; Наружный диаметр: 630 мм; Толщина стенки: 37,4 мм; Вес погонного метра: 69,6 кг; Размер отрезков: 13 метров; Цвет трубы: черный с синей полосой; Максимальное давление: не менее 10 атмосфер.	13	пог.м.	Российская Федерация
11	Муфта соединительная ПНД 50x50	Материал полиэтилен низкого давления (ПНД); Тип фитинга: муфта соединительная; Диаметр трубы: 50-50 мм;	10	шт	Российская Федерация

12	Отвод 90° ПЭ100 SDR17 Ø160	Диаметр: 160 мм; SDR:17; Давление (атм):10; Сфера применения: водопровод, газопровод, водоотведение; Материал: полиэтилен; Угол (град): 90°.	5	шт	Российская Федерация
13	Отвод 90 ПЭ100 SDR17 Ø180	Диаметр: 180 мм; SDR:17; Давление (атм):10; Сфера применения: водопровод, газопровод, водоотведение; Материал: полиэтилен; Угол (град): 90°.	1	шт	Российская Федерация
14	Труба ПЭ 100 SDR 17 Ø 800x47,4 мм техническая	Сфера применения: Водоснабжение; Наружный диаметр: 800 мм; Толщина стенки: 47,4 мм; Вес погонного метра: 112 кг; Размер отрезков: 13 метров; Цвет трубы: черный с синей полосой; Максимальное давление: не менее 21 атмосфер.	39	пог.м.	Российская Федерация
15	Муфта электросвар ная 800 мм ПЭ100 SDR17	Материал: полиэтилен ПЭ 100; Наружный диаметр: 800 мм; Способ соединения: Электромуфтовый; SDR: 17; Давление, Атм: 20; Среда использования: Вода, Напорная канализация; Длина, мм: 970; Ширина, мм: 970; Высота, мм: 452; Вес, кг: 68.	2	шт	Российская Федерация
16	Труба ПЭ100 SDR17 200x11,9	Сфера применения: Водоснабжение; Наружный диаметр: 200 мм; Толщина стенки: 11,9 мм; Вес погонного метра: 7,04 кг; Размер отрезков: 13 метров; Цвет трубы: черный с синей полосой; Максимальное давление: не менее 20 атмосфер.	26	пог.м.	Российская Федерация
17	Труба OD 160 ПП SN8 Икапласт	Цвет снаружи: Красно- коричневый; Цвет внутри: Белый; Тип диаметра: OD; Сфера применения: Канализация; Структура: Двухслойная; Поверхность: Гофрированная;	1	шт	Российская Федерация

		Номинальное давление (PN): Безнапорное (0 атм); Материал: (Полипропилен- блоксополимер (ППР-Б) (PPR- В)); Класс кольцевой жесткости (SN):8; Исполнение: Раструбное; Длина (М): 6 (с раструбом 6,3м); DN (Диаметр номинальный):160; ГОСТ: ТУ 2248-005-50049230- 2011; OD (наружный диаметр):160 мм; ID (внутренний диаметр):139 мм.			
18	Уплотнительное резиновое кольцо для труб OD160	Резиновое кольцо, применяемое для надёжной герметизации соединения труб (пункт №17 данной таблицы).	25	шт	Российская Федерация
19	Муфта защитная для ПП труб 160 для прохода через стенку ЖБИ колодца, Икапласт.	Муфта для прохода через стенки ЖБИ труб DN/OD160 (позиция №21 в данной таблице), предназначена для прохода через стенки ЖБИ изделия, предохраняет трубу от повреждений.	25	шт	Российская Федерация
20	Труба OD 200 ПП SN8, Икапласт.	Цвет снаружи: Красно-коричневый; Цвет внутри: Белый; Тип диаметра: OD; Сфера применения: Канализация; Структура: Двухслойная; Поверхность: Гофрированная; Номинальное давление (PN): Безнапорное (0 атм); Материал: (Полипропилен- блоксополимер (ППР-Б) (PPR- В)); Класс кольцевой жесткости (SN):8; Исполнение: Раструбное; Длина (М): 6; DN (Диаметр номинальный):200; ГОСТ: ТУ 2248-005-50049230- 2011; OD (наружный диаметр):200 мм; ID (внутренний диаметр):173 мм.	3	шт	Российская Федерация
21	Уплотнительное резиновое кольцо для труб OD 200	Резиновое кольцо, применяемое для надёжной герметизации соединения труб (пункт №20данной таблицы).	268	шт	Российская Федерация

22	Муфта для трубопровода OD200 для прохода через стенку ЖБИ колодца, Икапласт	Муфта для прохода через стенки ЖБИ труб DN/OD200 (позиция №20 в данной таблице), предназначена для прохода через стенки ЖБИ изделия, предохраняет трубу от повреждений.	268	шт	Российская Федерация
23	Труба OD 250 ПП SN8, Икапласт	Цвет снаружи: Красно-коричневый; Цвет внутри: Белый; Тип диаметра: OD; Сфера применения: Канализация; Структура: Двухслойная; Поверхность: Гофрированная; Номинальное давление (PN): Безнапорное (0 атм); Материал: (Полипропилен-блоксополимер (ППР-Б) (PPR-B)); Класс кольцевой жесткости (SN):8; Исполнение: Раструбное; Длина (М): 6; DN (Диаметр номинальный):250; ГОСТ: ТУ 2248-005-50049230-2011; OD (наружный диаметр): 250 мм; ID (внутренний диаметр):217 мм.	17	шт	Российская Федерация
24	Уплотнительное резиновое кольцо для труб OD 250	Резиновое кольцо, применяемое для надёжной герметизации соединения труб (пункт №23 данной таблицы).	5	шт	Российская Федерация
25	Муфта для трубопровода OD250 для прохода через стенку ЖБИ колодца, Икапласт	Муфта для прохода через стенки ЖБИ труб DN/OD250 (позиция №23 в данной таблице), предназначена для прохода через стенки ЖБИ изделия, предохраняет трубу от повреждений.	4	шт	Российская Федерация
26	Труба ПП, гофрированная MODULUS с раструбом SN8 L= 6м, в комплекте OD630/542 перфорированная тип I	Цвет снаружи: Красно-коричневый; Цвет внутри: Белый; Тип диаметра: OD; Сфера применения: Дренаж; Структура: Двухслойная; Поверхность: Гофрированная; Номинальное давление (PN): Безнапорное (0 атм); Материал:(Полипропилен-блоксополимер (ППР-Б) (PPR-B));	58	шт	Российская Федерация

		Класс кольцевой жесткости (SN): 8; Исполнение: Раструбное; Длина (М): 6; DN (Диаметр номинальный): 250; ГОСТ: ТУ 2248-005-50049230-2011; OD (наружный диаметр): 250 мм; ID (внутренний диаметр): 217 мм; Тип перфорации: 1.			
27	Муфта для прохода через стенку ж/б кольца DN/OD 630/542 Икапласт	Муфта для прохода через стенки ЖБИ труб DN/OD630 (позиция №26 в данной таблице), предназначена для прохода через стенки ЖБИ изделия, предохраняет трубу от повреждений.	66	шт	Российская Федерация
28	Уплотнительное резиновое кольцо для труб DN/OD 630/542	Резиновое кольцо, применяемое для надёжной герметизации соединения труб (пункт №26 данной таблицы).	66	шт	Российская Федерация
29	Труба полипропиленовая с геотекстилем SN8 DN/ID 300 Икапласт	Цвет снаружи: Красно-коричневый; Цвет внутри: Белый; Тип диаметра: ID; Сфера применения: Дренаж; Структура: Двухслойная; Поверхность: Гофрированная; Номинальное давление (PN): Безнапорное (0 атм); Материал: (Полипропилен-блоксополимер (ППР-Б) (PPR-B)); Класс кольцевой жесткости (SN):8; Исполнение: Раструбное; Длина (М): 6; DN (Диаметр номинальный):300; ГОСТ: ТУ 2248-005-50049230-2011; OD (наружный диаметр):340 мм; ID (внутренний диаметр):300 мм. Тип перфорации: 1.	15	шт	Российская Федерация
30	Муфта для прохода через стенку ЖБИ колодца для трубы DN/OD 180 Икапласт	Муфта для прохода через стенки ЖБИ труб DN/OD180, предназначена для прохода через стенки ЖБИ изделия, предохраняет трубу от повреждений.	1	шт	Российская Федерация

31	Уплотнительное резиновое кольцо для труб Ø180	Резиновое кольцо, применяемое для надёжной герметизации соединения ПП труб DN/OD 180.	1	шт	Российская Федерация
32	Труба полипропиленовая двухслойная гофрированная DN/OD 250 SN16 Икапласт	Цвет снаружи: Красно-коричневый; Цвет внутри: Жёлтый; Тип диаметра: OD; Сфера применения: Канализация; Структура: Двухслойная; Поверхность: Гофрированная; Номинальное давление (PN): Безнапорное (0 атм); Материал: (Полипропилен-блоксополимер (ППР-Б) (PPR-B)); Класс кольцевой жесткости (SN):16; Исполнение: Раструбное; Длина (М): 6; DN (Диаметр номинальный):250; ГОСТ: ТУ 2248-005-50049230-2011; OD (наружный диаметр):250 мм; ID (внутренний диаметр):217 мм; Уплотнительное кольцо: в комплекте.	78	шт	Российская Федерация
33	Труба полипропиленовая двухслойная гофрированная DN/OD 400 SN16 Икапласт	Труба безнапорная полипропиленовая гофрированная с двухслойной стенкой SN16 с раструбом и уплотнительным кольцом, DN/ID400; Поверхность: Гофрированная; Структура: Двухслойная; Сфера применения: Канализация Материал: Полипропилен-блоксополимер (ППР-Б) (PPR-B); Класс кольцевой жесткости (SN):8 Номинальное давление (PN): Безнапорное (0 атм) Длина (М): 6 (с раструбом 6,3 м); DN (Диаметр номинальный): 400 мм; ID (внутренний диаметр):348 мм; Исполнение: Раструбное; Цвет внутри: Желтый; Цвет снаружи: Красно-коричневый; Уплотнительное кольцо: в комплекте.	114	шт	Российская Федерация

34	Дренажная ПП SN16 с двухслойной перфорирова нной стенкой DN/OD315 Икапласт	Цвет снаружи: Красно-коричневый; Цвет внутри: жёлтый; Тип диаметра: OD; Сфера применения: Дренаж; Структура: Двухслойная; Поверхность: Гофрированная; Номинальное давление (PN): Безнапорное (0 атм); Материал: (Полипропилен-блоксополимер (ППР-Б) (PPR-B)); Класс кольцевой жесткости (SN):16; Исполнение: Раструбное, с кольцом; Длина (М): 6; DN (Диаметр номинальный): 315; ГОСТ: ТУ 2248-005-50049230-2011; OD (наружный диаметр):315 мм; ID (внутренний диаметр):275 мм. Тип перфорации: 4.	102	шт	Российская Федерация
----	---	--	-----	----	-------------------------