

КАЧЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

1. Наименование товара: Колодец ККС 3,5-10 ССД-Пайп	
Количество	348 шт.
Требования к качеству	Класс бетона: В25 (327 кгс/см²); Морозостойкость: F2200 (200 циклов замораживания и оттаивания; F2 - агрессивная среда); Водонепроницаемость: W6 (0,6 Мпа); Кол-во вводов/Диаметр ввода: согласовывается после заключения договора (предоставление подписанного опросного листа); Габаритные размеры, мм: - L1950 - B1160 - H1800 Площадь поверхности изделия: м²13,6; Масса: кг2270. Комплектация: Нижний элемент колодца с вмонтированными муфтами ССД-Пайп: 1 шт.; Верхний элемент колодца с вмонтированными муфтами ССД-Пайп: 1 шт.; Кронштейн ККП-130: 4 шт.; Ерш с резьбой, гайкой и шайбой: 8 шт.
Страна происхождения:	Российская Федерация
2. Наименование товара: Колодец ККС 3,5-80 ССД-Пайп	
Количество	57 шт.
Требования к качеству	Класс бетона: В25 (327 кгс/см²); Морозостойкость: F2200 (200 циклов замораживания и оттаивания; F2 - агрессивная среда); Водонепроницаемость: W6 (0,6 Мпа); Кол-во вводов/Диаметр ввода: согласовывается после заключения договора (предоставление подписанного опросного листа); Габаритные размеры, мм: - L1950 - B1160 - H1800 Площадь поверхности изделия: м²13,6; Масса: кг2380. Комплектация: Нижний элемент колодца с вмонтированными муфтами ССД-Пайп: 1 шт.; Верхний элемент колодца с вмонтированными муфтами ССД-Пайп: 1 шт.; Кронштейн ККП-130: 4 шт.; Ерш с резьбой, гайкой и шайбой: 8 шт.
Страна происхождения:	Российская Федерация
3. Наименование товара: Кольцо опорное КО-ЧП	
Количество	405 шт.
Требования к качеству	Класс бетона: В25 (327 кгс/см²); Морозостойкость: F2200 (200 циклов замораживания и оттаивания; F2 - агрессивная среда); Водонепроницаемость: W6 (0,6 Мпа); Диаметр: мм1020; Диаметр отверстия: мм600;

	Диаметр опорной зоны под люк: мм910; Высота кольца: мм140; Высота посадочного места: мм45; Масса: кг143.
Страна происхождения:	Российская Федерация
4. Наименование товара: Кольцо опорное КО-Ч	
Количество	405 шт.
Требования к качеству	Класс бетона: В25 (327 кгс/см²); Морозостойкость: F2200 (200 циклов замораживания и оттаивания; F2 - агрессивная среда); Водонепроницаемость: W6 (0,6 Мпа); Диаметр: мм1020; Диаметр отверстия: мм600; Диаметр опорной зоны под люк: мм910; Высота кольца: мм130; Высота посадочного места: мм45; Масса: кг117.
Страна происхождения:	Российская Федерация
5. Наименование товара: Кольцо опорное КО-1,5	
Количество	5 шт.
Требования к качеству	Класс бетона: В25 (327 кгс/см²); Морозостойкость: F2200 (200 циклов замораживания и оттаивания; F2 - агрессивная среда); Водонепроницаемость: W6 (0,6 Мпа); Диаметр: мм900; Диаметр отверстия: мм600; Высота: мм150; Масса: кг125.
Страна происхождения:	Российская Федерация
6. Наименование товара: Специальный набор крепления люков	
Количество	405 компл.
Требования к качеству	Материал: Сталь 10; Класс прочности: 4,8; Покрытие: цинк; Длина: мм510; Ширина: мм250; Высота: мм100; Масса: кг3,3; Комплектация: Болт М12, длина 500 мм: 3 шт.; Накладка: 3 шт.; Швеллер: 3 шт.; Шайба: 3 шт.; Гайка М12: 3 шт.; Набор СНКЛ-3 должен содержать три комплекта крепёжных элементов. С возможностью закрепить до 3-х колец типа КО-1 и чугунный люк к верхнему перекрытию колодца.
Страна происхождения:	Российская Федерация

7. Наименование товара: Люк полимерно-композитный	
Количество	405 шт.
Требования к качеству	Материал: Полимерно-песчаная композиция; Возможность установки внутренней крышки: да; Номинальная нагрузка: т/кН6/60; Диаметр корпуса: мм820; Диаметр крышки: мм705; Диаметр лаза: мм600; Высота: мм140; Масса: кг80,5. Тип С, с запорным устройством Автодор-ССД ТУ 22.23.19-104-27564371-2021
Страна происхождения:	Российская Федерация
8. Наименование товара: Консоль ККЧ-3	
Количество	3 289 шт.
Требования к качеству	Длина: мм325; Ширина: мм60; Высота: мм75; Масса: кг2,1; Материал: Чугун (ТУ 5297-023-27564371-01).
Страна происхождения:	Российская Федерация
9. Наименование товара: Болт консольный	
Количество	3 289 шт.
Требования к качеству	Материал: Сталь 10; Класс прочности: 4,8; Покрытие: цинк; Длина болта: мм85; Длина резьбы: мм45; Ширина головки: мм28; Масса: кг0,1. Комплектация: Болт консольный: 1 шт.; Гайка: 1 шт.; Шайба: 1 шт.
Страна происхождения:	Российская Федерация
10. Наименование товара: Лента сигнальная предупредительная ЛСС-200	
Количество	108 рул.
Требования к качеству	Цвет ленты: Оранжевый; Вариант надписи: "НЕ КОПАТЬ, НИЖЕ КАБЕЛЬ."; Срок службы, лет: не менее 25; Длина: м250; Ширина: мм200; Толщина: мкм200; Масса: кг3,5; Комплектация: Лента сигнальная (рулон 250 м)1 шт.
Страна происхождения:	Российская Федерация