

1. Наименование товара с указанием качественных и количественных значений:

№	Наименование	Кол -во	Ед. изм.	Страна происхожд ения ¹																						
1	Поставляемое оборудование	-		-																						
1.1	Профиль С-образный Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Высота, мм</td><td>41</td></tr><tr><td>ширина, мм</td><td>21</td></tr><tr><td>Толщина, мм</td><td>не менее 2,5</td></tr><tr><td>Длина, мм</td><td>500</td></tr><tr><td>Ширина отверстия, мм</td><td>10,5</td></tr><tr><td>Ширина прореза/ щели, мм</td><td>22</td></tr><tr><td>Форма профиля</td><td>С-профиль</td></tr><tr><td>Тип перфорации</td><td>Перфорация с 3-х сторон</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	сталь	Покрытие	Цинк	Высота, мм	41	ширина, мм	21	Толщина, мм	не менее 2,5	Длина, мм	500	Ширина отверстия, мм	10,5	Ширина прореза/ щели, мм	22	Форма профиля	С-профиль	Тип перфорации	Перфорация с 3-х сторон	42	шт	-
Технические характеристики	-																									
Материал	сталь																									
Покрытие	Цинк																									
Высота, мм	41																									
ширина, мм	21																									
Толщина, мм	не менее 2,5																									
Длина, мм	500																									
Ширина отверстия, мм	10,5																									
Ширина прореза/ щели, мм	22																									
Форма профиля	С-профиль																									
Тип перфорации	Перфорация с 3-х сторон																									
1.2	Шпилька легкая Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Метрический размер резьбы (М..)</td><td>6</td></tr><tr><td>Длина, мм</td><td>2000</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Метрический размер резьбы (М..)	6	Длина, мм	2000	21	шт													
Технические характеристики	-																									
Материал	Сталь																									
Покрытие	Цинк																									
Метрический размер резьбы (М..)	6																									
Длина, мм	2000																									
1.3	Лоток перфорированный Характеристики:	4	шт																							

¹ Заполняется участником закупки в Аукционной заявке при изложении «Предложения в отношении предмета закупки» (далее – Предложение). В случае предложения участником закупки в отношении одного наименования товара поставки из нескольких стран, такой участник закупки в своем Предложении должен указать построчно предлагаемый к поставке объем (количество) данного товара в отношении каждой указанной им страны происхождения (например: товар «А», 10 шт., Российская Федерация, товар «А», 5 шт, Китай), с изложением данной информации в рамках табличной формы, соответствующей настоящей таблице Технической части. Отсутствие в Котировочной Заявке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого Товара или указание двух или более стран происхождения товара в одной строке без указания объемов для каждой страны не является основанием для отклонения Заявки, и такая Аукционная Заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

	<table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Ширина, мм</td><td>200</td></tr><tr><td>Высота, мм</td><td>80</td></tr><tr><td>Длина, мм</td><td>3000</td></tr><tr><td>Толщина, мм</td><td>не менее 0,7</td></tr><tr><td>Исполнение для больших расстояний (усиленный)</td><td>Да</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Ширина, мм	200	Высота, мм	80	Длина, мм	3000	Толщина, мм	не менее 0,7	Исполнение для больших расстояний (усиленный)	Да			
Технические характеристики	-																			
Материал	Сталь																			
Покрытие	Цинк																			
Ширина, мм	200																			
Высота, мм	80																			
Длина, мм	3000																			
Толщина, мм	не менее 0,7																			
Исполнение для больших расстояний (усиленный)	Да																			
1.4	Крышка на лоток, с заземлением (тип 1) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Ширина, мм</td><td>200</td></tr><tr><td>Длина, мм</td><td>3000</td></tr><tr><td>Тип крепления</td><td>Защелкивание</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Ширина, мм	200	Длина, мм	3000	Тип крепления	Защелкивание	4	шт					
Технические характеристики	-																			
Материал	Сталь																			
Покрытие	Цинк																			
Ширина, мм	200																			
Длина, мм	3000																			
Тип крепления	Защелкивание																			
1.5	Перегородка для лотка листового (тип 1) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Длина, мм</td><td>3000</td></tr><tr><td>Высота, мм</td><td>80</td></tr><tr><td>Тип крепления</td><td>Винтовой</td></tr><tr><td>Монтажная перфорация</td><td>да</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Длина, мм	3000	Высота, мм	80	Тип крепления	Винтовой	Монтажная перфорация	да	4	шт			
Технические характеристики	-																			
Материал	Сталь																			
Покрытие	Цинк																			
Длина, мм	3000																			
Высота, мм	80																			
Тип крепления	Винтовой																			
Монтажная перфорация	да																			
1.6	Угол для лотка, вертикальный внешний (тип 1) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Высота кабельного лотка, мм</td><td>80</td></tr></table>	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Высота кабельного лотка, мм	80	1	компл									
Технические характеристики	-																			
Материал	Сталь																			
Покрытие	Цинк																			
Высота кабельного лотка, мм	80																			

	<table><tr><td>Ширина кабельного лотка, мм</td><td>200</td></tr><tr><td>Отклонение (угол), град</td><td>90</td></tr><tr><td>Толщина материала, мм</td><td>Не менее 0,8</td></tr><tr><td>Перфорация в основании для монтажа</td><td>Да</td></tr><tr><td>В комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа</td><td>Да</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Ширина кабельного лотка, мм	200	Отклонение (угол), град	90	Толщина материала, мм	Не менее 0,8	Перфорация в основании для монтажа	Да	В комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа	Да											
Ширина кабельного лотка, мм	200																					
Отклонение (угол), град	90																					
Толщина материала, мм	Не менее 0,8																					
Перфорация в основании для монтажа	Да																					
В комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа	Да																					
1.7	Крышка на угол для лотка, вертикальный внешний (тип 1) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Толщина, мм</td><td>не менее 0,8</td></tr><tr><td>Ширина кабельного лотка, мм</td><td>200</td></tr><tr><td>Высота кабельного лотка, мм</td><td>80</td></tr><tr><td>Отклонение (угол), град</td><td>90</td></tr><tr><td>Перфорация в основании для монтажа</td><td>да</td></tr><tr><td>Изменение направления</td><td>Вертикально</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Толщина, мм	не менее 0,8	Ширина кабельного лотка, мм	200	Высота кабельного лотка, мм	80	Отклонение (угол), град	90	Перфорация в основании для монтажа	да	Изменение направления	Вертикально	1	шт	
Технические характеристики	-																					
Материал	Сталь																					
Покрытие	Цинк																					
Толщина, мм	не менее 0,8																					
Ширина кабельного лотка, мм	200																					
Высота кабельного лотка, мм	80																					
Отклонение (угол), град	90																					
Перфорация в основании для монтажа	да																					
Изменение направления	Вертикально																					
1.8	Угол горизонтальный внешний, для лотка Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Высота кабельного лотка, мм</td><td>80</td></tr><tr><td>Ширина кабельного лотка, мм</td><td>200</td></tr><tr><td>Отклонение (угол), град</td><td>90</td></tr><tr><td>Толщина материала, мм</td><td>Не менее 0,8</td></tr><tr><td>Перфорация в основании для монтажа</td><td>Да</td></tr><tr><td>В комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа</td><td>Да</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Высота кабельного лотка, мм	80	Ширина кабельного лотка, мм	200	Отклонение (угол), град	90	Толщина материала, мм	Не менее 0,8	Перфорация в основании для монтажа	Да	В комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа	Да	1	компл	
Технические характеристики	-																					
Материал	Сталь																					
Покрытие	Цинк																					
Высота кабельного лотка, мм	80																					
Ширина кабельного лотка, мм	200																					
Отклонение (угол), град	90																					
Толщина материала, мм	Не менее 0,8																					
Перфорация в основании для монтажа	Да																					
В комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа	Да																					
1.9	Крышка на угол для лотка, горизонтальный внешний (тип 1)	1	шт																			

	Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Толщина, мм</td><td>не менее 0,8</td></tr><tr><td>Ширина кабельного лотка, мм</td><td>200</td></tr><tr><td>Высота кабельного лотка, мм</td><td>80</td></tr><tr><td>Отклонение (угол), град</td><td>90</td></tr><tr><td>Перфорация в основании для монтажа</td><td>да</td></tr><tr><td>Изменение направления</td><td>Горизонтально</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Толщина, мм	не менее 0,8	Ширина кабельного лотка, мм	200	Высота кабельного лотка, мм	80	Отклонение (угол), град	90	Перфорация в основании для монтажа	да	Изменение направления	Горизонтально					
Технические характеристики	-																							
Материал	Сталь																							
Покрытие	Цинк																							
Толщина, мм	не менее 0,8																							
Ширина кабельного лотка, мм	200																							
Высота кабельного лотка, мм	80																							
Отклонение (угол), град	90																							
Перфорация в основании для монтажа	да																							
Изменение направления	Горизонтально																							
1.10	Угол для лотка, вертикальный внешний (тип 2) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Высота кабельного лотка, мм</td><td>100</td></tr><tr><td>Ширина кабельного лотка, мм</td><td>100</td></tr><tr><td>Отклонение (угол), град</td><td>90</td></tr><tr><td>Толщина материала, мм</td><td>Не менее 0,8</td></tr><tr><td>Перфорация в основании для монтажа</td><td>Да</td></tr><tr><td>Изменение направления</td><td>Вертикально</td></tr><tr><td>В комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа</td><td>Да</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Высота кабельного лотка, мм	100	Ширина кабельного лотка, мм	100	Отклонение (угол), град	90	Толщина материала, мм	Не менее 0,8	Перфорация в основании для монтажа	Да	Изменение направления	Вертикально	В комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа	Да	1	компл	
Технические характеристики	-																							
Материал	Сталь																							
Покрытие	Цинк																							
Высота кабельного лотка, мм	100																							
Ширина кабельного лотка, мм	100																							
Отклонение (угол), град	90																							
Толщина материала, мм	Не менее 0,8																							
Перфорация в основании для монтажа	Да																							
Изменение направления	Вертикально																							
В комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа	Да																							
1.11	Шпилька (тип 1) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Метрический размер резьбы (М..)</td><td>10</td></tr><tr><td>Длина, мм</td><td>1000</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Метрический размер резьбы (М..)	10	Длина, мм	1000	4	шт											
Технические характеристики	-																							
Материал	Сталь																							
Покрытие	Цинк																							
Метрический размер резьбы (М..)	10																							
Длина, мм	1000																							
1.12	Профиль П-образный (тип 1)	2	шт																					

	Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Длина, мм</td><td>2000</td></tr><tr><td>Высота, мм</td><td>29</td></tr><tr><td>Толщина, мм</td><td>не менее 2.5</td></tr><tr><td>Форма профиля</td><td>П-образный</td></tr><tr><td>Ширина отверстия, мм</td><td>10,5</td></tr><tr><td>Тип перфорации</td><td>Перфорация с 3-х сторон</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Длина, мм	2000	Высота, мм	29	Толщина, мм	не менее 2.5	Форма профиля	П-образный	Ширина отверстия, мм	10,5	Тип перфорации	Перфорация с 3-х сторон			
Технические характеристики	-																					
Материал	Сталь																					
Покрытие	Цинк																					
Длина, мм	2000																					
Высота, мм	29																					
Толщина, мм	не менее 2.5																					
Форма профиля	П-образный																					
Ширина отверстия, мм	10,5																					
Тип перфорации	Перфорация с 3-х сторон																					
1.13	Пластина для заземления Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Защитное покрытие поверхности</td><td>Никелированное покрытие</td></tr><tr><td>Длина, мм</td><td>49</td></tr><tr><td>Ширина, мм</td><td>18</td></tr><tr><td>Толщина, мм</td><td>не менее 1</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Защитное покрытие поверхности	Никелированное покрытие	Длина, мм	49	Ширина, мм	18	Толщина, мм	не менее 1	1 596	шт									
Технические характеристики	-																					
Защитное покрытие поверхности	Никелированное покрытие																					
Длина, мм	49																					
Ширина, мм	18																					
Толщина, мм	не менее 1																					
1.14	Лоток листовой неперфорированный (тип 1) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Вид лотка</td><td>неперфорированный</td></tr><tr><td>Высота, мм</td><td>100</td></tr><tr><td>Ширина, мм</td><td>400</td></tr><tr><td>Длина, мм</td><td>3000</td></tr><tr><td>Толщина, мм</td><td>не менее 1</td></tr><tr><td>Исполнение для больших расстояний (усиленный)</td><td>Да</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Вид лотка	неперфорированный	Высота, мм	100	Ширина, мм	400	Длина, мм	3000	Толщина, мм	не менее 1	Исполнение для больших расстояний (усиленный)	Да	99	шт	
Технические характеристики	-																					
Материал	Сталь																					
Покрытие	Цинк																					
Вид лотка	неперфорированный																					
Высота, мм	100																					
Ширина, мм	400																					
Длина, мм	3000																					
Толщина, мм	не менее 1																					
Исполнение для больших расстояний (усиленный)	Да																					
1.15	Заглушка цельная для лотка листового Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr></table>	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	12	шт															
Технические характеристики	-																					
Материал	Сталь																					

	<table><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Высота кабельного лотка, мм</td><td>100</td></tr><tr><td>Ширина кабельного лотка, мм</td><td>400</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Покрытие	Цинк	Высота кабельного лотка, мм	100	Ширина кабельного лотка, мм	400															
Покрытие	Цинк																					
Высота кабельного лотка, мм	100																					
Ширина кабельного лотка, мм	400																					
1.16	Крышка с заземлением на лоток листовой Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Длина, мм</td><td>3000</td></tr><tr><td>Ширина, мм</td><td>400</td></tr><tr><td>Толщина, мм</td><td>не менее 0,6</td></tr><tr><td>Тип крепления</td><td>Защелкивание</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Длина, мм	3000	Ширина, мм	400	Толщина, мм	не менее 0,6	Тип крепления	Защелкивание	63	шт					
Технические характеристики	-																					
Материал	Сталь																					
Покрытие	Цинк																					
Длина, мм	3000																					
Ширина, мм	400																					
Толщина, мм	не менее 0,6																					
Тип крепления	Защелкивание																					
1.17	Шпилька (тип 2) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Метрический размер резьбы (М..)</td><td>10</td></tr><tr><td>Длина, мм</td><td>2000</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Метрический размер резьбы (М..)	10	Длина, мм	2000	120	шт									
Технические характеристики	-																					
Материал	Сталь																					
Покрытие	Цинк																					
Метрический размер резьбы (М..)	10																					
Длина, мм	2000																					
1.18	Лоток листовой неперфорированный (тип 2) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Высота, мм</td><td>80</td></tr><tr><td>Ширина, мм</td><td>150</td></tr><tr><td>Длина, мм</td><td>3000</td></tr><tr><td>Толщина, мм</td><td>не менее 0,7</td></tr><tr><td>Перфорированная боковая стенка</td><td>да</td></tr><tr><td>Исполнение для больших расстояний (усиленный)</td><td>да</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Высота, мм	80	Ширина, мм	150	Длина, мм	3000	Толщина, мм	не менее 0,7	Перфорированная боковая стенка	да	Исполнение для больших расстояний (усиленный)	да	659	шт	
Технические характеристики	-																					
Материал	Сталь																					
Покрытие	Цинк																					
Высота, мм	80																					
Ширина, мм	150																					
Длина, мм	3000																					
Толщина, мм	не менее 0,7																					
Перфорированная боковая стенка	да																					
Исполнение для больших расстояний (усиленный)	да																					
1.19	Лоток листовой неперфорированный (тип 3)	10	шт																			

	Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Высота, мм</td><td>50</td></tr><tr><td>Ширина, мм</td><td>50</td></tr><tr><td>Длина, мм</td><td>3000</td></tr><tr><td>Толщина, мм</td><td>не менее 1</td></tr><tr><td>Перфорированная боковая стенка</td><td>Да</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Высота, мм	50	Ширина, мм	50	Длина, мм	3000	Толщина, мм	не менее 1	Перфорированная боковая стенка	Да			
Технические характеристики	-																			
Материал	Сталь																			
Покрытие	Цинк																			
Высота, мм	50																			
Ширина, мм	50																			
Длина, мм	3000																			
Толщина, мм	не менее 1																			
Перфорированная боковая стенка	Да																			
1.20	Лоток листовой неперфорированный (тип 4) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Высота, мм</td><td>100</td></tr><tr><td>Ширина, мм</td><td>300</td></tr><tr><td>Длина, мм</td><td>3000</td></tr><tr><td>Толщина, мм</td><td>не менее 0,8</td></tr><tr><td>Исполнение для больших расстояний (усиленный)</td><td>да</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Высота, мм	100	Ширина, мм	300	Длина, мм	3000	Толщина, мм	не менее 0,8	Исполнение для больших расстояний (усиленный)	да	531	шт	
Технические характеристики	-																			
Материал	Сталь																			
Покрытие	Цинк																			
Высота, мм	100																			
Ширина, мм	300																			
Длина, мм	3000																			
Толщина, мм	не менее 0,8																			
Исполнение для больших расстояний (усиленный)	да																			
1.21	Лоток листовой неперфорированный (тип 5) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Высота, мм</td><td>50</td></tr><tr><td>Ширина, мм</td><td>300</td></tr><tr><td>Длина, мм</td><td>3000</td></tr><tr><td>Толщина, мм</td><td>не менее 1</td></tr><tr><td>Исполнение для больших расстояний (усиленный)</td><td>да</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Высота, мм	50	Ширина, мм	300	Длина, мм	3000	Толщина, мм	не менее 1	Исполнение для больших расстояний (усиленный)	да	13	шт	
Технические характеристики	-																			
Материал	Сталь																			
Покрытие	Цинк																			
Высота, мм	50																			
Ширина, мм	300																			
Длина, мм	3000																			
Толщина, мм	не менее 1																			
Исполнение для больших расстояний (усиленный)	да																			
1.22	Перегородка для лотка листового (тип 2) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr></table>	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	630	шт													
Технические характеристики	-																			
Материал	Сталь																			

	<table><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Длина, мм</td><td>3000</td></tr><tr><td>Высота, мм</td><td>100</td></tr><tr><td>Тип крепления</td><td>Винтовой</td></tr><tr><td>Монтажная перфорация</td><td>Да</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Покрытие	Цинк	Длина, мм	3000	Высота, мм	100	Тип крепления	Винтовой	Монтажная перфорация	Да													
Покрытие	Цинк																							
Длина, мм	3000																							
Высота, мм	100																							
Тип крепления	Винтовой																							
Монтажная перфорация	Да																							
1.23	Перегородка для лотка листового (тип 3) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Длина, мм</td><td>3000</td></tr><tr><td>Высота, мм</td><td>80</td></tr><tr><td>Тип крепления</td><td>Винтовой</td></tr><tr><td>Монтажная перфорация</td><td>да</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Длина, мм	3000	Высота, мм	80	Тип крепления	Винтовой	Монтажная перфорация	да	292	шт							
Технические характеристики	-																							
Материал	Сталь																							
Покрытие	Цинк																							
Длина, мм	3000																							
Высота, мм	80																							
Тип крепления	Винтовой																							
Монтажная перфорация	да																							
1.24	Угол для лотка, вертикальный внешний (тип 3) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Высота кабельного лотка, мм</td><td>80</td></tr><tr><td>Ширина кабельного лотка, мм</td><td>150</td></tr><tr><td>Отклонение (угол), град</td><td>45</td></tr><tr><td>Толщина материала, мм</td><td>Не менее 0,8</td></tr><tr><td>Перфорация в основании для монтажа</td><td>Да</td></tr><tr><td>Изменение направления</td><td>Вертикально</td></tr><tr><td>В комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа</td><td>Да</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Высота кабельного лотка, мм	80	Ширина кабельного лотка, мм	150	Отклонение (угол), град	45	Толщина материала, мм	Не менее 0,8	Перфорация в основании для монтажа	Да	Изменение направления	Вертикально	В комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа	Да	20	компл	
Технические характеристики	-																							
Материал	Сталь																							
Покрытие	Цинк																							
Высота кабельного лотка, мм	80																							
Ширина кабельного лотка, мм	150																							
Отклонение (угол), град	45																							
Толщина материала, мм	Не менее 0,8																							
Перфорация в основании для монтажа	Да																							
Изменение направления	Вертикально																							
В комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа	Да																							
1.25	Угол для лотка, вертикальный внешний (тип 4) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Высота кабельного лотка, мм</td><td>80</td></tr></table>	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Высота кабельного лотка, мм	80	154	компл													
Технические характеристики	-																							
Материал	Сталь																							
Покрытие	Цинк																							
Высота кабельного лотка, мм	80																							

	<table><tr><td>Ширина кабельного лотка, мм</td><td>150</td></tr><tr><td>Отклонение (угол), град</td><td>90</td></tr><tr><td>Толщина материала, мм</td><td>Не менее 0,8</td></tr><tr><td>Перфорация в основании для монтажа</td><td>Да</td></tr><tr><td>Изменение направления</td><td>Вертикально</td></tr><tr><td>В комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа</td><td>Да</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Ширина кабельного лотка, мм	150	Отклонение (угол), град	90	Толщина материала, мм	Не менее 0,8	Перфорация в основании для монтажа	Да	Изменение направления	Вертикально	В комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа	Да											
Ширина кабельного лотка, мм	150																							
Отклонение (угол), град	90																							
Толщина материала, мм	Не менее 0,8																							
Перфорация в основании для монтажа	Да																							
Изменение направления	Вертикально																							
В комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа	Да																							
1.26	Угол для лотка, вертикальный внутренний (тип 1) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Высота кабельного лотка, мм</td><td>80</td></tr><tr><td>Ширина кабельного лотка, мм</td><td>150</td></tr><tr><td>Отклонение (угол), град</td><td>90</td></tr><tr><td>Толщина материала, мм</td><td>Не менее 0,8</td></tr><tr><td>Перфорация в основании для монтажа</td><td>Да</td></tr><tr><td>Изменение направления</td><td>Вертикально</td></tr><tr><td>В комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа</td><td>Да</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Высота кабельного лотка, мм	80	Ширина кабельного лотка, мм	150	Отклонение (угол), град	90	Толщина материала, мм	Не менее 0,8	Перфорация в основании для монтажа	Да	Изменение направления	Вертикально	В комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа	Да	22	компл	
Технические характеристики	-																							
Материал	Сталь																							
Покрытие	Цинк																							
Высота кабельного лотка, мм	80																							
Ширина кабельного лотка, мм	150																							
Отклонение (угол), град	90																							
Толщина материала, мм	Не менее 0,8																							
Перфорация в основании для монтажа	Да																							
Изменение направления	Вертикально																							
В комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа	Да																							
1.27	Ответвитель Т-образный горизонтальный для лотка (тип 1) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Толщина, мм</td><td>не менее 0,8</td></tr><tr><td>Высота кабельного лотка, мм</td><td>80</td></tr><tr><td>Ширина кабельного лотка, мм</td><td>150</td></tr><tr><td>Внутр. Радиус, мм</td><td>100</td></tr><tr><td>Изменение направления</td><td>горизонтально</td></tr><tr><td>Тип</td><td>DPT</td></tr><tr><td>В комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа</td><td>Да</td></tr></table> Требования к сертификации:	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Толщина, мм	не менее 0,8	Высота кабельного лотка, мм	80	Ширина кабельного лотка, мм	150	Внутр. Радиус, мм	100	Изменение направления	горизонтально	Тип	DPT	В комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа	Да	132	компл	
Технические характеристики	-																							
Материал	Сталь																							
Покрытие	Цинк																							
Толщина, мм	не менее 0,8																							
Высота кабельного лотка, мм	80																							
Ширина кабельного лотка, мм	150																							
Внутр. Радиус, мм	100																							
Изменение направления	горизонтально																							
Тип	DPT																							
В комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа	Да																							

	- Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.																							
1.28	Ответвитель Т-образный горизонтальный для лотка (тип 2) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Толщина, мм</td><td>не менее 0,8</td></tr><tr><td>Высота кабельного лотка, мм</td><td>100</td></tr><tr><td>Ширина кабельного лотка, мм</td><td>100</td></tr><tr><td>Внутр. Радиус, мм</td><td>100</td></tr><tr><td>Изменение направления</td><td>горизонтально</td></tr><tr><td>Тип</td><td>DL</td></tr><tr><td>В комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа</td><td>Да</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Толщина, мм	не менее 0,8	Высота кабельного лотка, мм	100	Ширина кабельного лотка, мм	100	Внутр. Радиус, мм	100	Изменение направления	горизонтально	Тип	DL	В комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа	Да	16	компл	
Технические характеристики	-																							
Материал	Сталь																							
Покрытие	Цинк																							
Толщина, мм	не менее 0,8																							
Высота кабельного лотка, мм	100																							
Ширина кабельного лотка, мм	100																							
Внутр. Радиус, мм	100																							
Изменение направления	горизонтально																							
Тип	DL																							
В комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа	Да																							
1.29	Угол для лотка, вертикальный внутренний (тип 2) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Толщина, мм</td><td>не менее 0,8</td></tr><tr><td>Высота кабельного лотка, мм</td><td>100</td></tr><tr><td>Ширина кабельного лотка, мм</td><td>100</td></tr><tr><td>Отклонение (угол), град</td><td>90°</td></tr><tr><td>Внутр. Радиус, мм</td><td>115</td></tr><tr><td>Изменение направления</td><td>Вертикально восходящий</td></tr><tr><td>В комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа</td><td>Да</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Толщина, мм	не менее 0,8	Высота кабельного лотка, мм	100	Ширина кабельного лотка, мм	100	Отклонение (угол), град	90°	Внутр. Радиус, мм	115	Изменение направления	Вертикально восходящий	В комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа	Да	15	компл	
Технические характеристики	-																							
Материал	Сталь																							
Покрытие	Цинк																							
Толщина, мм	не менее 0,8																							
Высота кабельного лотка, мм	100																							
Ширина кабельного лотка, мм	100																							
Отклонение (угол), град	90°																							
Внутр. Радиус, мм	115																							
Изменение направления	Вертикально восходящий																							
В комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа	Да																							
1.30	Угол для лотка, вертикальный внешний (тип 5) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Толщина, мм</td><td>не менее 0,8</td></tr></table>	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Толщина, мм	не менее 0,8	10	компл													
Технические характеристики	-																							
Материал	Сталь																							
Покрытие	Цинк																							
Толщина, мм	не менее 0,8																							

	<table><tr><td>Высота кабельного лотка, мм</td><td>50</td></tr><tr><td>Ширина кабельного лотка, мм</td><td>50</td></tr><tr><td>Отклонение (угол), град</td><td>45°</td></tr><tr><td>Внутр. Радиус, мм</td><td>240</td></tr><tr><td>Изменение направления</td><td>Вертикально ниспадающий</td></tr><tr><td>В комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа</td><td>Да</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Высота кабельного лотка, мм	50	Ширина кабельного лотка, мм	50	Отклонение (угол), град	45°	Внутр. Радиус, мм	240	Изменение направления	Вертикально ниспадающий	В комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа	Да											
Высота кабельного лотка, мм	50																							
Ширина кабельного лотка, мм	50																							
Отклонение (угол), град	45°																							
Внутр. Радиус, мм	240																							
Изменение направления	Вертикально ниспадающий																							
В комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа	Да																							
1.31	Угол для лотка, вертикальный внутренний (тип 3) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Толщина, мм</td><td>не менее 0,8</td></tr><tr><td>Высота кабельного лотка, мм</td><td>50</td></tr><tr><td>Ширина кабельного лотка, мм</td><td>300</td></tr><tr><td>Отклонение (угол), град</td><td>45°</td></tr><tr><td>Внутр. Радиус, мм</td><td>150</td></tr><tr><td>Изменение направления</td><td>Вертикально восходящий</td></tr><tr><td>В комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа</td><td>Да</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Толщина, мм	не менее 0,8	Высота кабельного лотка, мм	50	Ширина кабельного лотка, мм	300	Отклонение (угол), град	45°	Внутр. Радиус, мм	150	Изменение направления	Вертикально восходящий	В комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа	Да	13	компл	
Технические характеристики	-																							
Материал	Сталь																							
Покрытие	Цинк																							
Толщина, мм	не менее 0,8																							
Высота кабельного лотка, мм	50																							
Ширина кабельного лотка, мм	300																							
Отклонение (угол), град	45°																							
Внутр. Радиус, мм	150																							
Изменение направления	Вертикально восходящий																							
В комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа	Да																							
1.32	Угол для лотка, вертикальный внешний (тип 6) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Толщина, мм</td><td>не менее 0,8</td></tr><tr><td>Высота кабельного лотка, мм</td><td>50</td></tr><tr><td>Ширина кабельного лотка, мм</td><td>300</td></tr><tr><td>Отклонение (угол), град</td><td>45°</td></tr><tr><td>Внутр. Радиус, мм</td><td>240</td></tr><tr><td>Изменение направления</td><td>Вертикально ниспадающий</td></tr></table>	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Толщина, мм	не менее 0,8	Высота кабельного лотка, мм	50	Ширина кабельного лотка, мм	300	Отклонение (угол), град	45°	Внутр. Радиус, мм	240	Изменение направления	Вертикально ниспадающий	13	компл			
Технические характеристики	-																							
Материал	Сталь																							
Покрытие	Цинк																							
Толщина, мм	не менее 0,8																							
Высота кабельного лотка, мм	50																							
Ширина кабельного лотка, мм	300																							
Отклонение (угол), град	45°																							
Внутр. Радиус, мм	240																							
Изменение направления	Вертикально ниспадающий																							

	В комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа Да																	
	Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.																	
1.33	Крышка на лоток, с заземлением (тип 2) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Толщина, мм</td><td>не менее 0,7</td></tr><tr><td>Длина, мм</td><td>3000</td></tr><tr><td>Ширина крышки, мм</td><td>150</td></tr><tr><td>Тип крепления</td><td>Защелкивание</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Толщина, мм	не менее 0,7	Длина, мм	3000	Ширина крышки, мм	150	Тип крепления	Защелкивание	669	шт	
Технические характеристики	-																	
Материал	Сталь																	
Покрытие	Цинк																	
Толщина, мм	не менее 0,7																	
Длина, мм	3000																	
Ширина крышки, мм	150																	
Тип крепления	Защелкивание																	
1.34	Крышка на лоток, с заземлением (тип 3) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Толщина, мм</td><td>не менее 0,7</td></tr><tr><td>Длина, мм</td><td>3000</td></tr><tr><td>Ширина крышки, мм</td><td>300</td></tr><tr><td>Тип крепления</td><td>Защелкивание</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Толщина, мм	не менее 0,7	Длина, мм	3000	Ширина крышки, мм	300	Тип крепления	Защелкивание	746	шт	
Технические характеристики	-																	
Материал	Сталь																	
Покрытие	Цинк																	
Толщина, мм	не менее 0,7																	
Длина, мм	3000																	
Ширина крышки, мм	300																	
Тип крепления	Защелкивание																	
1.35	Крышка на лоток, с заземлением (тип 4) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Толщина, мм</td><td>не менее 0,8</td></tr><tr><td>Длина, мм</td><td>3000</td></tr><tr><td>Ширина крышки, мм</td><td>50</td></tr><tr><td>Тип крепления</td><td>Защелкивание</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Толщина, мм	не менее 0,8	Длина, мм	3000	Ширина крышки, мм	50	Тип крепления	Защелкивание	10	шт	
Технические характеристики	-																	
Материал	Сталь																	
Покрытие	Цинк																	
Толщина, мм	не менее 0,8																	
Длина, мм	3000																	
Ширина крышки, мм	50																	
Тип крепления	Защелкивание																	

1.36	Крышка на угол для лотка, вертикальный внутренний (тип 1) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Длина, мм</td><td>167</td></tr><tr><td>Ширина, мм</td><td>300</td></tr><tr><td>Отклонение (угол), град</td><td>45°</td></tr><tr><td>Тип крепления</td><td>Защелкивание</td></tr><tr><td>Изменение направления</td><td>Вертикально восходящий</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Длина, мм	167	Ширина, мм	300	Отклонение (угол), град	45°	Тип крепления	Защелкивание	Изменение направления	Вертикально восходящий	13	шт	
Технические характеристики	-																			
Материал	Сталь																			
Покрытие	Цинк																			
Длина, мм	167																			
Ширина, мм	300																			
Отклонение (угол), град	45°																			
Тип крепления	Защелкивание																			
Изменение направления	Вертикально восходящий																			
1.37	Крышка на угол для лотка, вертикальный внешний (тип 2) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Длина, мм</td><td>221</td></tr><tr><td>Ширина, мм</td><td>300</td></tr><tr><td>Отклонение (угол), град</td><td>45°</td></tr><tr><td>Тип крепления</td><td>Защелкивание</td></tr><tr><td>Изменение направления</td><td>Вертикально ниспадающий</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Длина, мм	221	Ширина, мм	300	Отклонение (угол), град	45°	Тип крепления	Защелкивание	Изменение направления	Вертикально ниспадающий	13	шт	
Технические характеристики	-																			
Материал	Сталь																			
Покрытие	Цинк																			
Длина, мм	221																			
Ширина, мм	300																			
Отклонение (угол), град	45°																			
Тип крепления	Защелкивание																			
Изменение направления	Вертикально ниспадающий																			
1.38	Крышка на угол для лотка, вертикальный внешний (тип 3) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Длина, мм</td><td>221</td></tr><tr><td>Ширина, мм</td><td>150</td></tr><tr><td>Отклонение (угол), град</td><td>45°</td></tr><tr><td>Тип крепления</td><td>Защелкивание</td></tr><tr><td>Изменение направления</td><td>Вертикально ниспадающий</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Длина, мм	221	Ширина, мм	150	Отклонение (угол), град	45°	Тип крепления	Защелкивание	Изменение направления	Вертикально ниспадающий	20	шт	
Технические характеристики	-																			
Материал	Сталь																			
Покрытие	Цинк																			
Длина, мм	221																			
Ширина, мм	150																			
Отклонение (угол), град	45°																			
Тип крепления	Защелкивание																			
Изменение направления	Вертикально ниспадающий																			

1.39	Крышка-ответвитель для лотков (тип 1) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Высота боковой стенки, мм</td><td>50</td></tr><tr><td>Ширина лотка в горизонт. направлении, мм</td><td>150</td></tr><tr><td>Ширина лотка в вертикал. направлении, мм</td><td>150</td></tr><tr><td>Тип</td><td>TS</td></tr><tr><td>В комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа</td><td>Да</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Высота боковой стенки, мм	50	Ширина лотка в горизонт. направлении, мм	150	Ширина лотка в вертикал. направлении, мм	150	Тип	TS	В комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа	Да	2	компл	
Технические характеристики	-																			
Материал	Сталь																			
Покрытие	Цинк																			
Высота боковой стенки, мм	50																			
Ширина лотка в горизонт. направлении, мм	150																			
Ширина лотка в вертикал. направлении, мм	150																			
Тип	TS																			
В комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа	Да																			
1.40	Крышка-ответвитель для лотков (тип 2) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Высота боковой стенки, мм</td><td>50</td></tr><tr><td>Ширина лотка в горизонт. направлении, мм</td><td>300</td></tr><tr><td>Ширина лотка в вертикал. направлении, мм</td><td>300</td></tr><tr><td>Тип</td><td>TSS</td></tr><tr><td>В комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа</td><td>Да</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Высота боковой стенки, мм	50	Ширина лотка в горизонт. направлении, мм	300	Ширина лотка в вертикал. направлении, мм	300	Тип	TSS	В комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа	Да	13	компл	
Технические характеристики	-																			
Материал	Сталь																			
Покрытие	Цинк																			
Высота боковой стенки, мм	50																			
Ширина лотка в горизонт. направлении, мм	300																			
Ширина лотка в вертикал. направлении, мм	300																			
Тип	TSS																			
В комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа	Да																			
1.41	Крышка на угол для лотка, вертикальный внешний (тип 4) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Длина, мм</td><td>230</td></tr><tr><td>Ширина, мм</td><td>150</td></tr><tr><td>Отклонение (угол), град</td><td>90°</td></tr><tr><td>Тип крепления</td><td>Защелкивание</td></tr></table>	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Длина, мм	230	Ширина, мм	150	Отклонение (угол), град	90°	Тип крепления	Защелкивание	154	шт			
Технические характеристики	-																			
Материал	Сталь																			
Покрытие	Цинк																			
Длина, мм	230																			
Ширина, мм	150																			
Отклонение (угол), град	90°																			
Тип крепления	Защелкивание																			

	<table><tr><td>Изменение направления</td><td>Вертикально ниспадающий</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Изменение направления	Вертикально ниспадающий																	
Изменение направления	Вертикально ниспадающий																			
1.42	Крышка на угол для лотка, вертикальный внутренний (тип 2) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Длина, мм</td><td>130</td></tr><tr><td>Ширина, мм</td><td>150</td></tr><tr><td>Отклонение (угол), град</td><td>90°</td></tr><tr><td>Тип крепления</td><td>Защелкивание</td></tr><tr><td>Изменение направления</td><td>Вертикально восходящий</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Длина, мм	130	Ширина, мм	150	Отклонение (угол), град	90°	Тип крепления	Защелкивание	Изменение направления	Вертикально восходящий	22	шт	
Технические характеристики	-																			
Материал	Сталь																			
Покрытие	Цинк																			
Длина, мм	130																			
Ширина, мм	150																			
Отклонение (угол), град	90°																			
Тип крепления	Защелкивание																			
Изменение направления	Вертикально восходящий																			
1.43	Крышка на угол для лотка, вертикальный внешний (тип 5) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Длина, мм</td><td>221</td></tr><tr><td>Ширина, мм</td><td>50</td></tr><tr><td>Отклонение (угол), град</td><td>45°</td></tr><tr><td>Тип крепления</td><td>Защелкивание</td></tr><tr><td>Изменение направления</td><td>Вертикально ниспадающий</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Длина, мм	221	Ширина, мм	50	Отклонение (угол), град	45°	Тип крепления	Защелкивание	Изменение направления	Вертикально ниспадающий	14	шт	
Технические характеристики	-																			
Материал	Сталь																			
Покрытие	Цинк																			
Длина, мм	221																			
Ширина, мм	50																			
Отклонение (угол), град	45°																			
Тип крепления	Защелкивание																			
Изменение направления	Вертикально ниспадающий																			
1.44	Крышка на ответитель Т-образный горизонтальный для лотка (тип 1) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Ширина кабельного лотка, мм</td><td>150</td></tr><tr><td>Тип</td><td>DPT</td></tr></table>	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Ширина кабельного лотка, мм	150	Тип	DPT	132	компл							
Технические характеристики	-																			
Материал	Сталь																			
Покрытие	Цинк																			
Ширина кабельного лотка, мм	150																			
Тип	DPT																			

	В комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа Да																			
	Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.																			
1.45	Крышка на ответвитель Т-образный горизонтальный для лотка (тип 2) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Ширина кабельного лотка, мм</td><td>100</td></tr><tr><td>Тип</td><td>DL</td></tr><tr><td>Тип крепления</td><td>Защелкивание</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Ширина кабельного лотка, мм	100	Тип	DL	Тип крепления	Защелкивание	15	шт					
Технические характеристики	-																			
Материал	Сталь																			
Покрытие	Цинк																			
Ширина кабельного лотка, мм	100																			
Тип	DL																			
Тип крепления	Защелкивание																			
1.46	Крышка на угол для лотка, вертикальный внутренний (тип 3) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Длина, мм</td><td>130</td></tr><tr><td>Ширина, мм</td><td>100</td></tr><tr><td>Отклонение (угол), град</td><td>90°</td></tr><tr><td>Тип крепления</td><td>Защелкивание</td></tr><tr><td>Изменение направления</td><td>Вертикально восходящий</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Длина, мм	130	Ширина, мм	100	Отклонение (угол), град	90°	Тип крепления	Защелкивание	Изменение направления	Вертикально восходящий	17	шт	
Технические характеристики	-																			
Материал	Сталь																			
Покрытие	Цинк																			
Длина, мм	130																			
Ширина, мм	100																			
Отклонение (угол), град	90°																			
Тип крепления	Защелкивание																			
Изменение направления	Вертикально восходящий																			
1.47	Заглушка цельная для лотка Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Высота кабельного лотка, мм</td><td>100</td></tr><tr><td>Ширина кабельного лотка, мм</td><td>100</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Высота кабельного лотка, мм	100	Ширина кабельного лотка, мм	100	15	шт							
Технические характеристики	-																			
Материал	Сталь																			
Покрытие	Цинк																			
Высота кабельного лотка, мм	100																			
Ширина кабельного лотка, мм	100																			

1.48	Консоль универсальная усиленная (тип 1) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Ширина, мм</td><td>44</td></tr><tr><td>Высота, мм</td><td>90</td></tr><tr><td>Длина, мм</td><td>234</td></tr><tr><td>Несущая способность, кН</td><td>Не менее 2,8</td></tr><tr><td>Модель/исполнение</td><td>Консоль для крепления к стене и/или в профиль</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Ширина, мм	44	Высота, мм	90	Длина, мм	234	Несущая способность, кН	Не менее 2,8	Модель/исполнение	Консоль для крепления к стене и/или в профиль	658	шт			
Технические характеристики	-																					
Материал	Сталь																					
Покрытие	Цинк																					
Ширина, мм	44																					
Высота, мм	90																					
Длина, мм	234																					
Несущая способность, кН	Не менее 2,8																					
Модель/исполнение	Консоль для крепления к стене и/или в профиль																					
1.49	Консоль универсальная усиленная (тип 2) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Ширина, мм</td><td>44</td></tr><tr><td>Высота, мм</td><td>90</td></tr><tr><td>Длина, мм</td><td>330</td></tr><tr><td>Несущая способность, кН</td><td>Не менее 2</td></tr><tr><td>Модель/исполнение</td><td>Консоль для крепления к стене и/или в профиль</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Ширина, мм	44	Высота, мм	90	Длина, мм	330	Несущая способность, кН	Не менее 2	Модель/исполнение	Консоль для крепления к стене и/или в профиль	1 068	шт			
Технические характеристики	-																					
Материал	Сталь																					
Покрытие	Цинк																					
Ширина, мм	44																					
Высота, мм	90																					
Длина, мм	330																					
Несущая способность, кН	Не менее 2																					
Модель/исполнение	Консоль для крепления к стене и/или в профиль																					
1.50	Консоль одиночная Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Ширина, мм</td><td>50</td></tr><tr><td>Высота, мм</td><td>125</td></tr><tr><td>Длина, мм</td><td>250</td></tr><tr><td>Размер полки консоли ВхШ, мм</td><td>Не менее 41х41</td></tr><tr><td>Несущая способность, кН</td><td>Не менее 4,8</td></tr><tr><td>Назначение для монтажа трассы лотков, подвесных элементов и конструкций. Крепление к стене/потолку.</td><td>Да</td></tr></table> Требования к сертификации:	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Ширина, мм	50	Высота, мм	125	Длина, мм	250	Размер полки консоли ВхШ, мм	Не менее 41х41	Несущая способность, кН	Не менее 4,8	Назначение для монтажа трассы лотков, подвесных элементов и конструкций. Крепление к стене/потолку.	Да	38	шт	
Технические характеристики	-																					
Материал	Сталь																					
Покрытие	Цинк																					
Ширина, мм	50																					
Высота, мм	125																					
Длина, мм	250																					
Размер полки консоли ВхШ, мм	Не менее 41х41																					
Несущая способность, кН	Не менее 4,8																					
Назначение для монтажа трассы лотков, подвесных элементов и конструкций. Крепление к стене/потолку.	Да																					

	- Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.																					
1.51	Винт для крепления к С-образному профилю Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Метрический размер резьбы (М..)</td><td>10</td></tr><tr><td>Длина, мм</td><td>30</td></tr><tr><td>Ширина головки болта, мм</td><td>34</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Метрический размер резьбы (М..)	10	Длина, мм	30	Ширина головки болта, мм	34	76	шт							
Технические характеристики	-																					
Материал	Сталь																					
Покрытие	Цинк																					
Метрический размер резьбы (М..)	10																					
Длина, мм	30																					
Ширина головки болта, мм	34																					
1.52	Проволочный лоток Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Ширина, мм</td><td>150</td></tr><tr><td>Высота, мм</td><td>50</td></tr><tr><td>Длина, мм</td><td>3000</td></tr><tr><td>Форма профиля</td><td>U-образная форма</td></tr><tr><td>Диаметр проволоки, мм</td><td>не менее 4</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Ширина, мм	150	Высота, мм	50	Длина, мм	3000	Форма профиля	U-образная форма	Диаметр проволоки, мм	не менее 4	32	шт			
Технические характеристики	-																					
Материал	Сталь																					
Покрытие	Цинк																					
Ширина, мм	150																					
Высота, мм	50																					
Длина, мм	3000																					
Форма профиля	U-образная форма																					
Диаметр проволоки, мм	не менее 4																					
1.53	Консоль для проволочного лотка, с опорой Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Модель/исполнение</td><td>Консоль для крепления к стене и/или в профиль</td></tr><tr><td>Высота, мм</td><td>130</td></tr><tr><td>Длина, мм</td><td>150</td></tr><tr><td>Подходит для лотка шириной, мм</td><td>150</td></tr><tr><td>Несущая способность, Н</td><td>не менее 1332</td></tr><tr><td>Угол, град</td><td>90</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Модель/исполнение	Консоль для крепления к стене и/или в профиль	Высота, мм	130	Длина, мм	150	Подходит для лотка шириной, мм	150	Несущая способность, Н	не менее 1332	Угол, град	90	76	шт	
Технические характеристики	-																					
Материал	Сталь																					
Покрытие	Цинк																					
Модель/исполнение	Консоль для крепления к стене и/или в профиль																					
Высота, мм	130																					
Длина, мм	150																					
Подходит для лотка шириной, мм	150																					
Несущая способность, Н	не менее 1332																					
Угол, град	90																					
1.54	Консоль потолочная легкая для проволочного лотка	20	шт																			

	Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Высота, мм</td><td>Не менее 250</td></tr><tr><td>Длина, мм</td><td>Не менее 200</td></tr><tr><td>Подходит для лотка шириной, мм</td><td>200</td></tr><tr><td>Несущая способность, Н</td><td>не менее 784</td></tr><tr><td>Угол, град</td><td>90</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Высота, мм	Не менее 250	Длина, мм	Не менее 200	Подходит для лотка шириной, мм	200	Несущая способность, Н	не менее 784	Угол, град	90			
Технические характеристики	-																			
Материал	Сталь																			
Покрытие	Цинк																			
Высота, мм	Не менее 250																			
Длина, мм	Не менее 200																			
Подходит для лотка шириной, мм	200																			
Несущая способность, Н	не менее 784																			
Угол, град	90																			
1.55	Крепежный комплект для монтажа проволочного лотка (тип 1) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Состав комплекта</td><td>винт М6х20, шайба, шайба четырехлепестковая, гайка М6</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Состав комплекта	винт М6х20, шайба, шайба четырехлепестковая, гайка М6	192	компл											
Технические характеристики	-																			
Материал	Сталь																			
Состав комплекта	винт М6х20, шайба, шайба четырехлепестковая, гайка М6																			
1.56	Крепежный комплект для монтажа проволочного лотка (тип 2) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Состав комплекта</td><td>крюк М6х20, гайка М6, шайба четырехлепестковая</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Состав комплекта	крюк М6х20, гайка М6, шайба четырехлепестковая	192	компл											
Технические характеристики	-																			
Материал	Сталь																			
Состав комплекта	крюк М6х20, гайка М6, шайба четырехлепестковая																			
1.57	Лоток листовой неперфорированный (тип 6) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Высота, мм</td><td>80</td></tr><tr><td>Ширина, мм</td><td>300</td></tr><tr><td>Длина, мм</td><td>3000</td></tr><tr><td>Толщина, мм</td><td>не менее 1</td></tr></table>	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Высота, мм	80	Ширина, мм	300	Длина, мм	3000	Толщина, мм	не менее 1	215	шт			
Технические характеристики	-																			
Материал	Сталь																			
Покрытие	Цинк																			
Высота, мм	80																			
Ширина, мм	300																			
Длина, мм	3000																			
Толщина, мм	не менее 1																			

	<table><tr><td>Исполнение для больших расстояний (усиленный)</td><td>да</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Исполнение для больших расстояний (усиленный)	да																	
Исполнение для больших расстояний (усиленный)	да																			
1.58	Лоток листовой неперфорированный (тип 7) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Высота, мм</td><td>80</td></tr><tr><td>Ширина, мм</td><td>200</td></tr><tr><td>Длина, мм</td><td>3000</td></tr><tr><td>Толщина, мм</td><td>не менее 1</td></tr><tr><td>Исполнение для больших расстояний (усиленный)</td><td>да</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Высота, мм	80	Ширина, мм	200	Длина, мм	3000	Толщина, мм	не менее 1	Исполнение для больших расстояний (усиленный)	да	26	шт	
Технические характеристики	-																			
Материал	Сталь																			
Покрытие	Цинк																			
Высота, мм	80																			
Ширина, мм	200																			
Длина, мм	3000																			
Толщина, мм	не менее 1																			
Исполнение для больших расстояний (усиленный)	да																			
1.59	Лоток листовой неперфорированный (тип 8) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Высота, мм</td><td>50</td></tr><tr><td>Ширина, мм</td><td>100</td></tr><tr><td>Длина, мм</td><td>3000</td></tr><tr><td>Толщина, мм</td><td>не менее 1</td></tr><tr><td>Исполнение для больших расстояний (усиленный)</td><td>да</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Высота, мм	50	Ширина, мм	100	Длина, мм	3000	Толщина, мм	не менее 1	Исполнение для больших расстояний (усиленный)	да	228	шт	
Технические характеристики	-																			
Материал	Сталь																			
Покрытие	Цинк																			
Высота, мм	50																			
Ширина, мм	100																			
Длина, мм	3000																			
Толщина, мм	не менее 1																			
Исполнение для больших расстояний (усиленный)	да																			
1.60	Крышка на лоток, с заземлением (тип 5) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Длина, мм</td><td>3000</td></tr><tr><td>Ширина, мм</td><td>200</td></tr><tr><td>Толщина, мм</td><td>не менее 0,7</td></tr><tr><td>Тип крепления</td><td>Защелкивание</td></tr></table> Требования к сертификации:	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Длина, мм	3000	Ширина, мм	200	Толщина, мм	не менее 0,7	Тип крепления	Защелкивание	26	шт			
Технические характеристики	-																			
Материал	Сталь																			
Покрытие	Цинк																			
Длина, мм	3000																			
Ширина, мм	200																			
Толщина, мм	не менее 0,7																			
Тип крепления	Защелкивание																			

	- Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.																							
1.61	Крышка на лоток, с заземлением (тип 6) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Длина, мм</td><td>3000</td></tr><tr><td>Ширина, мм</td><td>100</td></tr><tr><td>Толщина, мм</td><td>не менее 1,5</td></tr><tr><td>Тип крепления</td><td>Защелкивание</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Длина, мм	3000	Ширина, мм	100	Толщина, мм	не менее 1,5	Тип крепления	Защелкивание	228	шт							
Технические характеристики	-																							
Материал	Сталь																							
Покрытие	Цинк																							
Длина, мм	3000																							
Ширина, мм	100																							
Толщина, мм	не менее 1,5																							
Тип крепления	Защелкивание																							
1.62	Перегородка для лотка листового (тип 4) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Длина, мм</td><td>3000</td></tr><tr><td>Высота перегородки, мм</td><td>50</td></tr><tr><td>Способ/ тип крепления</td><td>Винтовое</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Длина, мм	3000	Высота перегородки, мм	50	Способ/ тип крепления	Винтовое	167	шт									
Технические характеристики	-																							
Материал	Сталь																							
Покрытие	Цинк																							
Длина, мм	3000																							
Высота перегородки, мм	50																							
Способ/ тип крепления	Винтовое																							
1.63	Угол для лотка, вертикальный внутренний (тип 4) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Толщина, мм</td><td>не менее 0,8</td></tr><tr><td>Высота кабельного лотка, мм</td><td>80</td></tr><tr><td>Ширина кабельного лотка, мм</td><td>200</td></tr><tr><td>Отклонение (угол), град</td><td>90°</td></tr><tr><td>Внутр. Радиус, мм</td><td>115</td></tr><tr><td>Изменение направления</td><td>Вертикально восходящий</td></tr><tr><td>В комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа</td><td>Да</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Толщина, мм	не менее 0,8	Высота кабельного лотка, мм	80	Ширина кабельного лотка, мм	200	Отклонение (угол), град	90°	Внутр. Радиус, мм	115	Изменение направления	Вертикально восходящий	В комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа	Да	18	компл	
Технические характеристики	-																							
Материал	Сталь																							
Покрытие	Цинк																							
Толщина, мм	не менее 0,8																							
Высота кабельного лотка, мм	80																							
Ширина кабельного лотка, мм	200																							
Отклонение (угол), град	90°																							
Внутр. Радиус, мм	115																							
Изменение направления	Вертикально восходящий																							
В комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа	Да																							

1.64	Угол горизонтальный для лотков (тип 1) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Толщина, мм</td><td>не менее 0,8</td></tr><tr><td>Ширина кабельного лотка, мм</td><td>100</td></tr><tr><td>Высота кабельного лотка, мм</td><td>50</td></tr><tr><td>Отклонение (угол), град</td><td>90</td></tr><tr><td>Перфорация в основании для монтажа</td><td>да</td></tr><tr><td>Внутр. Радиус, мм</td><td>100</td></tr><tr><td>Тип</td><td>СРО</td></tr><tr><td>В комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа</td><td>Да</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Толщина, мм	не менее 0,8	Ширина кабельного лотка, мм	100	Высота кабельного лотка, мм	50	Отклонение (угол), град	90	Перфорация в основании для монтажа	да	Внутр. Радиус, мм	100	Тип	СРО	В комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа	Да	30	компл	
Технические характеристики	-																									
Материал	Сталь																									
Покрытие	Цинк																									
Толщина, мм	не менее 0,8																									
Ширина кабельного лотка, мм	100																									
Высота кабельного лотка, мм	50																									
Отклонение (угол), град	90																									
Перфорация в основании для монтажа	да																									
Внутр. Радиус, мм	100																									
Тип	СРО																									
В комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа	Да																									
1.65	Угол для лотка, вертикальный внешний (тип 7) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Толщина, мм</td><td>не менее 0,8</td></tr><tr><td>Высота кабельного лотка, мм</td><td>50</td></tr><tr><td>Ширина кабельного лотка, мм</td><td>100</td></tr><tr><td>Отклонение (угол), град</td><td>45°</td></tr><tr><td>Внутр. Радиус, мм</td><td>240</td></tr><tr><td>Изменение направления</td><td>Вертикально ниспадающий</td></tr><tr><td>Тип</td><td>CD</td></tr><tr><td>В комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа</td><td>Да</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Толщина, мм	не менее 0,8	Высота кабельного лотка, мм	50	Ширина кабельного лотка, мм	100	Отклонение (угол), град	45°	Внутр. Радиус, мм	240	Изменение направления	Вертикально ниспадающий	Тип	CD	В комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа	Да	5	компл	
Технические характеристики	-																									
Материал	Сталь																									
Покрытие	Цинк																									
Толщина, мм	не менее 0,8																									
Высота кабельного лотка, мм	50																									
Ширина кабельного лотка, мм	100																									
Отклонение (угол), град	45°																									
Внутр. Радиус, мм	240																									
Изменение направления	Вертикально ниспадающий																									
Тип	CD																									
В комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа	Да																									
1.66	Угол для лотка, вертикальный внешний (тип 8) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Толщина, мм</td><td>не менее 0,8</td></tr><tr><td>Высота кабельного лотка, мм</td><td>50</td></tr></table>	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Толщина, мм	не менее 0,8	Высота кабельного лотка, мм	50	2	компл													
Технические характеристики	-																									
Материал	Сталь																									
Покрытие	Цинк																									
Толщина, мм	не менее 0,8																									
Высота кабельного лотка, мм	50																									

	<table><tr><td>Ширина кабельного лотка, мм</td><td>100</td></tr><tr><td>Отклонение (угол), град</td><td>90°</td></tr><tr><td>Внутр. Радиус, мм</td><td>190</td></tr><tr><td>Изменение направления</td><td>Вертикально ниспадающий</td></tr><tr><td>Тип</td><td>CD</td></tr><tr><td>В комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа</td><td>Да</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Ширина кабельного лотка, мм	100	Отклонение (угол), град	90°	Внутр. Радиус, мм	190	Изменение направления	Вертикально ниспадающий	Тип	CD	В комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа	Да									
Ширина кабельного лотка, мм	100																					
Отклонение (угол), град	90°																					
Внутр. Радиус, мм	190																					
Изменение направления	Вертикально ниспадающий																					
Тип	CD																					
В комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа	Да																					
1.67	Угол для лотка, вертикальный внутренний (тип 5) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Высота кабельного лотка, мм</td><td>50</td></tr><tr><td>Ширина кабельного лотка, мм</td><td>100</td></tr><tr><td>Отклонение (угол), град</td><td>90°</td></tr><tr><td>Внутр. Радиус, мм</td><td>115</td></tr><tr><td>Изменение направления</td><td>Вертикально восходящий</td></tr><tr><td>В комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа</td><td>Да</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Высота кабельного лотка, мм	50	Ширина кабельного лотка, мм	100	Отклонение (угол), град	90°	Внутр. Радиус, мм	115	Изменение направления	Вертикально восходящий	В комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа	Да	2	компл	
Технические характеристики	-																					
Материал	Сталь																					
Покрытие	Цинк																					
Высота кабельного лотка, мм	50																					
Ширина кабельного лотка, мм	100																					
Отклонение (угол), град	90°																					
Внутр. Радиус, мм	115																					
Изменение направления	Вертикально восходящий																					
В комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа	Да																					
1.68	Крышка на угол для лотка, вертикальный внутренний (тип 4) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Высота, мм</td><td>80</td></tr><tr><td>Ширина, мм</td><td>200</td></tr><tr><td>Отклонение (угол), град</td><td>90</td></tr><tr><td>Тип крепления</td><td>Привинчивание</td></tr></table>	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Высота, мм	80	Ширина, мм	200	Отклонение (угол), град	90	Тип крепления	Привинчивание	18	компл					
Технические характеристики	-																					
Материал	Сталь																					
Покрытие	Цинк																					
Высота, мм	80																					
Ширина, мм	200																					
Отклонение (угол), град	90																					
Тип крепления	Привинчивание																					

	В комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа Да																					
	Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.																					
1.69	Крышка на угол для лотка, горизонтальный (тип 1) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Длина, мм</td><td>230</td></tr><tr><td>Ширина, мм</td><td>100</td></tr><tr><td>Отклонение (угол), град</td><td>90</td></tr><tr><td>Тип крепления</td><td>Защелкивание</td></tr><tr><td>Тип</td><td>СРО</td></tr><tr><td>В комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа</td><td>Да</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Длина, мм	230	Ширина, мм	100	Отклонение (угол), град	90	Тип крепления	Защелкивание	Тип	СРО	В комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа	Да	30	компл	
Технические характеристики	-																					
Материал	Сталь																					
Покрытие	Цинк																					
Длина, мм	230																					
Ширина, мм	100																					
Отклонение (угол), град	90																					
Тип крепления	Защелкивание																					
Тип	СРО																					
В комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа	Да																					
1.70	Крышка на угол для лотка, вертикальный внешний (тип 6) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Длина, мм</td><td>230</td></tr><tr><td>Ширина, мм</td><td>100</td></tr><tr><td>Отклонение (угол), град</td><td>90</td></tr><tr><td>Тип крепления</td><td>Защелкивание</td></tr><tr><td>Изменение направления</td><td>Вертикально ниспадающий</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Длина, мм	230	Ширина, мм	100	Отклонение (угол), град	90	Тип крепления	Защелкивание	Изменение направления	Вертикально ниспадающий	2	шт			
Технические характеристики	-																					
Материал	Сталь																					
Покрытие	Цинк																					
Длина, мм	230																					
Ширина, мм	100																					
Отклонение (угол), град	90																					
Тип крепления	Защелкивание																					
Изменение направления	Вертикально ниспадающий																					
1.71	Ответвитель Т-образный вертикальный переходник для лотков Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Толщина, мм</td><td>не менее 0,8</td></tr><tr><td>Высота боковой стенки, мм</td><td>80</td></tr></table>	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Толщина, мм	не менее 0,8	Высота боковой стенки, мм	80	9	компл									
Технические характеристики	-																					
Материал	Сталь																					
Покрытие	Цинк																					
Толщина, мм	не менее 0,8																					
Высота боковой стенки, мм	80																					

	<table><tr><td>Ширина лотка в горизонт. направлении лотка в горизонт. направлении, мм</td><td>300</td></tr><tr><td>Ширина лотка в вертикал. направлении, мм</td><td>200</td></tr><tr><td>Тип</td><td>TDSR</td></tr><tr><td>в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа</td><td>Да</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Ширина лотка в горизонт. направлении лотка в горизонт. направлении, мм	300	Ширина лотка в вертикал. направлении, мм	200	Тип	TDSR	в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа	Да													
Ширина лотка в горизонт. направлении лотка в горизонт. направлении, мм	300																					
Ширина лотка в вертикал. направлении, мм	200																					
Тип	TDSR																					
в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа	Да																					
1.72	Ответитель Т-образный горизонтальный для лотка (тип 3) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Конструктивное исполнение</td><td>Тройник горизонтальный</td></tr><tr><td>Внутр. радиус, мм</td><td>100</td></tr><tr><td>Высота кабельного лотка, мм</td><td>100</td></tr><tr><td>Ширина кабельного лотка, мм</td><td>100</td></tr><tr><td>Тип</td><td>DPT</td></tr><tr><td>в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа</td><td>Да</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Конструктивное исполнение	Тройник горизонтальный	Внутр. радиус, мм	100	Высота кабельного лотка, мм	100	Ширина кабельного лотка, мм	100	Тип	DPT	в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа	Да	2	компл	
Технические характеристики	-																					
Материал	Сталь																					
Покрытие	Цинк																					
Конструктивное исполнение	Тройник горизонтальный																					
Внутр. радиус, мм	100																					
Высота кабельного лотка, мм	100																					
Ширина кабельного лотка, мм	100																					
Тип	DPT																					
в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа	Да																					
1.73	Крышка на ответитель Т-образный горизонтальный для лотка (тип 3) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Ширина кабельного лотка, мм</td><td>100</td></tr><tr><td>Тип</td><td>DPT</td></tr><tr><td>Тип крепления</td><td>Защелкивание</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Ширина кабельного лотка, мм	100	Тип	DPT	Тип крепления	Защелкивание	2	шт							
Технические характеристики	-																					
Материал	Сталь																					
Покрытие	Цинк																					
Ширина кабельного лотка, мм	100																					
Тип	DPT																					
Тип крепления	Защелкивание																					

1.74	Вертикальный подвес двойной Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Ширина, мм</td><td>120</td></tr><tr><td>Высота, мм</td><td>120</td></tr><tr><td>Длина профиля, мм</td><td>1200</td></tr><tr><td>Толщина пластины, мм</td><td>Не менее 6</td></tr><tr><td>Параметры С-образного двойного профиля подвеса ДхШ, мм</td><td>41х21</td></tr><tr><td>Толщина профиля подвеса, мм</td><td>Не менее 2.5</td></tr><tr><td>Диаметр отверстий, мм</td><td>Не менее 10.5</td></tr><tr><td>Назначение: одно/двусторонний и параллельный монтаж кабельных трасс. Подвес монтируется к полу или потолку.</td><td>Да</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Ширина, мм	120	Высота, мм	120	Длина профиля, мм	1200	Толщина пластины, мм	Не менее 6	Параметры С-образного двойного профиля подвеса ДхШ, мм	41х21	Толщина профиля подвеса, мм	Не менее 2.5	Диаметр отверстий, мм	Не менее 10.5	Назначение: одно/двусторонний и параллельный монтаж кабельных трасс. Подвес монтируется к полу или потолку.	Да	600	шт	
Технические характеристики	-																									
Материал	Сталь																									
Покрытие	Цинк																									
Ширина, мм	120																									
Высота, мм	120																									
Длина профиля, мм	1200																									
Толщина пластины, мм	Не менее 6																									
Параметры С-образного двойного профиля подвеса ДхШ, мм	41х21																									
Толщина профиля подвеса, мм	Не менее 2.5																									
Диаметр отверстий, мм	Не менее 10.5																									
Назначение: одно/двусторонний и параллельный монтаж кабельных трасс. Подвес монтируется к полу или потолку.	Да																									
1.75	Консоль с опорой для монтажа трассы кабельных лотков Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Ширина, мм</td><td>Не менее 51</td></tr><tr><td>Высота, мм</td><td>Не менее 250</td></tr><tr><td>Длина, мм</td><td>Не менее 545</td></tr><tr><td>Несущая способность, кН</td><td>Не менее 2,3</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Ширина, мм	Не менее 51	Высота, мм	Не менее 250	Длина, мм	Не менее 545	Несущая способность, кН	Не менее 2,3	600	шт									
Технические характеристики	-																									
Материал	Сталь																									
Покрытие	Цинк																									
Ширина, мм	Не менее 51																									
Высота, мм	Не менее 250																									
Длина, мм	Не менее 545																									
Несущая способность, кН	Не менее 2,3																									
1.76	Консоль универсальная для монтажа трассы кабельных лотков Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Ширина, мм</td><td>44</td></tr><tr><td>Высота, мм</td><td>90</td></tr><tr><td>Длина, мм</td><td>134</td></tr><tr><td>Несущая способность, кН</td><td>Не менее 2,95</td></tr><tr><td>Модель/исполнение</td><td>Консоль для крепления к стене и/или в профиль</td></tr></table>	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Ширина, мм	44	Высота, мм	90	Длина, мм	134	Несущая способность, кН	Не менее 2,95	Модель/исполнение	Консоль для крепления к стене и/или в профиль	613	шт							
Технические характеристики	-																									
Материал	Сталь																									
Покрытие	Цинк																									
Ширина, мм	44																									
Высота, мм	90																									
Длина, мм	134																									
Несущая способность, кН	Не менее 2,95																									
Модель/исполнение	Консоль для крепления к стене и/или в профиль																									

	Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.																							
1.77	Профиль П-образный (тип 2) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Высота, мм</td><td>Не менее 29</td></tr><tr><td>Длина, мм</td><td>Не менее 300</td></tr><tr><td>Толщина материала, мм</td><td>Не менее 2.5</td></tr><tr><td>Перфорация с 3-х сторон</td><td>Да</td></tr><tr><td>Форма профиля</td><td>U-профиль</td></tr><tr><td>Ширина прореза/щели, мм</td><td>17</td></tr><tr><td>Ширина отверстия, мм</td><td>10.5</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Высота, мм	Не менее 29	Длина, мм	Не менее 300	Толщина материала, мм	Не менее 2.5	Перфорация с 3-х сторон	Да	Форма профиля	U-профиль	Ширина прореза/щели, мм	17	Ширина отверстия, мм	10.5	14	шт	
Технические характеристики	-																							
Материал	Сталь																							
Покрытие	Цинк																							
Высота, мм	Не менее 29																							
Длина, мм	Не менее 300																							
Толщина материала, мм	Не менее 2.5																							
Перфорация с 3-х сторон	Да																							
Форма профиля	U-профиль																							
Ширина прореза/щели, мм	17																							
Ширина отверстия, мм	10.5																							
1.78	Шпилька (тип 3) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Метрический размер резьбы (М..)</td><td>8</td></tr><tr><td>Длина, мм</td><td>Не менее 1000</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Метрический размер резьбы (М..)	8	Длина, мм	Не менее 1000	28	шт											
Технические характеристики	-																							
Материал	Сталь																							
Покрытие	Цинк																							
Метрический размер резьбы (М..)	8																							
Длина, мм	Не менее 1000																							
1.79	Скоба для вертикального монтажа (тип 1) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Длина, мм</td><td>Не менее 296</td></tr><tr><td>Высота, мм</td><td>Не менее 30</td></tr><tr><td>Для лотков шириной 200 мм</td><td>Да</td></tr><tr><td>Крепление лотка</td><td>Винтовое</td></tr><tr><td>Диаметр отверстий, мм</td><td>10,5</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Длина, мм	Не менее 296	Высота, мм	Не менее 30	Для лотков шириной 200 мм	Да	Крепление лотка	Винтовое	Диаметр отверстий, мм	10,5	16	шт					
Технические характеристики	-																							
Материал	Сталь																							
Покрытие	Цинк																							
Длина, мм	Не менее 296																							
Высота, мм	Не менее 30																							
Для лотков шириной 200 мм	Да																							
Крепление лотка	Винтовое																							
Диаметр отверстий, мм	10,5																							
1.80	Скоба для вертикального монтажа (тип 2) Характеристики:	8	шт																					

	<table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Длина, мм</td><td>Не менее 196</td></tr><tr><td>Высота, мм</td><td>Не менее 30</td></tr><tr><td>Для лотков шириной 100 мм</td><td>Да</td></tr><tr><td>Крепление лотка</td><td>Винтовое</td></tr><tr><td>Диаметр отверстий, мм</td><td>10,5</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Длина, мм	Не менее 196	Высота, мм	Не менее 30	Для лотков шириной 100 мм	Да	Крепление лотка	Винтовое	Диаметр отверстий, мм	10,5			
Технические характеристики	-																			
Материал	Сталь																			
Покрытие	Цинк																			
Длина, мм	Не менее 196																			
Высота, мм	Не менее 30																			
Для лотков шириной 100 мм	Да																			
Крепление лотка	Винтовое																			
Диаметр отверстий, мм	10,5																			
1.81	Шпилька (тип 4) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Метрический размер резьбы (М..)</td><td>8</td></tr><tr><td>Длина, мм</td><td>100</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Метрический размер резьбы (М..)	8	Длина, мм	100	40	шт							
Технические характеристики	-																			
Материал	Сталь																			
Покрытие	Цинк																			
Метрический размер резьбы (М..)	8																			
Длина, мм	100																			
1.82	Лоток листовой неперфорированный (тип 9) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Высота, мм</td><td>50</td></tr><tr><td>Ширина, мм</td><td>150</td></tr><tr><td>Длина, м</td><td>3000</td></tr><tr><td>Толщина, мм</td><td>не менее 1,2</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Высота, мм	50	Ширина, мм	150	Длина, м	3000	Толщина, мм	не менее 1,2	10	шт			
Технические характеристики	-																			
Материал	Сталь																			
Покрытие	Цинк																			
Высота, мм	50																			
Ширина, мм	150																			
Длина, м	3000																			
Толщина, мм	не менее 1,2																			
1.83	Лоток листовой неперфорированный (тип 10) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Ширина, мм</td><td>200</td></tr><tr><td>Высота, мм</td><td>50</td></tr><tr><td>Длина, м</td><td>3000</td></tr><tr><td>Толщина, мм</td><td>не менее 1,2</td></tr></table> Требования к сертификации:	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Ширина, мм	200	Высота, мм	50	Длина, м	3000	Толщина, мм	не менее 1,2	10	шт			
Технические характеристики	-																			
Материал	Сталь																			
Покрытие	Цинк																			
Ширина, мм	200																			
Высота, мм	50																			
Длина, м	3000																			
Толщина, мм	не менее 1,2																			

	- Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.																	
1.84	Крышка на лоток, с заземлением (тип 7) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Длина, мм</td><td>3000</td></tr><tr><td>Ширина, мм</td><td>200</td></tr><tr><td>Толщина, мм</td><td>не менее 1,7</td></tr><tr><td>Тип крепления</td><td>Защелкивание</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Длина, мм	3000	Ширина, мм	200	Толщина, мм	не менее 1,7	Тип крепления	Защелкивание	10	шт	
Технические характеристики	-																	
Материал	Сталь																	
Покрытие	Цинк																	
Длина, мм	3000																	
Ширина, мм	200																	
Толщина, мм	не менее 1,7																	
Тип крепления	Защелкивание																	
1.85	Лоток листовой неперфорированный (тип 11) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Ширина, мм</td><td>100</td></tr><tr><td>Высота, мм</td><td>50</td></tr><tr><td>Длина, м</td><td>3000</td></tr><tr><td>Толщина, мм</td><td>не менее 1,2</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Ширина, мм	100	Высота, мм	50	Длина, м	3000	Толщина, мм	не менее 1,2	10	шт	
Технические характеристики	-																	
Материал	Сталь																	
Покрытие	Цинк																	
Ширина, мм	100																	
Высота, мм	50																	
Длина, м	3000																	
Толщина, мм	не менее 1,2																	
1.86	Перегородка для лотка листового (тип 5) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Длина, мм</td><td>3000</td></tr><tr><td>Высота перегородки, мм</td><td>50</td></tr><tr><td>Способ/ тип крепления</td><td>Винтовое</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Длина, мм	3000	Высота перегородки, мм	50	Способ/ тип крепления	Винтовое	30	шт			
Технические характеристики	-																	
Материал	Сталь																	
Покрытие	Цинк																	
Длина, мм	3000																	
Высота перегородки, мм	50																	
Способ/ тип крепления	Винтовое																	
1.87	Крышка на лоток, с заземлением (тип 8) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Длина, мм</td><td>3000</td></tr></table>	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Длина, мм	3000	10	шт							
Технические характеристики	-																	
Материал	Сталь																	
Покрытие	Цинк																	
Длина, мм	3000																	

	<table><tr><td>Ширина, мм</td><td>100</td></tr><tr><td>Толщина, мм</td><td>не менее 1,2</td></tr><tr><td>Тип крепления</td><td>Защелкивание</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Ширина, мм	100	Толщина, мм	не менее 1,2	Тип крепления	Защелкивание													
Ширина, мм	100																			
Толщина, мм	не менее 1,2																			
Тип крепления	Защелкивание																			
1.88	Консоль универсальная Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Ширина, мм</td><td>Не менее 44</td></tr><tr><td>Высота, мм</td><td>Не менее 90</td></tr><tr><td>Длина, мм</td><td>Не менее 234</td></tr><tr><td>Несущая способность, кН</td><td>Не менее 1,95</td></tr><tr><td>Модель/исполнение</td><td>Консоль для крепления к стене и/или в профиль</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Ширина, мм	Не менее 44	Высота, мм	Не менее 90	Длина, мм	Не менее 234	Несущая способность, кН	Не менее 1,95	Модель/исполнение	Консоль для крепления к стене и/или в профиль	80	шт	
Технические характеристики	-																			
Материал	Сталь																			
Покрытие	Цинк																			
Ширина, мм	Не менее 44																			
Высота, мм	Не менее 90																			
Длина, мм	Не менее 234																			
Несущая способность, кН	Не менее 1,95																			
Модель/исполнение	Консоль для крепления к стене и/или в профиль																			
1.89	Крышка на угол для лотка, вертикальный внешний (тип 7) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Длина, мм</td><td>221</td></tr><tr><td>Ширина, мм</td><td>100</td></tr><tr><td>Отклонение (угол), град</td><td>45</td></tr><tr><td>Тип крепления</td><td>Защелкивание</td></tr><tr><td>Изменение направления</td><td>Вертикально ниспадающий</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Длина, мм	221	Ширина, мм	100	Отклонение (угол), град	45	Тип крепления	Защелкивание	Изменение направления	Вертикально ниспадающий	1	шт	
Технические характеристики	-																			
Материал	Сталь																			
Покрытие	Цинк																			
Длина, мм	221																			
Ширина, мм	100																			
Отклонение (угол), град	45																			
Тип крепления	Защелкивание																			
Изменение направления	Вертикально ниспадающий																			
1.90	Угол горизонтальный для лотков (тип 2) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Толщина, мм</td><td>не менее 0,8</td></tr><tr><td>Ширина кабельного лотка, мм</td><td>150</td></tr><tr><td>Высота кабельного лотка, мм</td><td>80</td></tr></table>	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Толщина, мм	не менее 0,8	Ширина кабельного лотка, мм	150	Высота кабельного лотка, мм	80	10	компл					
Технические характеристики	-																			
Материал	Сталь																			
Покрытие	Цинк																			
Толщина, мм	не менее 0,8																			
Ширина кабельного лотка, мм	150																			
Высота кабельного лотка, мм	80																			

	<table><tr><td>Отклонение (угол), град</td><td>90</td></tr><tr><td>Перфорация в основании для монтажа</td><td>Да</td></tr><tr><td>Внутр. Радиус, мм</td><td>100</td></tr><tr><td>Тип</td><td>СРО</td></tr><tr><td>в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа</td><td>Да</td></tr></table>	Отклонение (угол), град	90	Перфорация в основании для монтажа	Да	Внутр. Радиус, мм	100	Тип	СРО	в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа	Да									
Отклонение (угол), град	90																			
Перфорация в основании для монтажа	Да																			
Внутр. Радиус, мм	100																			
Тип	СРО																			
в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа	Да																			
	Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.																			
1.91	Крышка на угол для лотка, горизонтальный (тип 2) Характеристики: <table><tr><td>Технические характеристики</td><td>-</td></tr><tr><td>Материал</td><td>Сталь</td></tr><tr><td>Покрытие</td><td>Цинк</td></tr><tr><td>Длина, мм</td><td>280</td></tr><tr><td>Ширина, мм</td><td>150</td></tr><tr><td>Отклонение (угол), град</td><td>90</td></tr><tr><td>Тип</td><td>СРО</td></tr><tr><td>Тип крепления</td><td>Защелкивание</td></tr></table> Требования к сертификации: - Лотки и комплектующие должны быть сертифицированы для продажи в России.	Технические характеристики	-	Материал	Сталь	Покрытие	Цинк	Длина, мм	280	Ширина, мм	150	Отклонение (угол), град	90	Тип	СРО	Тип крепления	Защелкивание	10	шт	
Технические характеристики	-																			
Материал	Сталь																			
Покрытие	Цинк																			
Длина, мм	280																			
Ширина, мм	150																			
Отклонение (угол), град	90																			
Тип	СРО																			
Тип крепления	Защелкивание																			