

КАЧЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

1. Наименование товара: Лист 10x1500x6000	
Объем, тн.	22,6
Требования к качеству:	ГОСТ 19281-2014
Толщина листа:	10 мм
Ширина листа:	1500 мм
Марка стали:	09Г2С
Прокат:	Горячекатаный
Класс прочности:	С345
Страна происхождения:	Российская Федерация
2. Наименование товара: Лист 12x1500x6000	
Объем, тн.	2,3
Требования к качеству:	ГОСТ 19281-2014
Толщина листа:	12 мм
Ширина листа:	1500 мм
Марка стали:	09Г2С
Прокат:	Горячекатаный
Класс прочности:	С345
Страна происхождения:	Российская Федерация
3. Наименование товара: Лист 14x1500x6000	
Объем, тн.	1,0
Требования к качеству:	ГОСТ 19281-2014
Толщина листа:	14 мм
Ширина листа:	1500 мм
Марка стали:	09Г2С
Прокат:	Горячекатаный
Класс прочности:	С345
Страна происхождения:	Российская Федерация
4. Наименование товара: Лист 16x1500x6000	
Объем, тн.	64,4

Требования к качеству:	ГОСТ 19281-2014
Толщина листа:	16 мм
Ширина листа:	1500 мм
Марка стали:	09Г2С
Прокат:	Горячекатаный
Класс прочности:	С345
Страна происхождения:	Российская Федерация
5. Наименование товара: Лист 18x1500x6000	
Объем, тн.	1,3
Требования к качеству:	ГОСТ 19281-2014
Толщина листа:	18 мм
Ширина листа:	1500 мм
Марка стали:	09Г2С
Прокат:	Горячекатаный
Класс прочности:	С345
Страна происхождения:	Российская Федерация
6. Наименование товара: Лист 20x1500x6000	
Объем, тн.	2,84
Требования к качеству:	ГОСТ 19281-2014
Толщина листа:	20 мм
Ширина листа:	1500 мм
Марка стали:	09Г2С
Прокат:	Горячекатаный
Класс прочности:	С345
Страна происхождения:	Российская Федерация
7. Наименование товара: Лист 25x1500x6000	
Объем, тн.	1,8
Требования к качеству:	ГОСТ 19281-2014
Толщина листа:	25 мм
Ширина листа:	1500 мм
Марка стали:	09Г2С
Прокат:	Горячекатаный

Класс прочности:	C345
Страна происхождения:	Российская Федерация
8. Наименование товара: Двутавр 55Б1	
Объем: тн.	104,7
Требования к качеству:	ГОСТ 27772-2021
Высота двутавра: мм.	h= 492,0
Высота стенки двутавра: мм.	hw= 468,0
Ширина полки двутавра: мм.	b= 199,0
Свес полки двутавра: мм.	bw=95,10
Толщина полки мм.	t= 12,0
Толщина стенки мм.	s= 8,8
Радиус сопряжения: мм.	r= 20,0
Марка стали (класс):	C345
Прокат:	Горячекатаный
Страна происхождения:	Российская Федерация
9. Наименование товара: Двутавр 70Б1	
Объем: тн.	28,00
Требования к качеству:	ГОСТ 27772-2021
Высота двутавра: мм.	h= 691,0
Высота стенки двутавра: мм.	hw= 660,0
Ширина полки двутавра: мм.	b= 260,0
Свес полки двутавра: мм.	bw=124,00
Толщина полки: мм.	t= 15,5
Толщина стенки: мм.	s= 12,0
Радиус сопряжения: мм.	r= 24,0
Марка стали (класс):	C345
Прокат:	Горячекатаный
Страна происхождения:	Российская Федерация