

КАЧЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

1. Наименование товара: Шпунт Ларсена Л5-УМ б/у	
Объем	600 тн.
Требования к качеству:	Вес 1 погонного метра шпунта Л5-УМ 113,6 кг в одной тонне содержится 8,8 п.м. Контролем качества на поверхности шпунта разрешается дефекты до 2 мм глубиной, на наружной части замков- до 5 мм. Не допускаются заусенцы и расслоения на торцах в области замка. Продукция должна сопровождаться паспортом (сертификатом) качества. Материал должен быть смонтирован-демонтирован не более чем 1 раз (1 выемка). Шпунт должен быть цельным, сварка из нескольких составных частей не допускается. На наружной поверхности шпунта, в торцах и в замковой части не должно быть трещин, закатов, плен и расслоений. Местные дефекты должны быть удалены продольно-пологой вырубкой или зачисткой, причём в местах вырубки или зачистки размеры не должны выходить за пределы минимально допустимые. Поперечная вырубка или зачистка не допускаются. Допускаются без зачистки отдельные царапины, вмятины, раковины в пределах допускаемых отклонений по размерам. В случае несоответствия шпунта заявленным требованиям логистические расходы покрывает Поставщик.
Высота шпунтовой стенки:	430 мм.
Длина 1 шпунтины:	Не менее 8000 мм.
Расстояние между серединами замков одного шпунта:	506 мм.
Номинальная толщина полки:	23 мм. (+1,5; -2,5)
Номинальная длина полки:	344 мм (+6; -4)
Номинальная толщина боковых стенок:	11 мм.
Ширина по оси замков не более:	510 мм.
Марка стали:	С 255
Страна происхождения:	Российская Федерация