

## Качественные и технические характеристики товара

### 1. Конечный участок 11ДО-К

| Наименование показателя   | Показатели для определения соответствия                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество, шт            | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Описание                  | Одностороннее дорожное ограждение (конечный участок по 12 м. (23 комп.))                                                                                                                                                                                                                  |
| Высота, м                 | 0,75                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Стойки ограждения         | Швеллер 14, длиной 1450 мм                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Балка                     | Толщина 2,5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Антикоррозионное покрытие | Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей. |
| Страна происхождения      | Российская Федерация                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### 2. Начальный участок 11ДО-Н

| Наименование показателя   | Показатели для определения соответствия                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество, шт            | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Описание                  | Одностороннее дорожное ограждение (начальный участок по 12 м. (23 комп.))                                                                                                                                                                                                                 |
| Высота, м                 | 0,75                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Стойки ограждения         | Швеллер 14, длиной 1450 мм                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Балка                     | Толщина 2,5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Антикоррозионное покрытие | Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей. |
| Страна происхождения      | Российская Федерация                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### 3. Переходной участок 11ДО-190

| Наименование показателя       | Показатели для определения соответствия                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Количество, шт                | 24                                                                          |
| Описание                      | Одностороннее дорожное ограждение, (переходной участок по 12 м. (24 комп.)) |
| Удерживающая способность, кДж | 190                                                                         |
| Высота, м                     | 0,75                                                                        |
| Шаг стоек, м                  | 1,0                                                                         |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стойки ограждения         | Швеллер 14,<br>длиной 1450 мм                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Тип консоли               | Консоль отрывная                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Толщина консоли, мм       | 4 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Балка                     | Толщина 2,5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Антикоррозионное покрытие | Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей. |
| Страна происхождения      | Российская Федерация                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### 4. Дорожное барьерное ограждение 21 ДО/190

| Наименование показателя       | Показатели для определения соответствия                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество, м                 | 7 851                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Описание                      | Одностороннее дорожное ограждение                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Удерживающая способность, кДж | 190                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Высота, м                     | 0,75                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Шаг стоек, м                  | 2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Стойки ограждения             | Швеллер 14,<br>длиной 1450 мм                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Тип консоли                   | Консоль отрывная                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Толщина консоли, мм           | 4 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Балка                         | Толщина 2,5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Прогиб, м                     | 0,90                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Рабочая ширина, м             | 0,94                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Антикоррозионное покрытие     | Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей. |
| Страна происхождения          | Российская Федерация                                                                                                                                                                                                                                                                      |