1. Конечный участок 11ДО-130 К

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, комп.	10
Описание	Одностороннее дорожное ограждение (конечный участок по 12 м. (10 комп.))
Высота, м	0,75
Стойки ограждения	С-образный профиль 120x55 мм толщина 4 мм, длиной 1500 мм
Балка	Толщина 2,5 мм
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения	Российская Федерация

2. Начальный участок 11ДО-130 Н

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, комп.	3
Описание	Одностороннее дорожное ограждение (начальный участок по 12 м. (3 комп.))
Высота, м	0,75
Стойки ограждения	С-образный профиль 120x55 мм толщина 4 мм, длиной 1500 мм
Балка	Толщина 2,5 мм
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения	Российская Федерация

3. Переходной участок 11ДО- 350

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, комп.	4
Описание	Одностороннее дорожное ограждение, (переходной участок по 12 м. (4 комп.))
Удерживающая способность, кДж	350
Высота, м	1,1
Шаг стоек, м	1,0
Стойки ограждения	С-образный профиль 140x100 мм толщиной 4 мм, длиной 1950 мм

Тип консоли	Консоль-амортизатор
Толщина консоли, мм	4 мм
Балка	Толщина 2,5 мм
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения	Российская Федерация

4. Рабочий участок 21 ДО/130

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, п.м.	447
Описание	Одностороннее дорожное ограждение
Удерживающая способность, кДж	130
Высота, м	0,75
Шаг стоек, м	4,0
Стойки ограждения	С-образный профиль 120x55 мм толщина 5 мм, длиной 1500 мм
Тип консоли	Консоль-амортизатор
Толщина консоли, мм	4 мм
Балка	Толщина 2,5 мм
Прогиб, м	0,55
Рабочая ширина, м	0,82
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения	Российская Федерация

5. Рабочий участок 21 ДО/250

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, п.м.	12 362
Описание	Одностороннее дорожное ограждение
Удерживающая способность, кДж	250
Высота, м	0,75
Шаг стоек, м	2,0
Стойки ограждения	С-образный профиль 120x55 мм толщина 4 мм,

	длиной 1500 мм
Тип консоли	Консоль-амортизатор
Толщина консоли, мм	4 мм
Балка	Толщина 2,5 мм
Прогиб, м	0,90
Рабочая ширина, м	1,14
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения	Российская Федерация

6. Рабочий участок 21 ДО/130

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, п.м.	746
Описание	Одностороннее дорожное ограждение
Удерживающая способность, кДж	130
Высота, м	0,75
Шаг стоек, м	3,0
Стойки ограждения	С-образный профиль 120x55 мм толщина 4 мм, длиной 1500 мм
Тип консоли	Консоль-амортизатор
Толщина консоли, мм	4 мм
Балка	Толщина 2,5 мм
Прогиб, м	0,53
Рабочая ширина, м	0,82
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения	Российская Федерация

7. Рабочий участок 21 ДО/130 (радиусный выпуклый R=14 м)

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, п.м.	56
Описание	Одностороннее дорожное ограждение, (радиусный участок выпуклый R=14 м)
Удерживающая способность, кДж	130

Высота, м	0,75
Шаг стоек, м	3,0
Стойки ограждения	С-образный профиль 120x55 мм толщина 4 мм, длиной 1500 мм
Тип консоли	Консоль-амортизатор
Толщина консоли, мм	4 мм
Балка	Толщина 2,5 мм
Прогиб, м	0,53
Рабочая ширина, м	0,82
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения	Российская Федерация

8. Начальный участок 11ДО-130 Н

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, комп.	5
Описание	Одностороннее дорожное ограждение (начальный участок по 12 м. (5 комп.))
Высота, м	0,75
Стойки ограждения	С-образный профиль 120x55 мм толщина 5 мм, длиной 1500 мм
Балка	Толщина 2,5 мм
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения	Российская Федерация

9. Рабочий участок 21 ДД/300

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, п.м.	9 704
Описание	Двустороннее дорожное ограждение
Удерживающая способность, кДж	300
Высота, м	0,75
Шаг стоек, м	2,0
Стойки ограждения	Швеллер 14, длиной 1450 мм

Тип консоли	Консоль отрывная
Толщина консоли, мм	4 мм
Балка	Толщина 2,5 мм
Прогиб, м	1,12
Рабочая ширина, м	1,32
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения	Российская Федерация

10. Рабочий участок 21 ДД/400

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, п.м.	24
Описание	Двустороннее дорожное ограждение
Удерживающая способность, кДж	400
Высота, м	1,1
Шаг стоек, м	2,0
Стойки ограждения	С-образный профиль 140x100 мм толщиной 5 мм, длиной 2000 мм
Тип консоли	Консоль-амортизатор
Толщина консоли, мм	4 мм
Балка	Толщина 2,5 мм
Прогиб, м	0,85
Рабочая ширина, м	0,91
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения	Российская Федерация

11. Переходной участок 11ДД- 400

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, комп.	2
Описание	Двустороннее дорожное ограждение, (переходной участок по 12 м. (2 комп.))
Удерживающая способность, кДж	400
Высота, м	1,1

Шаг стоек, м	1,0
Стойки ограждения	С-образный профиль 140x100 мм толщиной 5 мм, длиной 2000 мм
Тип консоли	Консоль-амортизатор
Толщина консоли, мм	4 мм
Балка	Толщина 2,5 мм
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения	Российская Федерация

12. Переходной участок 11ДД -500

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, комп.	2
Описание	Двустороннее дорожное ограждение, (переходной участок по 12 м. (2 комп.))
Удерживающая способность, кДж	500
Высота, м	1,1
Шаг стоек, м	1,0
Стойки ограждения	С-образный профиль 140x100 мм толщиной 5 мм, длиной 2000 мм
Тип консоли	Консоль-амортизатор
Толщина консоли, мм	4 мм
Балка	Толщина 2,5 мм
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения	Российская Федерация

13. Рабочий участок 21 ДО/250 (радиусный выпуклый R=23 м)

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, п.м.	104
Описание	Одностороннее дорожное ограждение, (радиусный участок выпуклый R=23 м)
Удерживающая способность, кДж	250

Высота, м	0,75
Шаг стоек, м	2,0
Стойки ограждения	С-образный профиль 120x55 мм толщина 4 мм, длиной 1500 мм
Тип консоли	Консоль-амортизатор
Толщина консоли, мм	4 мм
Балка	Толщина 2,5 мм
Прогиб, м	0,90
Рабочая ширина, м	1,14
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения	Российская Федерация

14. Конечный участок 11ДО-250 К

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, комп.	6
Описание	Одностороннее дорожное ограждение (конечный участок по 15 м. (6 комп.))
Высота, м	0,75
Стойки ограждения	С-образный профиль 120x55 мм толщина 4 мм, длиной 1500 мм
Балка	Толщина 2,5 мм
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения	Российская Федерация

15. Рабочий участок 21 ДО/300

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, п.м.	6 843
Описание	Одностороннее дорожное ограждение
Удерживающая способность, кДж	300
Высота, м	0,75
Шаг стоек, м	2,0
Стойки ограждения	С-образный профиль 120x55 мм толщина 5 мм, длиной 1500 мм
Тип консоли	Консоль-амортизатор

Толщина консоли, мм	4 мм
Балка	Толщина 2,5 мм
Прогиб, м	0,96
Рабочая ширина, м	1,13
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения	Российская Федерация

16. Рабочий участок 21 ДО/300 (радиусный выпуклый R=23 м)

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, п.м.	34
Описание	Одностороннее дорожное ограждение, (радиусный участок выпуклый R=23 м)
Удерживающая способность, кДж	300
Высота, м	0,75
Шаг стоек, м	2,0
Стойки ограждения	С-образный профиль 120x55 мм толщина 5 мм, длиной 1500 мм
Тип консоли	Консоль-амортизатор
Толщина консоли, мм	4 мм
Балка	Толщина 2,5 мм
Прогиб, м	0,96
Рабочая ширина, м	1,13
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения	Российская Федерация

17. Конечный участок 11ДО-300 К

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, комп.	4
Описание	Одностороннее дорожное ограждение (конечный участок по 15 м. (4 комп.))
Высота, м	0,75
Стойки ограждения	С-образный профиль 120x55 мм толщина 5 мм, длиной 1500 мм

Балка	Толщина 2,5 мм
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения	Российская Федерация

18. Переходной участок 11ДО-400

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, комп.	4
Описание	Одностороннее дорожное ограждение, (переходной участок по 12 м. (4 комп.))
Удерживающая способность, кДж	400
Высота, м	1,1
Шаг стоек, м	1,0
Стойки ограждения	С-образный профиль 140x100 мм толщиной 4 мм, длиной 1950 мм
Тип консоли	Консоль-амортизатор
Толщина консоли, мм	4 мм
Балка	Толщина 2,5 мм
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения	Российская Федерация

19. Рабочий участок 21 ДО/400

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, п.м.	48
Описание	Одностороннее дорожное ограждение
Удерживающая способность, кДж	400
Высота, м	1,1
Шаг стоек, м	2,0
Стойки ограждения	С-образный профиль 140x100 мм толщиной 4 мм, длиной 1950 мм
Тип консоли	Консоль-амортизатор
Толщина консоли, мм	4 мм
Балка	Толщина 2,5 мм

Прогиб, м	0,85
Рабочая ширина, м	1,22
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения	Российская Федерация

20. Переходной участок 11ДО-500

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, комп.	4
Описание	Одностороннее дорожное ограждение, (переходной участок по 12 м. (4 комп.))
Удерживающая способность, кДж	500
Высота, м	1,1
Шаг стоек, м	1,0
Стойки ограждения	С-образный профиль 140x100 мм толщиной 5 мм, длиной 2000 мм
Тип консоли	Консоль-амортизатор
Толщина консоли, мм	4 мм
Балка	Толщина 2,5 мм
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения	Российская Федерация