

КАЧЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

1. Наименование товара: Щебень гравийный М1000 фракции св. 20-40 мм

Количество	17 020 тонн
Требования к качеству	Щебень гравийный М1000 фракции св. 20-40 должен соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93 изм.1-4 и обладать следующими характеристиками: - Прочность щебня М1000 - Марка по дробимости св. 10 до 14 вкл. - Содержание пылевидных и глинистых частиц по массе, не более 1%. - Содержание глины в комках по массе не более 1% - Содержание зерен слабых пород, % по массе не более 10 - Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе до 10 включительно - Содержание дробленных зерен по % массе не менее 80 - Истираемость щебня, марка по истираемости И1, потеря массы при испытании до 25 % включительно - Содержание аморфных разновидностей SiO_2, растворимых в щелочах, ммоль/л не более 50 - Содержание сульфатов и сульфидов в пересчете на SO_3, % не более 1,5 - Содержание галоидных соединений в пересчете на ион хлора (Cl^-), % по массе не более 0,1 - Морозостойкость, циклы не менее 15 - Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф, Бк/кг не более 370
Страна происхождения:	Российская Федерация