

Качественные и технические характеристики товара

Туалетный модуль	
Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, шт.	4
Степень огнестойкости согласно ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008г.	IV без огнезащиты металлоконструкций
Габариты здания без скатной кровли	Длина - 6 055 мм, ширина - 2 435 мм, высота -3070 мм, количество этажей – 1 шт.
Конструктивное требование и исполнение	
Тип конструкции.	Термоизолированный Транс Пак каркасного типа из сложногогнутых профилей с раскрытой четвертью, представляющий собой пространственную стержневую систему по граням параллелепипеда, с жесткими узлами сопряжения во всех плоскостях. Фитинг металлокаркаса быстровозводимого многосекционного мобильного здания: в вершинах каркаса, в вершинах нижней грани каркаса установлены угловые фитинги пола, а в вершинах верхней грани каркаса установлены потолочные угловые фитинги, при этом фитинги выполнены в виде корпусных цельносварных пустотелых деталей с такелажными, монтажными и фундаментными отверстиями, состоящий из верхней и нижней Г-образных пластинчатых крышек, и боковых стенок, образованных внутренним W-образным профилем и внешним Г-образным уголком, с закрепленными на его концах крепежными перфорированными пластинами, при этом углы сгибов элементов профиля и уголка составляют 90 относительно друг друга, на потолочном фитинге установлена треугольная пластина и крышка.
Стены наружные	Стеновые панели модульного типа, толщиной 150 мм
Цвет	в корпоративных цветах (в соответствии с Приложением к Техническому заданию. Цветовое решение)
Внешнее покрытие наружных стен	без покрытия
Стены внутренние	стеновые панели модульного типа, толщиной 100 мм RAL 9003
Пол	Термоизолированный Транс Пак каркасного типа из сложногогнутых профилей с раскрытой четвертью, толщина утепления – 150 мм
Покрытие	Термоизолированный Транс Пак каркасного типа из сложногогнутых профилей с раскрытой четвертью, толщина утепления – 150 мм
Кровля	для отдельно стоящего блока выполняется плоская фальцевая кровля по пространственному каркасу
Водосточная система	отсутствует
Внутренняя отделка помещений	
Пол	линолеум коммерческий износостойкий с плинтусом
Стены	металлический лист RAL 9003, покрытие полиэстер
Потолок	в помещениях, находящихся на путях эвакуации, класс пожарной опасности материала не более Г2, В2, Д3, Т2, в остальных помещениях отделка ЛДСП
Двери наружные	металлические, утепленные с доводчиками и механическими замками, 4 шт.

Наружные окна	окна двухкамерные ПВХ поворотно-откидные 1100x1140(h)-3 шт.
Инженерные сети	
Отопление	электрические конвекторы мощностью 1,5кВт с терморегулятором, 4 шт.
Тепловая завеса	не устанавливается
Вентиляция	приточная естественная: через приточные клапаны; вытяжная механическая: осевыми вентиляторами
Кондиционирование	не устанавливается
Водоснабжение	установить бак-накопитель для привозной воды с разводкой трубопроводов внутри здания, водонагреватель 1 шт и умывальник керамический 2 шт
Канализация	установить бак-накопитель для бытовых стоков с разводкой трубопроводов внутри здания, включить унитаз керамический в количестве 2 шт
Электроснабжение	Категория надежности электроснабжения здания- III; Подводимое напряжение/ напряжение в сети – 220 В; Вводно-распределительное устройство, система уравнивания потенциалов, молниезащита, распределительные и групповые сети, розетки и выключатели. Освещение-рабочее, аварийное; Наружный контур заземления и молниезащиты в поставку не входит. Подключение наружного контура заземления предусмотрено на наружной стене здания.
Пожарная сигнализация	не устанавливается
Охранный сигнализация	не устанавливается
Система контроля доступа (СКУД)	не устанавливается
Система автоматического пожаротушения	не устанавливается
Прочее	
Козырек	навесной козырек над наружными дверями-4 шт
Стальное крыльцо	2 шт, наличие пандуса – 1 шт.
Дополнительное оборудование и мебель	
Сушилка электрическая для рук – 2 шт. Диспенсер для мыла – 2 шт. Зеркало – 2 шт. Крючок для одежды – 2 шт. Держатель для бумаги – 2 шт. Урна для мусора – 2 шт. Насосная станция с автоматикой – 1 шт. Канализационная насосная установка – 3 шт. Комплект оборудования для маломобильных групп населения по СНиП 35-01-2001: система вызова помощи в санузел с кнопкой со шнурком ,унитаз для инвалидов соответствующий нормам, поручень-опора регулируемая с подушкой для спины , поручень опорный стационарный П-образный , поручень откидной на стойке, сенсорный смеситель с термостатом для санузла для инвалидов, раковина для инвалидов, поручень для раковины напольно-пристенный, универсальный травмобезопасный держатель (крючок), крючок-держатель для тростей и других вещей ,диспенсер для мыла (сенсорный дозатор), бесконтактный диспенсер для туалетной бумаги, сушка бесконтактная для рук, зеркало для инвалидов с фиксированным наклоном, урна для санузла, поручень прямой настенный.	