

Технические требования и характеристики: РЭБ должны соответствовать следующим параметрам:

Характеристики		Кол-во
Подавляемый диапазон частот, МГц:	от не более 200 до не менее 3100	1 комплект
Шаг частоты каналов, МГц:	не более 100 в диапазонах 200-500 МГц не более 200 в диапазонах 500-3100 МГц	
Тип установки	на рейлинги автомобиля SOLLERS ST9 с возможностью смещения по длине на расстояние не менее 300 мм в обе стороны	
Диаграмма направленности антенн	круговая всестороннее купольное покрытие	
Количество каналов подавления, шт:	не менее 16	
Мощность канала, Вт:	не менее 50 в диапазонах 200-500 МГц и 1100-3100 МГц не менее 100 в диапазоне 500-1100МГц	
Общая мощность, Вт:	не менее 950	
Питание	от источника бесперебойного питания	
Мощность источника бесперебойного питания, кВт	не менее 7,2	
Емкость источника бесперебойного питания, А*ч	не менее 280	
Мощность зарядного устройства для ИБП, А:	не менее 50	
Диапазон рабочих температур, °С	от не более -30 до не менее +50	
Анализатор контроля работы РЭБ	наличие	
Активное охлаждение	наличие	
Габариты (ДхШхВ), мм	не более 1800 х 800 х 420	
Расположение пульта	В салоне автомобиля	
Масса устройства РЭБ, кг	не более 85	