

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ п.п.	Наименование	Характеристики и габариты	Ед. изм.	Количество
1.	Диск щеточный 120x550 мм	Материал ворса: полипропилен вторичный Тип: беспроставочный Сердечник: пластиковый Конструкция: цельный блок щетины, равномерно распределенный по окружности	Шт.	15 000
2.	Диск щеточный 254x900 мм, металлический	Материал ворса: гофрированная стальная пружинная проволока с оцинкованным покрытием Тип: беспроставочный Конструкция: цельный блок щетины, равномерно распределенный по окружности	Шт.	400
3.	Диск щеточный 254x900 мм, полипропиленовый	Материал ворса: полипропилен вторичный Материал сердечника: полипропилен Тип сердечника: прямой Тип: беспроставочный Конструкция: цельный блок щетины, равномерно распределенный по окружности	Шт.	200
4.	Диск щеточный 117x900 мм	Материал сердечника: металлический Материал ворса: полипропилен вторичный Конструкция: цельный блок щетины, равномерно распределенный по окружности	Шт.	1000
5.	Техпластина на отвал	Материал: резина Размер, мм: 1000x250 Толщина, мм: 40	Шт.	300
6.	Техпластина на отвал с усилением	Материал: резина Размер, мм: 1000x250 Толщина, мм: 40 Тип: армированная металлическим тросом Количество тросов, шт.: от 10	Шт.	20
7.	Нож грейдерный	Тип: Нож среднего отвала, прямой Совместимость с моделями: ДЗ-122 Размер, мм: 1820x16x180, Материал: сталь ст65Г	Шт.	50
8.	Нож ТО18	Размер, мм: 2500x20x250 Отверстия: отсутствуют Фаска: в наличии Материал: сталь ст65Г	Шт.	25
9.	Тупса металлическая	Вид металла: сталь Габариты, мм: 20x20 Длина, мм: 350	Шт.	4000
10.	Пластины полиуретановые	Назначение: для отвалов снегоуборочной техники 90ShA Размер, мм: 1000x100 (без среза) Толщина, мм: 20	Шт.	8
11.	Резина элеватора боковая	Производитель: БРОДВЕЙ РУС ¹ Размер, мм: 500 x 500 Толщина, мм: 20	Шт.	4

¹ Невозможно заменить эквивалентными комплектующими ввиду необходимости обеспечения взаимодействия поставляемого оборудования с оборудованием, используемым Заказчиком.

12.	Подшипниковый узел UCF 205 D1	Производитель: NTN ¹ Внутренний диаметр, мм: 25 Ширина, мм: 34,1 Длина, мм: 95 Межосевое расстояние крепёжных узлов: 70 мм Материал корпуса: чугун Тип: подшипниковый узел с квадратным фланцем Крепежный винт: M10	Шт.	10
13.	Подшипниковый узел UCF 206 D1	Производитель: NTN ¹ Внутренний диаметр, мм: 30 Ширина, мм: 42,2 Длина, мм: 108 Межосевое расстояние крепёжных узлов: 70 мм Материал корпуса: чугун Тип: подшипниковый узел с квадратным фланцем Крепежный винт: M10	Шт.	10
14.	Подшипниковый узел UCF 207 D1	Производитель: NTN ¹ Внутренний диаметр, мм: 35 Ширина, мм: 42,9 Длина, мм: 117 Тип: подшипниковый узел с квадратным фланцем Крепежный винт: M12	Шт.	10
15.	Подшипник	Тип: шариковый двухрядный подшипник Наружный диаметр, мм: 90 Внутренний диаметр, мм: 40 Ширина, мм: 23 Количество дорожек качения, шт.: 2 Частота вращения предельная, об/мин: 8500 Вид: радиальные сферические Самоцентрирующиеся: да Термостойкие: нет Форма тел вращения: шарики Материал тел качения: сталь Материал сепаратора: сталь Открытый/Закрытый: открытый Материал уплотнений: нет (открытый подшипник) С выемкой: нет Сферический: да Установочное отверстие: цилиндрическое Фланец на наружном кольце: нет	Шт.	30