

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

п/п	Наименование товара	Основные технические и функциональные характеристики	Ед. изм.	Объем
1.	Отсев фракция 0-4	Наименование и генетический тип породы: интрузивная магматическая горная порода основного состава – габбро-диабаз Класс песка: I или II Модуль крупности песка из отсевов: крупный (Мкр 2,8-3,3) или повышенной крупности (Мкр 3,3-3,8) Марка дробимости: не менее M1000 Марка морозостойкости: не менее F300 Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов: не более 740 Бк/кг Полный остаток на сите с размером ячеек 0,5 мм: - для крупного отсева от 55 до 75 % по массе - для отсева повышенной крупности от 75 до 85% по массе Содержание глинистых частиц, определяемых методом набухания: не более 0,5 % от массы Общее содержание зерен мельче 0,125 мм (в том числе пылевидных и глинистых частиц) в дробленном песке: не допускается Посторонние засоряющие примеси (инородные тела органического и неорганического происхождения): отсутствуют	Тонна	3000

1.1. Отсев фракции 0-4 мм

Содержание пылевидных и глинистых частиц, а также глины в комках не должно превышать значений, указанных в нижеследующей таблице согласно классу и группе песка:

Класс песка	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе, не более
I класс	3
II класс	10

Содержание глины в комках в песке должно соответствовать требованиям:

Класс песка	Содержание глины в комках, % по массе, не более
I класс	0,35
II класс	2

Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товара:

- качество должно соответствовать действующим стандартам и нормам, установленным для данного вида продукции;
- поставляемый товар должен отвечать требованиям безопасности, установленным в Российской Федерации;
- товар должен соответствовать требованиям: ГОСТ 32730-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Технические условия», ГОСТ Р 58406.1-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия», ГОСТ Р 58406.2-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия»;
- срок гарантии на поставляемые товары должен быть не менее 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока с момента поставки.