

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№	Наименование товара	Технические характеристики	Фасовка (объем/ вес)	Ед. изм.	Кол-во
1	Смазка Литол-24 Sintec или эквивалент	Цвет: светло-желтого цвета Тип: смазка литиевая водостойкая Консистенция: пластичная Тип масляной основы: минеральная Тип загустителя: литиевой Температурный режим: высокотемпературная, от -40 до +120 °С	Тара ведро 18 кг	Кг	216
2	Масло Gazpromneft Hydraulic ¹	Категория: гидравлическое Тип масла: минеральное Вязкость по SAE: HLP 46 Вязкость по ISO: 46 Индекс вязкости: 99 Температура вспышки в открытом тигле: 243°С Температура застывания: -38°С Назначение: для всесезонной эксплуатации в гидравлических системах дорожно-строительной техники	Тара бочка 205 литров	Литр	2050
3	Масло Лукойл Авангард Ультра ¹	Категория: моторное Тип масла: полусинтетическое Вязкость по SAE: 10W-40 Классификация API: CI-4/SL Цвет: янтарный Индекс вязкости: 157 Температура вспышки в открытом тигле: 236°С Температура застывания: -44°С	Тара бочка 203 литра	Литр	3045
4	Масло трансмиссионное Роснефть-НЗМП ¹	Класс: всесезонное Тип масла: минеральное Серия: ТСП-15К Вязкость по ISO: 90 Классификация API: GL-3 Индекс вязкости: 97 Температура вспышки в открытом тигле: 226°С Температура застывания: -30°С	Тара бочка 216,5 литров	Литр	1082,5
5	Масло Gazpromneft G-Energy Synthetic ¹	Класс: всесезонное Категория: моторное Тип масла: синтетическое Вязкость по SAE: 5W-40 Классификация: SN/CF Индекс вязкости: 168 Температура вспышки в открытом тигле: 233°С Температура застывания: -40°С	Тара 4 литра	Литр	240

¹ Невозможно заменить эквивалентным товаром, в связи с несовместимостью товара, уже используемого Заказчиком в транспортном средстве. Используется на долив.

6	Масло Лукойл Авангард ¹	Класс: всесезонное Категория: моторное Тип масла: полусинтетическое Вязкость по SAE: 15W-40 Классификация API: CL-4/SL Индекс вязкости: 134 Температура вспышки в открытом тигле: 232°C Температура застывания: -30°C	Тара бочка 192 литра	Литр	192
7	Жидкость охлаждающая Sintec или эквивалент	Вид: антифриз гибридный Описание: однородная жидкость без механических примесей Цвет: Зеленый Классификация: G11 Температура начала кристаллизации: -40°C	Тара 10 кг	Кг	1600
8	Жидкость для стеклоомывателя Frozen Way или эквивалент	Сезон: зимняя Метанол: отсутствует Цвет: любой Запах: отсутствует Температура гарантированной кристаллизации: 30°C	Тара 5 литров	Литр	1500
9	Аккумулятор	Производитель: TITAN ² Тип: грузовые аккумуляторы Маркировка по ГОСТ: 6СТ-190 Ач п/п Номинальное напряжение, В: 12 Пусковой ток (ток холодной прокрутки, стандарт EN): 1200 А Емкость, Ач: не менее 190 Полярность: прямая Тип подключения: Универсальный (под болт + под клемму) Габариты, мм: 513x223x218 Гарантия: не менее 18 месяцев	Картонная коробка	Шт.	22
10	Аккумулятор	Производитель: TITAN ² Тип: стартерный свинцово-кислотный Маркировка по ГОСТ: 6СТ 100 Ач о/п Номинальное напряжение, В: 12 Пусковой ток (ток холодной прокрутки, стандарт EN): 820 А Емкость, Ач: не менее 100 Полярность: обратная Тип подключения: стандартные конические клеммы европейского стандарта Габариты, мм: 353x175x190 Гарантия: не менее 18 месяцев	Картонная коробка	Шт.	16

² Невозможно заменить эквивалентными комплектующими ввиду необходимости обеспечения взаимодействия поставляемого оборудования с оборудованием, используемым Заказчиком.

11	Аккумулятор	Производитель: TITAN² Серия: MAXX Тип: стартерный свинцово-кислотный с технологией EFB Маркировка по ГОСТ: 6 СТ 225 Ач о/п Номинальное напряжение, В: 12 Емкость, Ач: не менее 225 Пусковой ток (ток холодной прокрутки, стандарт EN): 1300 А Полярность: обратная Тип подключения: конус стандартный Ø19,5/17,9 (EURO) Габариты, мм: 515x278x248 Гарантия: не менее 18 месяцев	Картонная коробка	Шт.	16
12	Аккумулятор	Производитель: TITAN² Серия: Standart Тип: свинцово-кислотный аккумулятор с кальциевой технологией (Ca/Ca) Маркировка по ГОСТ: 6 СТ 75 Ач о/п Номинальное напряжение, В: 12 Емкость, Ач: не менее 75 Пусковой ток (ток холодной прокрутки, стандарт EN): 650 А Полярность: обратная Тип подключения: стандартные конические клеммы европейского стандарта Габариты, мм: 278x175x190 Гарантия: не менее 18 месяцев	Картонная коробка	Шт.	7
13	Аккумулятор	Производитель: TITAN² Серия: Standart Маркировка по ГОСТ: 6 СТ 60 Ач о/п Номинальное напряжение, В: 12 Емкость, Ач: не менее 60 Пусковой ток (ток холодной прокрутки, стандарт EN): 550 А Полярность: обратная Тип подключения: стандартные конические клеммы европейского стандарта Габариты, мм: 242x175x190 Гарантия: не менее 18 месяцев	Картонная коробка	Шт.	5
14	Масло Лукойл GEAR ¹	Категория: трансмиссионное Тип: Минеральное Вязкость по SAE: 80W-90 Классификация API: GL-5 Цвет: коричневый Индекс вязкости: 105 Температура вспышки в открытом тигле: 234°C Температура застывания: -30°C	Тара бочка 203 литра	Литр	406
15	Тормозная жидкость RosDOT 4 или эквивалент	Совместимость с тормозными системами: гидравлическая Тип: синтетическое Тип основы: гликолевая Температурный режим: от -50 до +50°C	Тара 0,91 кг	Кг	36,4

16	Масло	Категория: трансмиссионное (для гидротрансформаторов и автоматических трансмиссий) Серия - Марка А Тип: Минеральное Вязкость по SAE - Марка А Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с: 7,2 Температура вспышки в открытом тигле: 200°С Температура застывания: -42°С	Тара 205 литра	литр	820
----	-------	--	-------------------	------	-----

Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товара:

- поставляемый товар должен быть новым, ранее не использованным в заводской таре;
- качество должно соответствовать действующим стандартам и нормам, установленным для данного вида продукции;
- поставляемый товар должен отвечать требованиям безопасности, установленным в Российской Федерации;

Требования к упаковке, маркировке (этикеткам), подтверждению соответствия, процессам и методам производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий:

- упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям: ГОСТ 21150-2017 Смазка Литол-24, ГОСТ 17479.1-2015 Масла моторные, ГОСТ 23652-2023 Масла трансмиссионные, ГОСТ 28084-89 Охлаждающие жидкости, ГОСТ 23258-78 Смазки пластичные, ГОСТ 1510-2022 Нефть и нефтепродукты, ТР ТС 030/2012 О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям.

Срок гарантии на поставляемые товары должен быть не менее чем предусмотрено заводом-изготовителем. Время начала исчисления гарантийного срока с момента поставки.