

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование (товара, работ, услуг)	Маршрут (загрузка- выгрузка)	Единица измерения	Объем
Перевозка грузов (асфальтобетонные смеси)	МО, Одинцовский район, п. Часцы, 50 км Можайского шоссе, территория АБЗ – территория ремонтного участка М1 км 110 – км 132	тонна	11 850
Перевозка грузов (асфальтогранулят)	Территория ремонтного участка М1 км 110 – км 132 - МО, Одинцовский район, п. Часцы, 50 км Можайского шоссе, территория АБЗ	тонна	5 650
Требования к сохранению температурных свойств груза			
Температура асфальтобетонных смесей в пункте назначения (выгрузки из транспортного средства): не менее 160 градусов Цельсия			
Требования к организации погрузочно-разгрузочных работ			
Загрузка асфальтогранулята производится непосредственно из-под дорожной фрезы с последующей выгрузкой на территории асфальтобетонного завода (АБЗ) Загрузка асфальтобетонной смеси осуществляется с асфальтобетонного завода (АБЗ) КА-160 с непосредственной выгрузкой в асфальтоукладчик Vogele 1800-2			
Требования к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам транспортных средств для оказания услуг по перевозке грузов			
Транспортные средства: автомобили-самосвалы Грузоподъемность: не менее 35 (тридцать пять) тонн Максимальная продолжительность выполнения 1 рейса транспортным средством: не более 3,5 часов Минимальное количество рейсов за смену: 2			
Тип загрузки должен подходить по габаритам для загрузки с асфальтобетонного завода КА-160 и выгрузки в асфальтоукладчик Vogele 1800-2			
Требования к габаритным размерам транспортных средств при перевозке асфальтобетонных смесей: • по высоте не более 3300 мм • по ширине не более 2900 мм • высота от земли до низа задней части кузова (заднего борта) в поднятом состоянии кузова не менее 460 мм			
Оборудование транспортных средств термостойкими полами (тентами) для предотвращения остывания асфальтобетонной смеси в процессе перевозки в соответствии с ГОСТ 58831-2020			
Необходимое количество одновременно работающих автомобилей-самосвалов: не менее 10 единиц			