

Приложение №2. Техническая часть

Качественные и технические характеристики товара

Опора силовая 400-10

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, шт.	630
Тип опоры	силовая фланцевая гранёная
Максимальная горизонтальная нагрузка в верхней части опоры, кг	не менее 400
Материал	листовая сталь класса прочности не менее С345 по ГОСТ 27772-2015
Толщина стенки, мм	не менее 4
Верх опоры, мм	90
Высота опоры, м	10,0
Способ подвода питающего кабеля: 01 – воздушный, 02 - внутренний	01
Тип покрытия	Горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021 толщиной от 40 мкм до 200 мкм
Страна происхождения ¹	

Опора силовая 700-10

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, шт.	154
Тип опоры	силовая фланцевая гранёная
Максимальная горизонтальная нагрузка в верхней части опоры, кг	не менее 700
Материал	листовая сталь класса прочности не менее С345 по ГОСТ 27772-2015
Толщина стенки, мм	не менее 5
Верх опоры, мм	120
Высота опоры, м	10,0
Способ подвода питающего кабеля: 01 – воздушный, 02 - внутренний	01
Тип покрытия	Горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021 толщиной от 40 мкм до 200 мкм
Страна происхождения ¹	

¹ Отсутствие в Котировочной Заявке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого Товара не является основанием для отклонения Заявки, и такая Котировочная Заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

Закладная деталь фундамента Д310

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, шт.	630
Диаметр резьбы болта, мм/Количество болтов, шт.	24/8
Межцентровое расстояние, мм	310
Длина, м	2,5
Покрытие	битумный лак
Диаметр трубы, мм	219
Вес, кг	124,2 (+3%)
Толщина металла, мм	не менее 8
Страна происхождения ¹	

Закладная деталь фундамента Д380

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, шт.	154
Диаметр резьбы болта, мм/Количество болтов, шт.	30/8
Межцентровое расстояние, мм	380
Длина, м	2,5
Покрытие	битумный лак
Диаметр трубы, мм	273
Вес, кг	161,4 (+3%)
Толщина металла, мм	не менее 8
Страна происхождения ¹	

Кронштейн однорожковый для опоры 400-10

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, шт.	630
Описание	Кронштейн для консольных светильников, однорожковый металлический, оцинкованный
Высота и вылет кронштейна, м	2,0х2,5
Наклон посадочного места по горизонтали	15°
Тип установочного места («Ф») / диаметром, мм	Ф4 / Ø115
Диаметр заходящей трубы, мм	Ø57

Диаметр для установки консольных светильников, мм	Ø48
Покрытие	Горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021 толщиной от 40 мкм до 200 мкм
Страна происхождения ¹	

Кронштейн однорожковый для опоры 700-10

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, шт.	154
Описание	Кронштейн для консольных светильников, однорожковый металлический, оцинкованный
Высота и вылет кронштейна, м	2,0х2,5
Наклон посадочного места по горизонтали	15°
Тип установочного места («Ф») / диаметром, мм	Ф6 / Ø145
Диаметр заходящей трубы, мм	Ø76
Диаметр для установки консольных светильников, мм	Ø48
Покрытие	Горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021 толщиной от 40 мкм до 200 мкм
Страна происхождения ¹	