

## Приложение №2. Техническая часть

№ п/п	Наименование Товара с указанием конкретных качественных и количественных значений эквивалентности товара	Единица измерения	Количество	Страна происхождения <sup>1</sup>
1	Смесь литая асфальтобетонная ЛА11Нн	т	470	

Наименование Товара	Нормативный документ на технические условия	Показатель	Требуемое значение показателя
ЛА11Нн литая асфальтобетонная смесь с номинальным максимальным размером применяемого минерального заполнителя, равным 11,2 мм для нижнего слоя покрытия с нормальными условиями движения	ГОСТ Р 54401-2020	Зерновой состав	Требования согласно ГОСТ Р 54401-2020 табл. 1
		Допустимый диапазон глубины вдавливания штампа	От 1,0 до 4,0 мм
		Увеличение глубины вдавливания штампа через 30 мин испытания	Не более 0,6 мм
		Содержание воздушных пустот	Не более 1,5%
		Температура смеси при производстве, транспортировании, хранении и укладке	От 200 до 215 включительно °С
		Применяемое битумное вяжущее	ПБВ 40 по ГОСТ Р 52056-2003

<sup>1</sup> Заполняется участником закупки в Котировочной заявке при изложении «Предложения в отношении предмета закупки» (далее – Предложение). В случае предложения участником закупки в отношении одного наименования товара поставки из нескольких стран, такой участник закупки в своем Предложении должен указать построчно предлагаемый к поставке объем (количество) данного товара в отношении каждой указанной им страны происхождения (например: товар «А», 10 шт., Российская Федерация, товар «А», 5 шт, Китай), с изложением данной информации в рамках табличной формы, соответствующей настоящей таблице Технической части. Отсутствие в Котировочной Заявке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого Товара или указание двух или более стран происхождения товара в одной строке без указания объемов для каждой страны не является основанием для отклонения Заявки, и такая Котировочная Заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.