

Приложение № 2 к Извещению. Техническая часть.

Качественные и технические характеристики товара

1. 21ДО/300-0,75x2,0

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, п.м	1 756,00
Описание	Одностороннее ограждение
Удерживающая способность, кДж	не менее 300
Высота, м	не менее 0,75
Шаг стоек, м	2,0
Стойки ограждения	С-образный профиль 120x80мм толщиной не менее 4 мм, длиной не менее 1500 мм
Балка	Толщина не менее 3,0 мм
Прогиб, м	не более 1,09
Рабочая ширина, м	не более 1,28
Антикоррозийное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения ¹	

2. 21ДО/300 начальный участок

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество	11 комплектов по 25 п.м (275 п.м)
Описание	Одностороннее ограждение, начальный участок
Удерживающая способность, кДж	не менее 300
Высота, м	не менее 0,75
Шаг стоек, м	2,0
Стойки ограждения	С-образный профиль 120x80мм толщиной не менее 4 мм, длиной не менее 1500 мм
Балка	Толщина не менее 3,0мм

¹ Заполняется участником закупки в Котировочной заявке при изложении «Предложения в отношении предмета закупки» (далее – Предложение). В случае предложения участником закупки в отношении одного наименования товара поставки из нескольких стран, такой участник закупки в своем Предложении должен указать построчно предлагаемый к поставке объем (количество) данного товара в отношении каждой указанной им страны происхождения (например: товар «А», 10 шт., Российская Федерация, товар «А», 5 шт, Китай), с изложением данной информации в рамках табличной формы, соответствующей настоящей таблице Технической части. Отсутствие в Котировочной Заявке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого Товара или указание двух или более стран происхождения товара в одной строке без указания объемов для каждой страны не является основанием для отклонения Заявки, и такая Котировочная Заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

Прогиб, м	не более 1,09
Рабочая ширина, м	не более 1,28
Антикоррозийное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения ²	

3. 21ДО/300 конечный участок

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество	10 комплектов по 15 п.м (150 п.м)
Описание	Одностороннее ограждение
Удерживающая способность, кДж	не менее 300
Высота, м	не менее 0,75
Шаг стоек, м	2,0
Стойки ограждения	С-образный профиль 120x80мм толщиной не менее 4 мм, длиной не менее 1500 мм
Балка	Толщина не менее 3,0мм
Прогиб, м	не более 1,09
Рабочая ширина, м	не более 1,28
Антикоррозийное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения ³	

² Заполняется участником закупки в Котировочной заявке при изложении «Предложения в отношении предмета закупки» (далее – Предложение). В случае предложения участником закупки в отношении одного наименования товара поставки из нескольких стран, такой участник закупки в своем Предложении должен указать построчно предлагаемый к поставке объем (количество) данного товара в отношении каждой указанной им страны происхождения (например: товар «А», 10 шт., Российская Федерация, товар «А», 5 шт, Китай), с изложением данной информации в рамках табличной формы, соответствующей настоящей таблице Технической части. Отсутствие в Котировочной Заявке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого Товара или указание двух или более стран происхождения товара в одной строке без указания объемов для каждой страны не является основанием для отклонения Заявки, и такая Котировочная Заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

³ Заполняется участником закупки в Котировочной заявке при изложении «Предложения в отношении предмета закупки» (далее – Предложение). В случае предложения участником закупки в отношении одного наименования товара поставки из нескольких стран, такой участник закупки в своем Предложении должен указать построчно предлагаемый к поставке объем (количество) данного товара в отношении каждой указанной им страны происхождения (например: товар «А», 10 шт., Российская Федерация, товар «А», 5 шт, Китай), с изложением данной информации в рамках табличной формы, соответствующей настоящей таблице Технической части. Отсутствие в Котировочной Заявке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого Товара или указание двух или более стран происхождения товара в одной строке без указания объемов для каждой страны не является основанием для отклонения Заявки, и такая Котировочная Заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

4. 21ДД/350-1,1

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, п.м	3 010,00
Описание	Двустороннее ограждение
Удерживающая способность, кДж	не менее 350
Высота, м	не менее 1,1
Шаг стоек, м	3,0
Стойки ограждения	С-образный профиль 120x80мм толщиной не менее 4 мм, длиной не менее 2000 мм
Балка	Толщина не менее 2,5 мм
Прогиб	не более 0,91
Рабочая ширина, м	не более 1,24
Антикоррозийное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения ⁴	

5. 21ДД/350-1,1 (разборное)

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество	3 комплекта по 30 п.м (90 п.м)
Описание	Двустороннее ограждение (разборное)
Удерживающая способность, кДж	не менее 350
Высота, м	не менее 1,1
Шаг стоек, м	3,0
Стойки ограждения	С-образный профиль 120x80мм толщиной не менее 4 мм, длиной не менее 2000 мм
Балка	Толщина не менее 2,5 мм
Прогиб	не более 0,91
Рабочая ширина, м	не более 1,24

⁴ Заполняется участником закупки в Котировочной заявке при изложении «Предложения в отношении предмета закупки» (далее – Предложение). В случае предложения участником закупки в отношении одного наименования товара поставки из нескольких стран, такой участник закупки в своем Предложении должен указать построчно предлагаемый к поставке объем (количество) данного товара в отношении каждой указанной им страны происхождения (например: товар «А», 10 шт., Российская Федерация, товар «А», 5 шт, Китай), с изложением данной информации в рамках табличной формы, соответствующей настоящей таблице Технической части. Отсутствие в Котировочной Заявке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого Товара или указание двух или более стран происхождения товара в одной строке без указания объемов для каждой страны не является основанием для отклонения Заявки, и такая Котировочная Заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

Антикоррозийное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения ⁵	

6. 21ДО/300-0,75x1,0

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество	100 комплектов (6 184 п.м)
Описание	Одностороннее ограждение
Удерживающая способность, кДж	не менее 300
Высота, м	не менее 0,75
Шаг стоек, м	1,0
Стойки ограждения	С-образный профиль 120x80мм толщиной не менее 4 мм, длиной не менее 1500 мм
Балка	Толщина не менее 3,0 мм
Прогиб	не более 1,05
Рабочая ширина, м	не более 1,12
Антикоррозийное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения ⁶	

⁵ Заполняется участником закупки в Котировочной заявке при изложении «Предложения в отношении предмета закупки» (далее – Предложение). В случае предложения участником закупки в отношении одного наименования товара поставки из нескольких стран, такой участник закупки в своем Предложении должен указать построчно предлагаемый к поставке объем (количество) данного товара в отношении каждой указанной им страны происхождения (например: товар «А», 10 шт., Российская Федерация, товар «А», 5 шт, Китай), с изложением данной информации в рамках табличной формы, соответствующей настоящей таблице Технической части. Отсутствие в Котировочной Заявке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого Товара или указание двух или более стран происхождения товара в одной строке без указания объемов для каждой страны не является основанием для отклонения Заявки, и такая Котировочная Заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

⁶ Заполняется участником закупки в Котировочной заявке при изложении «Предложения в отношении предмета закупки» (далее – Предложение). В случае предложения участником закупки в отношении одного наименования товара поставки из нескольких стран, такой участник закупки в своем Предложении должен указать построчно предлагаемый к поставке объем (количество) данного товара в отношении каждой указанной им страны происхождения (например: товар «А», 10 шт., Российская Федерация, товар «А», 5 шт, Китай), с изложением данной информации в рамках табличной формы, соответствующей настоящей таблице Технической части. Отсутствие в Котировочной Заявке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого Товара или указание двух или более стран происхождения товара в одной строке без указания объемов для каждой страны не является основанием для отклонения Заявки, и такая Котировочная Заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.