

Приложение № 2 к Извещению. Техническая часть

Качественные и технические характеристики товара

1. 21МО/400-1,3

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, п.м	348,60
Описание	Одностороннее мостовое ограждение
Удерживающая способность, кДж	не менее 400
Высота, м	не менее 1,3
Шаг стоек, м	2,0
Стойки ограждения	Двутавр №14 ГОСТ Р 57837-2017, длиной не менее 1180 мм
Балка	Толщина не менее 4мм (нижний ярус), 3 мм (верхний ярус)
Прогиб, м	не более 0,51
Рабочая ширина, м	не более 0,66
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения ¹	

2. 21МД/400-1,1

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, п.м	174,30
Описание	Двустороннее мостовое ограждение
Удерживающая способность, кДж	не менее 400
Высота, м	не менее 1,1
Шаг стоек, м	1,5
Стойки ограждения	Двутавр №14 ГОСТ Р 57837-2017, длиной не менее 1130 мм
Балка	Толщина не менее 4 мм
Прогиб, м	не более 0,39

¹ Заполняется участником закупки в Котировочной заявке при изложении «Предложения в отношении предмета закупки» (далее – Предложение). В случае предложения участником закупки в отношении одного наименования товара поставки из нескольких стран, такой участник закупки в своем Предложении должен указать построчно предлагаемый к поставке объем (количество) данного товара в отношении каждой указанной им страны происхождения (например: товар «А», 10 шт., Российская Федерация, товар «А», 5 шт, Китай), с изложением данной информации в рамках табличной формы, соответствующей настоящей таблице Технической части. Отсутствие в Котировочной Заявке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого Товара или указание двух или более стран происхождения товара в одной строке без указания объемов для каждой страны не является основанием для отклонения Заявки, и такая Котировочная Заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

Рабочая ширина, м	не более 0,86
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения ¹	

3. 21МО/600-1,5

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, п.м	203,2
Описание	Одностороннее мостовое ограждение
Удерживающая способность, кДж	не менее 600
Высота, м	не менее 1,5
Шаг стоек, м	2,0
Стойки ограждения	Двутавр №16 ГОСТ Р 57837-2017, длиной не менее 1400 мм
Балка	Толщина не менее 4мм (нижний ярус), 3 мм (верхний ярус)
Прогиб, м	не более 0,59
Рабочая ширина, м	не более 0,68
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения ¹	

4. 21МД/350-1,1

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, п.м	101,6
Описание	Двустороннее мостовое ограждение
Удерживающая способность, кДж	не менее 350
Высота, м	не менее 1,1
Шаг стоек, м	2,0
Стойки ограждения	Двутавр №14 ГОСТ Р 57837-2017, длиной не менее 980 мм
Балка	Толщина не менее 4 мм
Прогиб, м	не более 0,31
Рабочая ширина, м	не более 0,78

Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения ¹	

5. 21МО/350-1,1

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, п.м	214,2
Описание	Одностороннее мостовое ограждение
Удерживающая способность, кДж	не менее 350
Высота, м	не менее 1,1
Шаг стоек, м	2,0
Стойки ограждения	Двутавр №14 ГОСТ Р 57837-2017, длиной не менее 980 мм
Балка	Толщина не менее 3 мм
Прогиб, м	не более 0,39
Рабочая ширина, м	не более 0,62
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения ¹	

6. 21 МО/130-0,75

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, п.м	53,0
Описание	Одностороннее мостовое ограждение, включая участок сопряжения
Удерживающая способность, кДж	не менее 130
Высота, м	не менее 0,75
Шаг стоек, м	2,5
Стойки ограждения	Двутавр №12 ГОСТ Р 57837-2017, длиной не менее 600 мм
Балка	Толщина не менее 4 мм
Прогиб, м	не более 0,41
Рабочая ширина, м	не более 0,58
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем

	оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения ¹	

7. 21МО/300-1,1

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, п.м	219,50
Описание	Одностороннее мостовое ограждение, включая участок сопряжения
Удерживающая способность, кДж	не менее 300
Высота, м	не менее 1,1
Шаг стоек, м	2,5
Стойки ограждения	Двутавр №14 ГОСТ Р 57837-2017, длиной не менее 950 мм
Балка	Толщина не менее 4 мм
Прогиб, м	не более 0,45
Рабочая ширина, м	не более 0,64
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения ¹	

8. 21МО/250-0,75

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, п.м	55,0
Описание	Одностороннее мостовое ограждение, включая участок сопряжения
Удерживающая способность, кДж	не менее 250
Высота, м	не менее 0,75
Шаг стоек, м	2,0
Стойки ограждения	Двутавр №14 ГОСТ Р 57837-2017, длиной не менее 600 мм
Балка	Толщина не менее 3 мм
Прогиб, м	не более 0,49
Рабочая ширина, м	не более 0,64
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь

	толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения ¹	

9. 21ДО/300-0,75

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, п.м	76,00
Описание	Одностороннее дорожное ограждение, включая участок сопряжения
Удерживающая способность, кДж	не менее 300
Высота, м	не менее 0,75
Шаг стоек, м	1,0
Стойки ограждения	Двутавр №14 ГОСТ Р 57837-2017, длиной не менее 1600 мм
Балка	Толщина не менее 4 мм
Прогиб, м	не более 0,60
Рабочая ширина, м	не более 0,80
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения ¹	