

**Приложение № 2 к Извещению. Техническая часть.**

**Качественные и технические характеристики товара**

**1. 21ДД/350**

<b>Наименование показателя</b>	<b>Показатели для определения соответствия</b>
Количество, п.м	7 702
Описание	Двухстороннее ограждение
Удерживающая способность, кДж	не менее 350
Высота, м	не менее 1,1
Шаг стоек, м	3,0
Стойки ограждения	С-образный профиль 120x80 мм толщиной не менее 4 мм, длиной не менее 2000 мм
Балка	Толщина не менее 2,5 мм
Прогиб, м	не более 0,91
Рабочая ширина, м	не более 1,24
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения <sup>1</sup>	

**2. 21ДД/350**

<b>Наименование показателя</b>	<b>Показатели для определения соответствия</b>
Количество, п.м	48
Описание	Двухстороннее ограждение (переходной участок по 12 м.)
Удерживающая способность, кДж	не менее 350
Высота, м	не менее 1,1
Шаг стоек, м	3,0
Стойки ограждения	С-образный профиль 120x80 мм толщиной не менее 4 мм, длиной не менее 2000 мм
Балка	Толщина не менее 2,5 мм

<sup>1</sup> Заполняется участником закупки в Котировочной заявке при изложении «Предложения в отношении предмета закупки» (далее – Предложение). В случае предложения участником закупки в отношении одного наименования товара поставки из нескольких стран, такой участник закупки в своем Предложении должен указать построчно предлагаемый к поставке объем (количество) данного товара в отношении каждой указанной им страны происхождения (например: товар «А», 10 шт., Российская Федерация, товар «А», 5 шт, Китай), с изложением данной информации в рамках табличной формы, соответствующей настоящей таблице Технической части. Отсутствие в Котировочной Заявке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого Товара или указание двух или более стран происхождения товара в одной строке без указания объемов для каждой страны не является основанием для отклонения Заявки, и такая Котировочная Заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

Прогиб, м	не более 0,91
Рабочая ширина, м	не более 1,24
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения <sup>1</sup>	

### 3. 21ДД/350

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, п.м	90
Описание	Двухстороннее ограждение разборное (3 комплекта по 30 п.м.)
Удерживающая способность, кДж	не менее 350
Высота, м	не менее 1,1
Шаг стоек, м	3,0
Стойки ограждения	С-образный профиль 120x80 мм толщиной не менее 4 мм, длиной не менее 2000 мм
Балка	Толщина не менее 2,5 мм
Прогиб, м	не более 0,91
Рабочая ширина, м	не более 1,24
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения <sup>1</sup>	