

Изменения №1
в Извещение о проведении Запроса котировок в электронной форме на право заключения
Договора поставки геосинтетических материалов

Реестровый номер № 32312143830

28 февраля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ООО «Автодор-ТП»

_____ И.Н. Комкова

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «СК «Автодор»

_____ Р.Ф. Шайдуллин

г. Москва - 2023 г.

Внести в Извещение о проведении Запроса котировок в электронной форме на право заключения Договора поставки геосинтетических материалов, реестровый номер № 32312143830, следующее изменение:

1. Техническую часть (Приложение №2 к Извещению) изложить в следующей редакции:

КАЧЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Геосинтетический материал 80	
Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество	10 263,50 м ²
Описание:	Тканый геотекстиль, выполненный из прочных полипропиленовых нитей
Ширина полотна:	Не менее 5 м
Поверхностная плотность, г/м ² :	410±10%
Прочность при максимальной нагрузке в продольном направлении: (по ГОСТ Р 55030-2012)	Не менее 80 кН/м
Прочность при максимальной нагрузке в поперечном направлении: (по ГОСТ Р 55030-2012)	Не менее 80 кН/м
Относительное удлинение при максимальной нагрузке: (по ГОСТ Р 55030-2012)	Не более 20 %
Прочность при продавливании: (по ГОСТ Р 56335-2015)	Не менее 8 кН
Морозостойкость: (по ГОСТ Р 55032-2012)	Не менее 90 %
Страна происхождения	Российская Федерация
Геосинтетический материал 600	
Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество	29 590,50 м ²
Описание:	Тканый геотекстиль, выполненный из прочных полиэфирных нитей
Ширина полотна:	Не менее 5 м
Прочность при максимальной нагрузке в продольном направлении: (по ГОСТ Р 55030-2012)	Не менее 600 кН/м
Прочность при максимальной нагрузке в поперечном направлении: (по ГОСТ Р 55030-2012)	Не менее 50 кН/м

Относительное удлинение при максимальной нагрузке: (по ГОСТ Р 55030-2012)	Не более 15 %
Прочность при продавливании: (по ГОСТ Р 56335-2015)	Не менее 10 кН
Морозостойкость: (по ГОСТ Р 55032-2012)	Не менее 90 %
Коэффициент фильтрации при давлении 2,0 кПа:	Не менее 20 м/сутки
Страна происхождения	Российская Федерация

2. Остальные положения Извещения о проведении Запроса котировок в электронной форме на право заключения Договора поставки геосинтетических материалов, реестровый номер № 32312143830, оставить без изменения.