

**Приложение №2 к Извещению. Техническая часть  
(в редакции Изменения № 1)**

**КАЧЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА**

| <b>Геосинтетический материал 80</b>                                                     |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Наименование показателя</b>                                                          | <b>Показатели для определения соответствия</b>                    |
| Количество                                                                              | 10 263,50 м <sup>2</sup>                                          |
| Описание:                                                                               | Тканый геотекстиль, выполненный из прочных полипропиленовых нитей |
| Ширина полотна:                                                                         | Не менее 5 м                                                      |
| Поверхностная плотность, г/м2:                                                          | 410±10%                                                           |
| Прочность при максимальной нагрузке в продольном направлении:<br>(по ГОСТ Р 55030-2012) | Не менее 80 кН/м                                                  |
| Прочность при максимальной нагрузке в поперечном направлении:<br>(по ГОСТ Р 55030-2012) | Не менее 80 кН/м                                                  |
| Относительное удлинение при максимальной нагрузке:<br>(по ГОСТ Р 55030-2012)            | Не более 20 %                                                     |
| Прочность при продавливании:<br>(по ГОСТ Р 56335-2015)                                  | Не менее 8 кН                                                     |
| Морозостойкость:<br>(по ГОСТ Р 55032-2012)                                              | Не менее 90 %                                                     |
| Страна происхождения                                                                    | Российская Федерация                                              |
| <b>Геосинтетический материал 600</b>                                                    |                                                                   |
| <b>Наименование показателя</b>                                                          | <b>Показатели для определения соответствия</b>                    |
| Количество                                                                              | 29 590,50 м <sup>2</sup>                                          |
| Описание:                                                                               | Тканый геотекстиль, выполненный из прочных полиэфирных нитей      |
| Ширина полотна:                                                                         | Не менее 5 м                                                      |
| Прочность при максимальной нагрузке в продольном направлении:<br>(по ГОСТ Р 55030-2012) | Не менее 600 кН/м                                                 |
| Прочность при максимальной нагрузке в поперечном направлении:<br>(по ГОСТ Р 55030-2012) | Не менее 50 кН/м                                                  |
| Относительное удлинение при максимальной нагрузке:<br>(по ГОСТ Р 55030-2012)            | Не более 15 %                                                     |
| Прочность при продавливании:<br>(по ГОСТ Р 56335-2015)                                  | Не менее 10 кН                                                    |
| Морозостойкость:<br>(по ГОСТ Р 55032-2012)                                              | Не менее 90 %                                                     |
| Коэффициент фильтрации при давлении 2,0 кПа:                                            | Не менее 20 м/сутки                                               |
| Страна происхождения                                                                    | Российская Федерация                                              |