

Приложение №2 к Извещению. Техническая часть

(в редакции Изменения № 1)

КАЧЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Геосинтетический материал	
Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество	63 004,00 м ²
Описание:	Тканый геотекстиль, выполненный из прочных полиэфирных нитей
Ширина полотна:	Не менее 5 м
Прочность при максимальной нагрузке в продольном направлении: <i>(по ГОСТ Р 55030-2012)</i>	Не менее 1 000 кН/м
Прочность при максимальной нагрузке в поперечном направлении: <i>(по ГОСТ Р 55030-2012)</i>	Не менее 100 кН/м
Относительное удлинение при максимальной нагрузке: <i>(по ГОСТ Р 55030-2012)</i>	Не более 15 %
Прочность при продавливании: <i>(по ГОСТ Р 56335-2015)</i>	Не менее 12 кН
Морозостойкость: <i>(по ГОСТ Р 55032-2012)</i>	Не менее 90 %
Коэффициент фильтрации при давлении 2,0 кПа:	Не менее 20 м/сутки
Страна происхождения	Российская Федерация