

Приложение № 2 к Извещению. Техническая часть.

Качественные и технические характеристики товара

1. 21ДД/350

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, п.м.	6881,00
Описание	Двухстороннее ограждение
Удерживающая способность, кДж	не менее 350
Высота, м	не менее 1,1
Шаг стоек, м	3,0
Стойки ограждения	С-образный профиль 120x80 мм толщиной не менее 4 мм, длиной не менее 2000 мм
Балка	Толщина не менее 2,5 мм
Прогиб, м	не более 0,91
Рабочая ширина, м	не более 1,24
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения	Российская Федерация

2. 21ДД/350

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, п.м.	4 комплекта по 12 п.м. (48 п.м.)
Описание	Двухстороннее ограждение, переходной участок
Удерживающая способность, кДж	не менее 350
Высота, м	не менее 1,1
Шаг стоек, м	3,0
Стойки ограждения	С-образный профиль 120x80 мм толщиной не менее 4 мм, длиной не менее 2000 мм
Балка	Толщина не менее 2,5 мм
Прогиб, м	не более 0,91
Рабочая ширина, м	не более 1,24
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм –

	для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения	Российская Федерация

3. 21ДО/300-0,75

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, п.м.	960,00
Описание	Одностороннее дорожное ограждение
Удерживающая способность, кДж	не менее 300
Высота, м	не менее 0,75
Шаг стоек, м	2,0
Стойки ограждения	П-образный профиль 120x80 мм толщиной не менее 4 мм, длиной не менее 1500 мм
Балка	Толщина не менее 2,5 мм
Прогиб, м	не более 0,81
Рабочая ширина, м	не более 0,96
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения	Российская Федерация

4. 21ДО/300-0,75

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, шт	4
Описание	Одностороннее дорожное ограждение, концевой элемент ЭК-W «Лопата»
Удерживающая способность, кДж	не менее 300
Высота, м	не менее 0,75
Шаг стоек, м	2,0
Стойки ограждения	П-образный профиль 120x80 мм толщиной не менее 4 мм, длиной не менее 1500 мм
Балка	Толщина не менее 2,5 мм
Прогиб, м	не более 0,81
Рабочая ширина, м	не более 0,96
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.

Страна происхождения	Российская Федерация
----------------------	----------------------

5. 21ДО/300-0,75

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, п.м.	8 комплектов по 12 п.м. (96 п.м.)
Описание	Одностороннее дорожное ограждение, переходной участок
Удерживающая способность, кДж	не менее 300
Высота, м	не менее 0,75
Шаг стоек, м	2,0
Стойки ограждения	П-образный профиль 120x80 мм толщиной не менее 4 мм, длиной не менее 1500 мм
Балка	Толщина не менее 2,5 мм
Прогиб, м	не более 0,81
Рабочая ширина, м	не более 0,96
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения	Российская Федерация

6. 21ДО/300-0,75

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, п.м.	5 комплектов по 15 п.м. (75 п.м.)
Описание	Одностороннее дорожное ограждение, переходной участок
Удерживающая способность, кДж	не менее 300
Высота, м	не менее 0,75
Шаг стоек, м	2,0
Стойки ограждения	П-образный профиль 120x80 мм толщиной не менее 4 мм, длиной не менее 1500 мм
Балка	Толщина не менее 2,5 мм
Прогиб, м	не более 0,81
Рабочая ширина, м	не более 0,96
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения	Российская Федерация

7. 21ДО/300-0,75

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, п.м.	5 комплектов по 25 п.м. (125 п.м.)
Описание	Одностороннее дорожное ограждение, начальный участок
Удерживающая способность, кДж	не менее 300
Высота, м	не менее 0,75
Шаг стоек, м	2,0
Стойки ограждения	П-образный профиль 120x80 мм толщиной не менее 4 мм, длиной не менее 1500 мм
Балка	Толщина не менее 2,5 мм
Прогиб, м	не более 0,81
Рабочая ширина, м	не более 0,96
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения	Российская Федерация

8. 21ДО/250-0,75

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, п.м.	1104,00
Описание	Одностороннее дорожное ограждение
Удерживающая способность, кДж	не менее 250
Высота, м	не менее 0,75
Шаг стоек, м	2,0
Стойки ограждения	С-образный профиль 120x80 мм толщиной не менее 4 мм, длиной не менее 1500 мм
Балка	Толщина не менее 2,5 мм
Прогиб, м	не более 1,0
Рабочая ширина, м	не более 1,1
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения	Российская Федерация

9. 21ДО/250-0,75

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, п.м.	5 комплектов по 25 п.м. (125 п.м.)
Описание	Одностороннее дорожное ограждение, начальный участок
Удерживающая способность, кДж	не менее 250
Высота, м	не менее 0,75
Шаг стоек, м	2,0
Стойки ограждения	С-образный профиль 120x80 мм толщиной не менее 4 мм, длиной не менее 1500 мм
Балка	Толщина не менее 2,5 мм
Прогиб, м	не более 1,0
Рабочая ширина, м	не более 1,1
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения	Российская Федерация

10. 21ДО/250-0,75

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, п.м.	5 комплектов по 15 п.м. (75 п.м.)
Описание	Одностороннее дорожное ограждение, конечный участок
Удерживающая способность, кДж	не менее 250
Высота, м	не менее 0,75
Шаг стоек, м	2,0
Стойки ограждения	С-образный профиль 120x80 мм толщиной не менее 4 мм, длиной не менее 1500 мм
Балка	Толщина не менее 2,5 мм
Прогиб, м	не более 1,0
Рабочая ширина, м	не более 1,1
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения	Российская Федерация