

Приложение № 2 к Извещению. Техническая часть.

Технические характеристики транспортных средств

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Лизингополучатель - ООО «СК Автодор».

1.2. Лизингодатель - .

1.3. Самоходные машины должны соответствовать требованиям:

- Технического регламента Таможенного Союза Самоходные машины (далее - СМ) 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;
- Федерального закона № 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов.

1.4. Предоставляемые Лизингодателем Самоходные машины не должны иметь рекламных надписей, знаков службы такси, фирменных логотипов и названия Лизингодателя и/или Продавца.

1.5. СМ должны быть: новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, не контрафактными, без осуществления замены составных частей, без восстановленных потребительских свойств, не иметь внутренних и внешних повреждений, не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц, прошедшими предпродажную подготовку, полностью готовыми к эксплуатации в штатном режиме.

1.6. СМ передаются в техническом состоянии, соответствующем требованиям, установленным для допуска СМ к эксплуатации (в соответствии с конструктивным назначением СМ), не имеют неисправностей, при наличии которых эксплуатация запрещена. Соответствие технических характеристик СМ, передаваемых в лизинг, подтверждается документацией завода - изготовителя и иной документацией, подтверждающей допуск к эксплуатации самоходных машин.

1.7. До момента передачи СМ их хранение, транспортировка, разгрузка/погрузка должны осуществляться согласно требованиям завода- изготовителя.

1.8. СМ каждого типа (наименование, марка, модель), предоставляемые Лизингодателем, должны быть: одинаковые, иметь идентичные характеристики, полностью укомплектованы в соответствии с требованиями, указанными в Приложении 1.

1.9. СМ должны быть предоставлены: в чистом виде, с чистым салоном, с отсутствием запахов горюче-смазочных материалов, табачного дыма, иных неприятных запахов.

1.10. Предоставляемые СМ (каждая СМ) должны быть оснащены следующим оборудованием и принадлежностями:

- дополнительным оборудованием, указанным в настоящем Техническом задании.

1.11. При поставке СМ Лизингодатель обязан предоставить следующую документацию:

- Оригинал паспорта самоходной машины (ПСМ с отметкой уплаты утилизационного сбора);

- Акт приема-передачи в 3-х экземплярах (Два экземпляра Лизингополучателю, один экземпляр Лизингодателю);

- Универсальный передаточный документ;

- Каталог запасных частей;

- Руководство по эксплуатации;

- Два комплекта ключей.

1.12. СМ принимается в собранном и рабочем состоянии, пробные испытания всех

агрегатов должны производиться представителем Лизингодателя на месте поставки в присутствии представителя Лизингополучателя.

1.13. Гарантийный срок должен быть не менее гарантийного срока, предоставляемого заводом изготовителем. Отсчет срока гарантийного обслуживания должен начинаться с момента подписания Акта приема-передачи. Информация о местах нахождения авторизованных сервисных центров и порядке обращения в них Лизингополучателя должна находиться в сопроводительной документации к СМ.

1.14. В случае, если отдельные составляющие СМ произведены не в Российской Федерации, то перед поставкой СМ должны пройти все таможенные и иные процедуры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

1.15. Технические характеристики поставленной СМ должны быть подтверждены документально. Такими документами могут служить: технические паспорта и/или другие документы от Производителя СМ, содержащие все технические характеристики поставляемой СМ и их значения, справочные материалы и т.д.

1.16. Наличие возможности обеспечения сервисного и гарантийного обслуживания в организации, уполномоченной (сертифицированной) производителем техники на проведение сервисного обслуживания и гарантийного ремонта техники соответствующих марок (моделей):

- иметь в регионе эксплуатации техники постоянное сервисное подразделение с штатными сервисными механиками, которые прошли обучение на заводе-изготовителе техники и местом постоянной работы которых является данное сервисное подразделение;
- иметь в регионе эксплуатации техники склад оригинальных запасных частей и расходных материалов, необходимых для сервисного обслуживания и гарантийного ремонта техники;
- иметь в регионе эксплуатации техники специализированные сервисные автомобили и оборудование, позволяющие производить сервисное обслуживание и гарантийный ремонт в месте эксплуатации техники;
- обеспечивать прибытие к месту эксплуатации техники сервисного механика (сервисной бригады) с необходимыми материалами и оборудованием в срок не более 24 часов с момента поступления гарантийной заявки.

1.17. Адрес поставки:

п.п. 1-3 Приложения 1.1 - Республика Татарстан, Кайбицкий муниципальный район, с. Большие Кайбицы (с.ш.55.405893514 в.д.48.157978636);

п.п. 4 Приложения 1.1 - Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н. Ершова, д.29Б.

Требуемые характеристики транспортных средств

1. Наименование ТС: Сочлененный тандемный каток с двумя вибрирующими вальцами – 2 ед.

Год выпуска: не ранее 2022г.
Рабочий вес: не менее 10000 кг
Длина: не менее 4610 мм
Ширина: не менее 1840 мм
Высота: не менее 3000 мм
Ширина вальца: не менее 1680 мм
Диаметр вальца: не менее 1150 мм
Минимальный радиус поворота: не менее 4000 мм
Минимальный дорожный просвет: не менее 260 мм
Двигатель: дизельный, CUMMINS QSF3.8-C115 или эквивалент
Мощность двигателя: не менее 74,9 кВт
Объем топливного бака: не менее 167 л
Скорость: не более 12 км/ч
Статическая линейная нагрузка: не менее 27,1 кг/см
Частота вибрации, I/II: не менее 40/50 Гц
Амплитуда, I/II: не менее 0,6/0,3 мм
Центробежная сила, I/II: не менее 107/74 кН
Насос системы орошения: не менее 2 шт.
Кромкообразователь не менее 1 ед. с каждой стороны
Прикаточный ролик не менее 1 ед. с каждой стороны
-под углом не менее 45 град
Отрезной диск не менее 1 ед. с каждой стороны
Крабовый ход
Электронная система управления с функцией самодиагностики
Консоль оператора с функцией поворота и подпружиненным сиденьем
Жидкокристаллический дисплей
Кабина с кондиционером и отопителем
Срок поставки: в течение 30 календарных дней после заключения договора

2. Наименование ТС: Сочлененный тандемный каток с двумя вибрирующими вальцами – 2 ед.

Год выпуска: не ранее 2022г.
Эксплуатационная масса: не менее 12000 кг
Длина: не менее 4840 мм
Ширина: не менее 2290 мм
Высота: не менее 3000 мм
Ширина вальца: не менее 2130 мм
Диаметр вальца: не менее 1220 мм
Минимальный радиус поворота: не менее 4670 мм
Двигатель: дизельный, Deutz BF4M2012C-13T3R или эквивалент
Мощность двигателя: не менее 98 кВт
Топливный бак: не менее 145 л
Скорость рабочая: не более 13,0 км/ч

Статическая линейная нагрузка: не менее 28,3 кг/см

Частота вибрации: не менее 40/50 Гц

Амплитуда: не менее 0,6/0,3 мм

Центробежная сила: не менее 110/80 кН

Насос системы орошения: наличие

Боковой ход

Полный привод

Вибрация барабанов: не менее 2-х

Жидкокристаллический дисплей

Навес

Срок поставки: в течение 30 календарных дней после заключения договора

3. Наименование ТС: Сочлененный тандемный каток с двумя вибрирующими вальцами – 2 ед.

Год выпуска: не ранее 2022г.

Эксплуатационная масса: не менее 14000 кг

Длина: не менее 5100 мм

Ширина: не менее 2300 мм

Высота: не менее 3000 мм

Ширина вальца: не менее 2130 мм

Диаметр вальца: не менее 1300 мм

Минимальный радиус поворота: не менее 4800 мм

Двигатель: дизельный, Deutz BF4M2012C-13T3R или эквивалент

Мощность двигателя: не менее 98 кВт

Топливный бак: не менее 165 л

Скорость рабочая: не более 12,0 км/ч

Статическая линейная нагрузка: не менее 32,2 кг/см

Частота вибрации: не менее 40/55 Гц

Амплитуда: не менее 0,6/0,28 мм

Центробежная сила: не менее 129/98 кН

Насос системы орошения: наличие

Боковой ход

Полный привод

Вибрация барабанов: не менее 2-х

Жидкокристаллический дисплей

Навес

Срок поставки: в течение 30 календарных дней после заключения договора

4. Наименование ТС: Автокран - 3 ед.

Год выпуска: не ранее 2022

Колёсная формула: 6х6

Масса: не менее 25000 кг

Габаритная длина: не менее 12320 мм

Габаритная ширина: не менее 2500 мм

Габаритная высота: не менее 3400 мм

Двигатель: дизельный, SDEC SC7H260.Q5 с турбонаддувом или эквивалент

Мощность двигателя: не менее 192 кВт
Грузоподъемность: не менее 25000 кг
Трансмиссия: механическая с синхронизатором
Минимальный диаметр поворота: не менее 22 м
Минимальный дорожный просвет: не менее 220 мм
Количество сидячих мест в кабине: не менее 2-х
Стрела: не менее 4-х секций, телескопическая U-образная из высокопрочной стали
Длина стрелы: не менее 34 м
Длина стрелы (с гуськом): не менее 42 м
Система вращения крановой установки: вращение на 360 град
Ограничитель грузового момента с автоматическим отключением механизма подъема
Противовес: не менее 4,5 т
Объем топливного бака: не менее 260 л
Продольное расстояние выносных опор: не менее 5,15 м
Поперечное расстояние выносных опор: не менее 5,3 м
Кабина крановой установки:
- оборудована компьютером и джойстиками пилотного управления крановой установки
- металлическая защита фронтальной и верхней части кабины
- аудиовизуальная система оповещения о перегрузке
Тахограф с СКЗИ: наличие
Срок поставки: в течение 60 рабочих дней после заключения договора