

Требуемые характеристики транспортных средств

1. Наименование ТС: Газель Бизнес (33027) - 1 ед.

Год выпуска: не ранее 2023

Колесная формула: 4x4

Тип двигателя: бензиновый

Рабочий объем: 2,7 л

Мощность двигателя: 106,8 л.с.

Кол-во мест: 2+1 чел.

Фургон: фургон-мастерская

Комплектация:

Зимние колеса с дисками в сборе: 6 шт.

Набор автомобилиста

Коврики в салон

Защита двигателя

Запасное колесо

Система ЭРА-ГЛОНАСС упрощенный состав

Доработка:

Габариты фургона: 3100x2100x2100 мм

2 окна

Освещение

Лестницы для доступа к дверям

Отсек под генератор с доступом снаружи

Верстак с 3 ящиками

Гидравлический настольный пресс Станко импорт 10 т

Бензогенератор TCC SGG 5000N

Тиски

Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 250 ПРОФ 65/31

Лестница 2-х секционная универсальная Алюмет 2x10 АЛЮМЕТ 5210

Набор сверл спиральных по металлу 1-13 мм, Р6М5, класс В, мет, бокс, 25 шт. ЗУБР 29621-H25

KINGTONEY Набор экстракторов, 4-19 мм, 5 предметов 11205SQ

Набор ключей, комбинированных 6 предметов 33-50 мм GARWIN PRO GR-ECK006

Набор ключей, комбинированных 26 предметов 6-32 мм в скрутке Licota AWT-ERSK04

Лежак пластиковый на 6 колесах GARWIN PRO GE-CRP06

Съемник масляных фильтров ременный 30-220 мм ТЕХРИМ T020018

Набор инструмента 1/4", 3/8", 1/2", 6 и 12 гр. 219 пр. AV Steel AV-011219

Домкрат пневматический 3т, 3-х секционный с ручкой AE&T T08103A

Домкрат пневмогидравлический подкатной 22т GARWIN PRO GE-RAH022

Кувалда GARWIN INDUSTRIAL с обратной рукояткой из дерева гикори, 3 кг GARWIN INDUSTRIAL 712085-3000

Станок заточной профессиональный (300 Вт, 150 мм, 2950 об/мин) ЗУБР ПСТ-150

Сверлильный станок безопасный выключатель, 5 скоростей, патрон 13 мм ЗУБР ЗСС-350

Дрель-шуруповерт аккумуляторная BL 40V XGT, 140 Нм в кейсе MakPac 3 (2x2,5 Ач) MAKITA DF001GD201

Шлифмашина угловая 230 мм, 2600 Вт MAKITA GA9040SFK

Приспособление для извлечения технических жидкостей ручное и пневматическое Licota ATS-2301

Компрессор 2-х поршн., ременной, чугунная головка, 220 В, ресив. 100 л, 320 л/мин NORDBERG NCE100/360

Установка пневматическая для раздачи густой смазки с баком NORDBERG NO5012

Двухрежимный пневматический шприц для смазки, 413 бар, 1/8" BSPT, гибкий шланг Petropump

PP100307

Пневмогайковерт ударный 1" 3390 Нм, 90 PSI 3700 об/мин, длина шпинделя 203 мм, общ. длина 594 мм JTC JTC-5814-OLD

Набор инструментов в ложементе для шиномонтажных работ 37 предметов JTC/1 JTC JTC-UI5037

Срок поставки: в течении 90 (девяносто) календарных дней с даты заключения Договора, с правом досрочной поставки.

Страна происхождения: Российская Федерация