

Техническое задание

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Лизингополучатель - ООО «СК Автодор».
- 1.2. Лизингодатель - _____.
- 1.3. Транспортные средства должны соответствовать требованиям:
 - Технического регламента Таможенного Союза ТР Транспортные средства (далее - ТС) 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»;
 - ГОСТ 33997-2016 «Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки»;
 - Федерального закона № 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов.
- 1.4. Предоставляемые Лизингодателем Транспортные средства не должны иметь рекламных надписей, знаков службы такси, фирменных логотипов и названия Лизингодателя и/или Продавца.
- 1.5. ТС должны быть: новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, не контрафактными, без осуществления замены составных частей, без восстановленных потребительских свойств, не иметь внутренних и внешних повреждений, не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц, прошедшими предпродажную подготовку, полностью готовыми к эксплуатации в штатном режиме.
- 1.6. ТС передаются в техническом состоянии, соответствующем требованиям, установленным для допуска ТС к эксплуатации (в соответствии с конструктивным назначением ТС), не имеют неисправностей, при наличии которых эксплуатация запрещена. Соответствие технических характеристик ТС, передаваемых в лизинг, при покупке подтверждается документацией завода- изготовителя и иной документацией, подтверждающей допуск к эксплуатации транспортных средств.
- 1.7. До момента передачи ТС их хранение, транспортировка, разгрузка/погрузка должны осуществляться согласно требованиям завода- изготовителя.
- 1.8. ТС каждого типа (наименование, марка, модель), предоставляемые Лизингодателем, должны быть: одинаковые, иметь идентичные характеристики, полностью укомплектованы в соответствии с требованиями, указанными в Приложении 1.
- 1.9. ТС должны быть предоставлены: в чистом виде, с чистым салоном, с отсутствием запахов горюче-смазочных материалов, табачного дыма, иных неприятных запахов.
- 1.10. Предоставляемые ТС (каждое ТС) должны быть оснащены следующим оборудованием и принадлежностями:
 - набором автомобилиста: огнетушитель в соответствии с Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 179, аптечка - Комплектация аптечки первой помощи (автомобильной) в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 2020 г. № 1331н «Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам» (документ не вступил в силу);
 - светоотражающими жилетами в соответствии с ГОСТ 12.4.281-2014 Система стандартов безопасности труда (ССБТ);
 - набором инструментов.
- 1.11. Каждое ТС должно быть оснащено Системой оповещения экстренных служб.

1.12. При поставке ТС Лизингодатель обязан предоставить следующую документацию:

- Оригинал паспорта транспортного средства или самоходной машины (ПТС или ПСМ с отметкой уплаты утилизационного сбора);
- Акт приема-передачи в 3-х экземплярах (Два экземпляра Лизингополучателю, один экземпляр Лизингодателю);
- Универсальный передаточный документ;
- Товарная накладная;
- Счет фактура;
- Руководство по эксплуатации;
- Оформленный гарантийный талон/сервисная книжка;
- Два комплекта ключей.

1.13. ТС принимается в собранном и рабочем состоянии, пробные испытания всех агрегатов должны производиться представителем Лизингодателя на месте поставки в присутствии представителя Лизингополучателя.

1.14. Гарантийный срок должен быть не менее гарантийного срока, предоставляемого заводом изготовителем. Отсчет срока гарантийного обслуживания должен начинаться с момента подписания Акта приема-передачи. Информация о местах нахождения авторизованных сервисных центров и порядке обращения в них Лизингополучателя должна находиться в сопроводительной документации к ТС.

1.15. В случае, если отдельные составляющие ТС произведены не в Российской Федерации, то перед поставкой ТС должны пройти все таможенные и иные процедуры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

1.16. Технические характеристики поставленного ТС должны быть подтверждены документально. Такими документами могут служить: технические паспорта и/или другие документы от Производителя ТС, содержащие все технические характеристики поставляемого ТС и их значения, справочные материалы и т.д.

1.17. Наличие возможности обеспечения сервисного и гарантийного обслуживания в организации, уполномоченной (сертифицированной) производителем техники на проведение сервисного обслуживания и гарантийного ремонта техники соответствующих марок (моделей):

- иметь в регионе эксплуатации техники постоянное сервисное подразделение с штатными сервисными механиками, которые прошли обучение на заводе-изготовителе техники и местом постоянной работы которых является данное сервисное подразделение;
- иметь в регионе эксплуатации техники склад оригинальных запасных частей и расходных материалов, необходимых для сервисного обслуживания и гарантийного ремонта техники;
- иметь в регионе эксплуатации техники специализированные сервисные автомобили и оборудование, позволяющие производить сервисное обслуживание и гарантийный ремонт в месте эксплуатации техники;
- обеспечивать прибытие к месту эксплуатации техники сервисного механика (сервисной бригады) с необходимыми материалами и оборудованием в срок не более 24 часов с момента поступления гарантийной заявки.

1.18. Адрес поставки: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Николая Ершова, д.29Б.

Требуемые характеристики транспортных средств

1. Наименование ТС: Раздвижной низкорамный трал Kässbohrer LB4E -2 ед.

Год выпуска: не ранее 2022г.

Полная масса полуприцепа: 58 000 кг.

Длина платформы: 9 240 мм.

Длина гуська: 3 950 мм.

Общая ширина: 2 450 мм.

Общая длина: 13 190 мм.

Длина раздвижной платформы: 6 000 мм.

Тормозная система: двухканальная электропневматическая

Подвеска: пневматическая

Высота сцепления: 1 300 мм.

Количество осей: 4 (1-ая подъемная, 3-я и 4-я подруливающие)

Шины: 245/70/R17.5

Настил: деревянный 45 мм, с клетчатой пластиной над колесами

Аппарели: гидротрапы двойного сложения

Опоры: передние и задние механические

Шасси: из высокопрочной стали ST 52 и S 700 MC

Одометр: наличие

Держатель запасного колеса

Отверстия под коники

Боковые уширители: 11х2

Крепежные кольца

Противооткатные башмаки: 2

Боковая защита: 89/297/ЕЕС

Отражатели ECE R70

Предупредительные щиты по обеим сторонам

Проблесковый маячок в задней части

Срок передачи Предмета лизинга: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения Договора лизинга.