

## Техническое задание

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Лизингополучатель - ООО «СК Автодор».
- 1.2. Лизингодатель - .
- 1.3. Транспортные средства должны соответствовать требованиям:
  - Технического регламента Таможенного Союза ТР Транспортные средства (далее - ТС) 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»;
  - ГОСТ 33997-2016 «Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки»;
  - Федерального закона № 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов.
- 1.4. Предоставляемые Лизингодателем Транспортные средства не должны иметь рекламных надписей, знаков службы такси, фирменных логотипов и названия Лизингодателя и/или Продавца.
- 1.5. ТС должны быть: новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, не контрафактными, без осуществления замены составных частей, без восстановленных потребительских свойств, не иметь внутренних и внешних повреждений, не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц, прошедшими предпродажную подготовку, полностью готовыми к эксплуатации в штатном режиме.
- 1.6. ТС передаются в техническом состоянии, соответствующем требованиям, установленным для допуска ТС к эксплуатации (в соответствии с конструктивным назначением ТС), не имеют неисправностей, при наличии которых эксплуатация запрещена. Соответствие технических характеристик ТС, передаваемых в лизинг, при покупке подтверждается документацией завода- изготовителя и иной документацией, подтверждающей допуск к эксплуатации транспортных средств.
- 1.7. До момента передачи ТС их хранение, транспортировка, разгрузка/погрузка должны осуществляться согласно требованиям завода- изготовителя.
- 1.8. ТС каждого типа (наименование, марка, модель), предоставляемые Лизингодателем, должны быть: одинаковые, иметь идентичные характеристики, полностью укомплектованы в соответствии с требованиями, указанными в Приложении 1.1
- 1.9. ТС должны быть предоставлены: в чистом виде, с чистым салоном, с отсутствием запахов горюче-смазочных материалов, табачного дыма, иных неприятных запахов.
- 1.10. Предоставляемые ТС (каждое ТС) должны быть оснащены следующим оборудованием и принадлежностями:
  - набором автомобилиста: огнетушитель в соответствии с Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 179, аптечка - Комплектация аптечки первой помощи (автомобильной) в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2020 г. № 1080н “Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам” (документ не вступил в силу);
  - светоотражающими жилетами в соответствии с ГОСТ 12.4.281-2014 Система стандартов безопасности труда (ССБТ);
  - набором инструментов.
- 1.11. Каждое ТС должно быть оснащено Системой оповещения экстренных служб.

1.12. При поставке ТС Лизингодатель обязан предоставить следующую документацию:

- Оригинал паспорта транспортного средства или самоходной машины (ПТС или ПСМ с отметкой уплаты утилизационного сбора);
- Акт приема-передачи в 3-х экземплярах (Два экземпляра Лизингополучателю, один экземпляр Лизингодателю);
- Универсальный передаточный документ;
- Товарная накладная;
- Счет фактура;
- Руководство по эксплуатации;
- Оформленный гарантийный талон/сервисная книжка;
- Два комплекта ключей.

1.13. ТС принимается в собранном и рабочем состоянии, пробные испытания всех агрегатов должны производиться представителем Лизингодателя на месте поставки в присутствии представителя Лизингополучателя.

1.14. Гарантийный срок должен быть не менее гарантийного срока, предоставляемого заводом изготовителем. Отсчет срока гарантийного обслуживания должен начинаться с момента подписания Акта приема-передачи. Информация о местах нахождения авторизованных сервисных центров и порядке обращения в них Лизингополучателя должна находиться в сопроводительной документации к ТС.

1.15. В случае, если отдельные составляющие ТС произведены не в Российской Федерации, то перед поставкой ТС должны пройти все таможенные и иные процедуры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

1.16. Технические характеристики поставленного ТС должны быть подтверждены документально. Такими документами могут служить: технические паспорта и/или другие документы от Производителя ТС, содержащие все технические характеристики поставляемого ТС и их значения, справочные материалы и т.д.

1.17. Наличие возможности обеспечения сервисного и гарантийного обслуживания в организации, уполномоченной (сертифицированной) производителем техники на проведение сервисного обслуживания и гарантийного ремонта техники соответствующих марок (моделей):

- иметь в регионе эксплуатации техники постоянное сервисное подразделение с штатными сервисными механиками, которые прошли обучение на заводе-изготовителе техники и местом постоянной работы которых является данное сервисное подразделение;
- иметь в регионе эксплуатации техники склад оригинальных запасных частей и расходных материалов, необходимых для сервисного обслуживания и гарантийного ремонта техники;
- иметь в регионе эксплуатации техники специализированные сервисные автомобили и оборудование, позволяющие производить сервисное обслуживание и гарантийный ремонт в месте эксплуатации техники;
- обеспечивать прибытие к месту эксплуатации техники сервисного механика (сервисной бригады) с необходимыми материалами и оборудованием в срок не более 24 часов с момента поступления гарантийной заявки.

1.18. Адрес поставки: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Николая Ершова, д.29Б.

**Требуемые характеристики транспортных средств**

**1. Наименование ТС: Автокран XCMG ХСТ 25L5\_SR - 3 ед.**

Год выпуска: не ранее 2022

Колёсная формула: 6х6

Масса: 30000 кг

Габаритная длина: 12097 мм

Габаритная ширина: 2550 мм

Габаритная высота: 3650 мм

Двигатель: дизельный, SDEC SC7H260.Q5 с турбонаддувом

Мощность двигателя: 188 кВт

Объем двигателя: 8,82 л

Грузоподъемность: 25000 кг

Трансмиссия: механическая с синхронизатором

Минимальный диаметр поворота: 22 м

Минимальный дорожный просвет: 351 мм

Максимальный преодолеваемый подъем: 45%

Количество сидячих мест в кабине: 2 шт.

Стрела: 5-ти секционная телескопическая U-образная из высокопрочной стали

Длина полностью выдвинутой стрелы: 41 м

Длина полностью выдвинутой стрелы с гуськом: 49,3 м

Система вращения крановой установки: вращение на 360 град

Ограничитель грузового момента с автоматическим отключением механизма подъема

Противовес: 5,5 т

Объем топливного бака: 260 л

Объем гидравлического бака: 600 л

Продольное расстояние выносных опор: 6,0 м

Боковое расстояние выносных опор: 6,4 м

Шины: 14/00R20

Кабина крановой установки:

- оборудована компьютером и джойстиком пилотного управления крановой установки
- металлическая защита фронтальной и верхней части кабины
- аудиовизуальная система оповещения о перегрузке

Кондиционер

Набор инструментов: наличие

**Срок поставки:** в течение 30 рабочих дней после заключения договора