

КАЧЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

№	Наименование	Технические характеристики	Количество	Единица измерения
1	Лоток ЛВП Profi 500 H565 A15, комплект с решёткой ячеистой.	<u>Лоток:</u> Материал: пластик; Ширина, мм: 615; Высота, мм: 565; Длина, мм: 1000; Гидравлическое сечение: DN500; Масса: 35 кг; Класс нагрузки: A15 (1,5 тонны). <u>Решётка:</u> Материал: оцинкованная сталь; Ширина, мм: 615; Высота, мм: 35 мм Длина, мм: 1000; Вес, кг: 4,5 Класс нагрузки: не ниже A15 (1,5 т); Гидравлическое сечение: DN500; Тип решетки: Ячеистая; Крепёж: в комплекте.	966	Шт.
Страна происхождения		Российская Федерация		
2	Решётка чугунная РЧВ Optima 500 E600 «Волна».	Материал: высокопрочный чугун ВЧ 50; Ширина, мм: 630; Высота, мм: 45; Длина, мм: 500; Вес, кг: 39,2; Класс нагрузки: E600; Гидравлическое сечение: DN500; Тип решетки: ячеистая; Дизайн: «Волна»	8	Шт.
Страна происхождения		Российская Федерация		
3	Крепёж решётки (комплект)	<u>Фиксатор решётки:</u> Материал: сталь; Длина: 545 мм; Используется для фиксации решётки к лотку (п.2 данного технического задания); Для крепления болтов нарезается резьба или приваривается гайка. <u>Болт M12:</u> Соответствие ГОСТу 7805-70; Длина болта: 55 мм; Диаметр резьбовой части: 12 мм; Шаг резьбы: 1,75 мм. <u>Гайка M12:</u> Форма: квадрат; Соответствие DIN 557; Высота гайки: 10 мм; Диаметр резьбовой части: 12 мм; Шаг резьбы: 1,75 мм. <u>Гайкодержатель:</u>	8	комплект

		Форма: квадрат; Материал: Пластик.		
Страна происхождения		Российская Федерация		
4	Пескоуловитель бетонный ПБ Optima 500 (верхняя секция)	Материал: бетон; Ширина, мм: 640 Высота, мм: 1000; Длина, мм: не менее 1000; Вес, кг :524; Класс нагрузки: F900; Гидравлическое сечение: DN500.	4	Шт.
Страна происхождения		Российская Федерация		
5	Пескоуловитель бетонный ПБ Optima 500 (нижняя секция)	Материал: бетон Ширина, мм: 640; Высота, мм: 1000; Длина, мм: 1000 Класс нагрузки: F900; Гидравлическое сечение: DN500.	4	Шт.
Страна происхождения		Российская Федерация		