

КАЧЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

1. Наименование товара: Кольцо стеновое КС 10.6	
Количество	49 шт.
Требования к качеству	Кольцо стеновое КС10.6 (бетон В20 F150 W6) изготавливается в соответствии с ГОСТ 8020-2016 - класс по прочности на сжатие –В20 - группа морозостойкости –F150 - водонепроницаемость –W6 - армирование конструкций - стержневую горячекатаную классов А-I (А240) и А- III (А400) по ГОСТ 5781-82 - внешний диаметр кольца 1160 (±11) - внутренний диаметр кольца 1000 (±10) - высота конструкции 600 (± 7)
Страна происхождения:	Российская Федерация
2. Наименование товара: Кольцо стеновое КС 10.3	
Количество	30 шт.
Требования к качеству	Кольцо стеновое КС 10.3 (бетон В20 F150 W6) изготавливается в соответствии с ГОСТ 8020-2016 - класс по прочности на сжатие –В20 - группа морозостойкости –F150 - водонепроницаемость –W6 - армирование конструкций - стержневую горячекатаную классов А-I (А240) и А- III (А400) по ГОСТ 5781-82 - внешний диаметр кольца 1160 (±11) - внутренний диаметр кольца 1000 (±10) - высота конструкции 300 (±4).
Страна происхождения:	Российская Федерация
3. Наименование товара: Кольцо стеновое КС 10.9	
Количество	452 шт.
Требования к качеству	Кольцо стеновое КС10.9 (бетон В20 F150 W6) изготавливается в соответствии с ГОСТ 8020-2016 - класс по прочности на сжатие –В20 - группа морозостойкости –F150 - водонепроницаемость –W6 - армирование конструкций - стержневую горячекатаную классов А-I (А240) и А- III (А400) по ГОСТ 5781-82 - внешний диаметр кольца 1160 (±11) - внутренний диаметр кольца 1000 (±10) - высота конструкции 900 (±10).
Страна происхождения:	Российская Федерация
4. Наименование товара: Кольцо стеновое КС 10.9 б	
Количество	153 шт.
Требования к качеству	Кольцо стеновое КС10.9 б (бетон В20 F150 W6)

	изготавливается в соответствии с ГОСТ 8020-2016 - класс по прочности на сжатие –B20 - группа морозостойкости –F150 - водонепроницаемость –W6 - армирование конструкций - стержневую горячекатаную классов А-I (A240) и А- III (A400) по ГОСТ 5781-82 - внешний диаметр кольца 1160 (±11) - внутренний диаметр кольца 1000 (±10) - высота конструкции 900 (±10) наличие четырех отверстий для труб 320 мм: да.
Страна происхождения:	Российская Федерация
5. Наименование товара: Кольцо стеновое КС 15.6	
Количество	4 шт.
Требования к качеству	Кольцо стеновое КС15.6 (бетон В20 F150 W6) изготавливается в соответствии с ГОСТ 8020-2016 - класс по прочности на сжатие –B20 - группа морозостойкости –F150 - водонепроницаемость –W6 - армирование конструкций - стержневую горячекатаную классов А-I (A240) и А-III (A400) по ГОСТ 5781-82 - внешний диаметр кольца 1680 (±16) - внутренний диаметр кольца 1500 (±15) - высота конструкции 600 (±7).
Страна происхождения:	Российская Федерация
6. Наименование товара: Кольцо стеновое КС 15.9	
Количество	37 шт.
Требования к качеству	Кольцо стеновое КС15.9 (бетон В20 F150 W6) изготавливается в соответствии с ГОСТ 8020-2016 - класс по прочности на сжатие –B20 - группа морозостойкости –F150 - водонепроницаемость –W6 - армирование конструкций - стержневую горячекатаную классов А-I (A240) и А-III (A400) по ГОСТ 5781-82 - внешний диаметр кольца 1680 (±16) - внутренний диаметр кольца 1500 (±15) - высота конструкции 900 (±10).
Страна происхождения:	Российская Федерация
7. Наименование товара: Кольцо стеновое КС 15.3	
Количество	1 шт.
Требования к качеству	Кольцо стеновое КС15.3 (бетон В20 F150 W6) изготавливается в соответствии с ГОСТ 8020-2016 - класс по прочности на сжатие –B20 - группа морозостойкости –F150

	- водонепроницаемость –W6 - армирование конструкций - стержневую горячекатаную классов А-I (A240) и А-III (A400) по ГОСТ 5781-82 - внешний диаметр кольца 1680 (±16) - внутренний диаметр кольца 1500 (±15) - высота конструкции 300 (±4).
Страна происхождения:	Российская Федерация
8. Наименование товара: Кольцо стеновое КС 20.9	
Количество	4 шт.
Требования к качеству	Кольцо стеновое КС20.9 (бетон В20 F150 W6) изготавливается в соответствии с ГОСТ 8020-2016 - класс по прочности на сжатие –В20 - группа морозостойкости –F150 - водонепроницаемость –W6 - армирование конструкций - стержневую горячекатаную классов А-I (A240) и А-III (A400) по ГОСТ 5781-82 - внешний диаметр кольца 2200 (±20) - внутренний диаметр кольца 2000 (±20) - высота конструкции 900 (±10).
Страна происхождения:	Российская Федерация
9. Наименование товара: Кольцо опорное КО-6	
Количество	311 шт.
Требования к качеству	Кольцо стеновое КО-6 (бетон В20 F150 W6) изготавливается в соответствии с ГОСТ 8020-2016 - класс по прочности на сжатие –В20 - группа морозостойкости –F150 - водонепроницаемость –W6 - армирование конструкций - стержневую горячекатаную классов А-I (A240) и А- III (A400) по ГОСТ 5781-82 - внешний диаметр кольца 840 (±8) - внутренний диаметр кольца 580 (±5) - высота конструкции 70 (± 5)
Страна происхождения:	Российская Федерация
10. Наименование товара: Кольцо стеновое КС7.3	
Количество	93 шт.
Требования к качеству	Кольцо стеновое КС7.3 (бетон В20 F150 W6) изготавливается в соответствии с ГОСТ 8020-2016 - класс по прочности на сжатие – В20 - группа морозостойкости – F150 - водонепроницаемость – W6 - армирование конструкций - стержневую горячекатаную классов А-I (A240) и А- III (A400) по ГОСТ 5781-82 - внешний диаметр кольца 840 (±8) - внутренний диаметр кольца 700 (±8) - высота конструкции 300 (± 4)
Страна происхождения:	Российская Федерация

11. Наименование товара: Кольцо стеновое КС7.9	
Количество	4 шт.
Требования к качеству	Кольцо стеновое КС7.9 (бетон В20 F150 W6) изготавливается в соответствии с ГОСТ 8020-2016 - класс по прочности на сжатие – В20 - группа морозостойкости – F150 - водонепроницаемость – W6 - армирование конструкций - стержневую горячекатаную классов А-I (А240) и А- III (А400) по ГОСТ 5781-82 - внешний диаметр кольца 840 (±9) - внутренний диаметр кольца 700 (±8) - высота конструкции 900 (± 10)
Страна происхождения:	Российская Федерация
12. Наименование товара: Плита днища ПН10	
Количество	310 шт.
Требования к качеству	Плита днища ПН10 (бетон В20 F150 W6) изготавливается в соответствии с ГОСТ 8020-2016 - класс по прочности на сжатие – В20 - группа морозостойкости – F150 - водонепроницаемость – W6 - армирование конструкций - стержневую горячекатаную классов А-I (А240) и А- III (А400) по ГОСТ 5781-82 - внешний диаметр плиты днища ПН10 1160 (±11) - высота конструкции 150 (±5)
Страна происхождения:	Российская Федерация
13. Наименование товара: Плита днища ПН15	
Количество	16 шт.
Требования к качеству	Плита днища ПН15 (бетон В20 F150 W6) изготавливается в соответствии с ГОСТ 8020-2016 - класс по прочности на сжатие – В20 - группа морозостойкости – F150 - водонепроницаемость – W6 - армирование конструкций - стержневую горячекатаную классов А-I (А240) и А- III (А400) по ГОСТ 5781-82 - внешний диаметр плиты днища ПН10 1680 (±16) - высота конструкции 150 (±5)
Страна происхождения:	Российская Федерация
14. Наименование товара: Плита днища ПН20	
Количество	1 шт.
Требования к качеству	Плита днища ПН20 (бетон В20 F150 W6) изготавливается в соответствии с ГОСТ 8020-2016 - класс по прочности на сжатие – В20 - группа морозостойкости – F150 - водонепроницаемость – W6

	- армирование конструкций - стержневую горячекатаную классов А-I (А240) и А- III (А400) по ГОСТ 5781-82 - внешний диаметр плиты днища ПН10 2200 (±20) - высота конструкции 150 (±5)
Страна происхождения:	Российская Федерация
15. Наименование товара: Плита перекрытия 1ПП 10-1	
Количество	156 шт.
Требования к качеству	Плита перекрытия 1ПП 10-1 (бетон В20 F150 W6) изготавливается в соответствии с ГОСТ 8020-2016 - класс по прочности на сжатие – В20 - группа морозостойкости – F150 - водонепроницаемость – W6 - армирование конструкций - стержневую горячекатаную классов А-I (А240) и А- III (А400) по ГОСТ 5781-82 - внешний диаметр плиты днища 1160 (±11) - высота конструкции 150 (±5) - размер отверстия 700 (±8)
Страна происхождения:	Российская Федерация
16. Наименование товара: Плита перекрытия 1ПП 15-1	
Количество	16 шт.
Требования к качеству	Плита перекрытия 1ПП 15-1 (бетон В20 F150 W6) изготавливается в соответствии с ГОСТ 8020-2016 - класс по прочности на сжатие – В20 - группа морозостойкости – F150 - водонепроницаемость – W6 - армирование конструкций - стержневую горячекатаную классов А-I (А240) и А- III (А400) по ГОСТ 5781-82 - внешний диаметр плиты днища 1680 (±16) - высота конструкции 150 (±5) - размер отверстия 700 (±8)
Страна происхождения:	Российская Федерация
17. Наименование товара: Плита перекрытия 1ПП 20-1	
Количество	1 шт.
Требования к качеству	Плита перекрытия 1ПП 20-1 (бетон В20 F150 W6) изготавливается в соответствии с ГОСТ 8020-2016 - класс по прочности на сжатие – В20 - группа морозостойкости – F150 - водонепроницаемость – W6 - армирование конструкций - стержневую горячекатаную классов А-I (А240) и А- III (А400) по ГОСТ 5781-82 - внешний диаметр плиты днища 2200 (±20) - высота конструкции 150 (±5) - размер отверстия 700 (±8)
Страна происхождения:	Российская Федерация
18. Наименование товара: Плита перекрытия КЦП 3-10	

Количество	153 шт.
Требования к качеству	Плита перекрытия КЦП 3-10 (бетон В20 F150 W6) изготавливается в соответствии с ГОСТ 8020-2016 - класс по прочности на сжатие – В20 - группа морозостойкости – F150 - водонепроницаемость – W6 - армирование конструкций - стержневую горячекатаную классов А-I (А240) и А- III (А400) по ГОСТ 5781-82 - внешний диаметр плиты днища 1160 (±11) - высота конструкции 150 (±5) - размер отверстия 400(±5) на 800 (±9)
Страна происхождения:	Российская Федерация