

КАЧЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

№	Название	Характеристики	Кол-во	Ед. изм.	Страна происхождения
1	Труба ПП гофрированная Икапласт MODULUS с раструбом SN16 L=6м, в комплекте OD250/217	Диаметр внешний: 250 мм; Диаметр внутренний: 217мм; Материал: Полипропилен блок-сополимер; Эффективная длина: 6м; Кольцевая жесткость: SN16; Исполнение: Раструбное.	2	шт	Российская Федерация
2	Труба ПП гофрированная с раструбом SN16 L=6м, в комплекте OD315/275	Диаметр внешний: 315 мм; Диаметр внутренний: 275мм; Материал: Полипропилен блок-сополимер; Эффективная длина: 6м; Кольцевая жесткость: SN16; Исполнение: Раструбное.	808	шт	Российская Федерация
3	Труба ПП гофрированная Икапласт MODULUS с раструбом SN16 L=6м, в комплекте OD400/348	Диаметр внешний: 400 мм; Диаметр внутренний: 348мм; Материал: Полипропилен блок-сополимер; Эффективная длина: 6м; Кольцевая жесткость: SN16; Исполнение: Раструбное.	495	шт	Российская Федерация
4	Труба ПП гофрированная Икапласт MODULUS с раструбом SN16 L=6м, в комплекте OD500/432	Диаметр внешний: 500 мм; Диаметр внутренний: 432 мм; Материал: Полипропилен блок-сополимер; Эффективная длина: 6м; Кольцевая жесткость: SN16; Исполнение: Раструбное.	154	шт	Российская Федерация
5	Труба ПП гофрированная Икапласт MODULUS с раструбом SN16 L=6м, в комплекте OD 630/542	Диаметр внешний: 630 мм; Диаметр внутренний: 542 мм; Материал: Полипропилен блок-сополимер; Эффективная длина: 6м; Кольцевая жесткость: SN16; Исполнение: Раструбное.	12	шт	Российская Федерация
6	Муфта для прохода через Ж/Б колодец OD 250	Диаметр внутренний: 250 мм; Длина: 195 мм; Вес:0,69 кг; Тип соединения: раструб; Защитная муфта для прохода труб, (позиция 1 данной таблицы), через стенки железобетонного колодца.	7	шт	Российская Федерация
7	Муфта для прохода через стенку ж/б колодца OD 315	Диаметр внутренний: 315 мм; Длина: 223 мм; Вес:1,23 кг; Тип соединения: раструб; Защитная муфта для прохода труб, (позиция 2 данной таблицы), через стенки железобетонного колодца.	496	шт	Российская Федерация

		- бетонного колодца.			
8	Муфта для прохода через Ж/Б колодец OD 400	Диаметр внутренний: 400 мм; Длина: 300 мм; Вес:2,69 кг; Тип соединения: раструб; Защитная муфта для прохода труб, (позиция 3 данной таблицы), через стенки железобетонного колодца.	129	шт	Российская Федерация
9	Муфта для прохода через Ж/Б колодец OD 500	Диаметр внутренний: 500 мм; Длина: 350 мм; Вес:4,44 кг; Тип соединения: раструб; Защитная муфта для прохода труб, (позиция 4 данной таблицы), через стенки железобетонного колодца.	29	шт	Российская Федерация
10	Муфта для прохода через Ж/Б колодец OD 630	Диаметр внутренний: 630 мм; Длина: 430 мм; Вес:7,58 кг; Тип соединения: раструб; Защитная муфта для прохода труб, (позиция 5 данной таблицы), через стенки железобетонного колодца.	3	шт	Российская Федерация
11	Уплотнительное кольцо DN/OD 250	Диаметр: 250 мм; Материал: резина; Вес:0,26 кг	7	шт	Российская Федерация
12	Уплотнительное кольцо DN/OD 315	Диаметр: 315 мм; Материал: резина; Вес:0,55 кг	496	шт	Российская Федерация
13	Уплотнительное кольцо DN/OD 400	Диаметр: 400 мм; Материал: резина; Вес:1,02 кг	129	шт	Российская Федерация
14	Уплотнительное кольцо DN/OD 500	Диаметр: 500 мм; Материал: резина; Вес:1,94 кг	9	шт	Российская Федерация
15	Уплотнительное кольцо DN/OD 630	Диаметр: 630 мм; Материал: резина.	3	шт	Российская Федерация
16	Труба ПП гофрированная Икапласт MODULUS с раструбом SN16 L=6м, в комплекте ID250/285	Диаметр внешний: 285 мм; Диаметр внутренний: 250 мм; Материал: Полипропилен блок-сополимер; Эффективная длина: 6м; Кольцевая жесткость: SN16; Исполнение: Раструбное.	4	шт	Российская Федерация
17	Отвод гофрированный 90гр OD 250	Материал: Полипропилен блок-сополимер; Диаметр внешний: 250 мм; Угол отвода: 90 градусов; Вес: 16 кг. Исполнение: сварное.	2	шт	Российская Федерация
18	Муфта соединительная DN/ID 250	Диаметр внутренний: 250мм; Материал: Полипропилен	5	шт	Российская Федерация

		блок-сополимер; Длина: 220 мм. Соединительная муфта для герметичного соединения труб (позиция 16 данной таблицы).			
--	--	---	--	--	--