

КАЧЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Наименование Товара	Показатель	Требуемое значение показателя
Битумной эмульсии ЭБДК-Б ГОСТ Р 58952.1-2020	Количество, т	500
	Индекс распада	Не менее 60 и не более 200
	Содержание вяжущего с эмульгатором, %	Не менее 45 и не более 55
	Условная вязкость, с	Не более 30
	Остаток на сите 0,14 мм, %	Не более 0,25
	Остаток на сите 0,14 мм, после хранения 7 суток, %	Не более 0,30
	Устойчивость к расслоению, при хранении 7 суток, %	Не более 5
	Адгезия к минеральному материалу, %	Не менее 50
	Устойчивость при транспортировании	Отсутствие распада эмульсии на воду и битумное вяжущее
	Остаток на сите 0,14 мм (после испытания на устойчивость при транспортировании)	Не более 0,25
	Температура материала при отгрузке, °С	Не менее 55 и не более 80
	Быстрорастворимая	Да

1. **Сроки поставки:** Поставка партии товара осуществляется Поставщиком в течении 1 (одного) рабочего дня с даты подачи заявки Покупателем.
2. **Гарантийный срок хранения:** 7 суток после изготовления.
3. **Место поставки (выборки товара):** Товар передается Покупателю на территории Республики Татарстан, в радиусе не более 160 (ста шестидесяти) км от с. Большие Кайбицы Кайбицкого района, в месте нахождения Поставщика _____1.

¹ Конкретный адрес, по которому будет поставаться Товар, Участник закупки указывает в заявке на участие.