

КАЧЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

1. Наименование товара: Труба ССД-Пайп	
Количество	75 500 м.
Требования к качеству	Материал: ПНД; Кольцевая жесткость (SN): кН/м²22; Сопротивление сжатию: Н800; Радиус изгиба: не менее 3-х диаметров; Тип соединения: приемочная резьбовая муфта; Возможность протяжки кабеля (УЗК): да; Возможность пневмопрокладки кабеля: нет; Способ прокладки ГНБ (альтернативная прокладка): нет; Наличие стальной проволоки: да; Диаметр стальной проволоки: мм1,0; Коэффициент трения (кабель для канализации): 0,3; Диаметр наружный (OD): мм64; Диаметр внутренний (ID): мм52; Температура монтажа: °С-25...+60; Температура эксплуатации: °С-55...+90; Длина трубы в бухте: м100; Масса бухты: кг44.
Страна происхождения:	Российская Федерация
2. Наименование товара: Труба ССД-Пайп	
Количество	38 532 м.
Требования к качеству	Материал: ПНД; Кольцевая жесткость (SN): кН/м²22; Сопротивление сжатию: Н1100; Радиус изгиба: не менее 3-х диаметров; Тип соединения: приемочная резьбовая муфта; Возможность протяжки кабеля (УЗК): да; Возможность пневмопрокладки кабеля: нет; Способ прокладки ГНБ (альтернативная прокладка): нет; Наличие стальной проволоки: да; Диаметр стальной проволоки: мм1,0; Коэффициент трения (кабель для канализации): 0,3; Диаметр наружный (OD): мм110; Диаметр внутренний (ID): мм90; Температура монтажа: °С-25...+60; Температура эксплуатации: °С-55...+90; Длина трубы в бухте: м52; Масса бухты: кг45.
Страна происхождения:	Российская Федерация
3. Наименование товара: Труба ССД-Пайп	
Количество	1 360 м.
Требования к качеству	Материал: ПНД; Кольцевая жесткость (SN): кН/м²22; Сопротивление сжатию: Н1100; Радиус изгиба: не менее 3-х диаметров; Тип соединения: приемочная резьбовая муфта Возможность протяжки кабеля (УЗК): да;

	Возможность пневмопрокладки кабеля: нет; Способ прокладки ГНБ (альтернативная прокладка): нет; Наличие стальной проволоки: да; Диаметр стальной проволоки: мм1,0; Коэффициент трения (кабель для канализации): 0,3; Диаметр наружный (OD): мм91; Диаметр внутренний (ID): мм73; Температура монтажа: °C-25...+60; Температура эксплуатации: °C-55...+90; Длина трубы в бухте: м89; Масса бухты: кг57; Стойкая к ультрафиолету: да.
Страна происхождения:	Российская Федерация
4. Наименование товара: Кластер ССД-Пайп тройной	
Количество	6 250 шт.
Требования к качеству	Материал: полипропилен; Длина: мм382; Высота: мм132; Радиус: мм57; Толщина: мм24,5; Температура монтажа: °C-25...+60; Температура эксплуатации: °C-45...+90; Масса: кг0,13; Для трубы с диаметром (OD): мм110.
Страна происхождения:	Российская Федерация
5. Наименование товара: Кластер ССД-Пайп тройной	
Количество	134 шт.
Требования к качеству	Материал: полипропилен; Длина: мм319; Высота: мм111; Радиус: мм46,5; Толщина: мм24,5; Температура монтажа: °C-25...+60; Температура эксплуатации: °C-45...+90; Масса: кг0,1; Для трубы с диаметром (OD): мм90.
Страна происхождения:	Российская Федерация
6. Наименование товара: Кластер ССД-Пайп тройной	
Количество	6100 шт.
Требования к качеству	Материал: полипропилен; Длина: мм238; Высота: мм84; Радиус: мм33; Толщина: мм24,5; Температура монтажа: °C-25...+60; Температура эксплуатации: °C-45...+90; Масса: кг0,07; Для трубы с диаметром (OD): мм63.

Страна происхождения:	Российская Федерация
7. Наименование товара: Заглушка	
Количество	1533 шт.
Требования к качеству	Материал: ПНД; Диаметр наружный: мм117; Диаметр внутренний (от-до): мм109-113; Длина: мм60; Масса: кг0,06.
Страна происхождения:	Российская Федерация
8. Наименование товара: Заглушка	
Количество	336 шт.
Требования к качеству	Материал: ПНД; Диаметр наружный: мм97; Диаметр внутренний (от-до): мм89-93; Длина: мм50; Масса: кг0,06.
Страна происхождения:	Российская Федерация
9. Наименование товара: Заглушка	
Количество	2000 шт.
Требования к качеству	Материал: ПНД; Диаметр наружный: мм69; Диаметр внутренний (от-до): мм62-65; Длина: мм36; Масса: кг0,02.
Страна происхождения:	Российская Федерация
10. Наименование товара: Муфта соединительная	
Количество	1533 шт.
Требования к качеству	Материал: ПНД; Тип соединения: резьбовое; Прочность соединения на разрыв: кгс350; Диаметр наружный: мм120; Диаметр внутренний: мм97; Длина изделия (L), мм250 Масса, кг0,18.
Страна происхождения:	Российская Федерация
11. Наименование товара: Муфта соединительная	
Количество	336 шт.
Требования к качеству	Материал: ПНД; Тип соединения: резьбовое; Прочность соединения на разрыв: кгс320; Диаметр наружный: мм99; Диаметр внутренний: мм80; Длина изделия (L): мм200; Масса: кг0,12.
Страна происхождения:	Российская Федерация

12. Наименование товара: Муфта соединительная	
Количество	2000 шт.
Требования к качеству	Материал: ПНД; Тип соединения: резьбовое; Прочность соединения на разрыв: кгс240; Диаметр наружный: мм70; Диаметр внутренний: мм58; Длина изделия (L): мм200; Масса: кг0,07.
Страна происхождения:	Российская Федерация
13. Наименование товара: Колодец ККС 3,5-10 ССД-Пайп	
Количество	180 шт.
Требования к качеству	Класс бетона: В25 (327 кгс/см ²); Морозостойкость: F2200 (200 циклов замораживания и оттаивания; F2 - агрессивная среда); Водонепроницаемость: W6 (0,6 Мпа); Кол-во вводов/Диаметр ввода: согласовывается после заключения договора (предоставление подписанного опросного листа); Габаритные размеры, мм: - L1950 - B1160 - H1800 Площадь поверхности изделия: м ² 13,6; Масса: кг2270. Комплектация: Нижний элемент колодца с вмонтированными муфтами ССД-Пайп: 1 шт.; Верхний элемент колодца с вмонтированными муфтами ССД-Пайп: 1 шт.; Кронштейн ККП-130: 4 шт.; Ерш с резьбой, гайкой и шайбой: 8 шт.
Страна происхождения:	Российская Федерация
14. Наименование товара: Колодец ККС 3,5-80 ССД-Пайп	
Количество	122 шт.
Требования к качеству	Класс бетона: В25 (327 кгс/см ²); Морозостойкость: F2200 (200 циклов замораживания и оттаивания; F2 - агрессивная среда); Водонепроницаемость: W6 (0,6 Мпа); Кол-во вводов/Диаметр ввода: согласовывается после заключения договора (предоставление подписанного опросного листа); Габаритные размеры, мм: - L1950 - B1160 - H1800 Площадь поверхности изделия: м ² 13,6; Масса: кг2380. Комплектация:

	Нижний элемент колодца с вмонтированными муфтами ССД-Пайп: 1 шт.; Верхний элемент колодца с вмонтированными муфтами ССД-Пайп: 1 шт.; Кронштейн ККП-130: 4 шт.; Ерш с резьбой, гайкой и шайбой: 8 шт.
Страна происхождения:	Российская Федерация
15. Наименование товара: Колодец ККС 4-80 ССД-Пайп	
Количество	13 шт.
Требования к качеству	Класс бетона: В25 (327 кгс/см²); Морозостойкость: F2200 (200 циклов замораживания и оттаивания; F2 - агрессивная среда); Водонепроницаемость: W6 (0,6 Мпа); Кол-во вводов/Диаметр ввода: согласовывается после заключения договора (предоставление подписанного опросного листа); Габаритные размеры, мм: - L2390 - B1300 - H2000; Площадь поверхности изделия: м²18,3; Масса: кг3245. Комплектация: Нижний элемент колодца с вмонтированными муфтами ССД-Пайп: 1 шт.; Верхний элемент колодца с вмонтированными муфтами ССД-Пайп: 1 шт.; Кронштейн ККП-130: 4 шт.; Ерш с резьбой, гайкой и шайбой: 8 шт.
Страна происхождения:	Российская Федерация
16. Наименование товара: Колодец ККС 5-10 ССД-Пайп	
Количество	1 шт.
Требования к качеству	Класс бетона: В25 (327 кгс/см²); Морозостойкость: F2200 (200 циклов замораживания и оттаивания; F2 - агрессивная среда); Водонепроницаемость: W6 (0,6 Мпа); Кол-во вводов/Диаметр ввода: согласовывается после заключения договора (предоставление подписанного опросного листа); Габаритные размеры, мм: - L2990 - B1600 - H2000 Площадь поверхности изделия, м²25,1 Масса, кг4540 Комплектация: Нижний элемент колодца с вмонтированными муфтами ССД-Пайп: 1 шт.; Верхний элемент колодца с вмонтированными муфтами ССД-Пайп: 1 шт.;

	Кронштейн ККП-130: 6 шт.; Ерш с резьбой, гайкой и шайбой: 12 шт.
Страна происхождения:	Российская Федерация
17. Наименование товара: Колодец ККС 5-80 ССД-Пайп	
Количество	5 шт.
Требования к качеству	Класс бетона: В25 (327 кгс/см²); Морозостойкость: F2200 (200 циклов замораживания и оттаивания; F2 - агрессивная среда); Водонепроницаемость: W6 (0,6 Мпа); Кол-во вводов/Диаметр ввода: согласовывается после заключения договора (предоставление подписанного опросного листа); Габаритные размеры, мм: - L2990 - В1600 - Н2020 Площадь поверхности изделия: м²25,4; Масса: кг4920; Комплектация: Нижний элемент колодца с вмонтированными муфтами ССД-Пайп: 1 шт.; Верхний элемент колодца с вмонтированными муфтами ССД-Пайп: 1 шт.; Кронштейн ККП-130: 6 шт.; Ерш с резьбой, гайкой и шайбой: 12 шт.
Страна происхождения:	Российская Федерация
18. Наименование товара: Кольцо опорное КО-ЧП	
Количество	100 шт.
Требования к качеству	Класс бетона: В25 (327 кгс/см²); Морозостойкость: F2200 (200 циклов замораживания и оттаивания; F2 - агрессивная среда); Водонепроницаемость: W6 (0,6 Мпа); Диаметр: мм1020; Диаметр отверстия: мм600; Диаметр опорной зоны под люк: мм910; Высота кольца: мм140; Высота посадочного места: мм45; Масса: кг143.
Страна происхождения:	Российская Федерация
19. Наименование товара: Кольцо опорное КО-Ч	
Количество	100 шт.
Требования к качеству	Класс бетона: В25 (327 кгс/см²); Морозостойкость: F2200 (200 циклов замораживания и оттаивания; F2 - агрессивная среда); Водонепроницаемость: W6 (0,6 Мпа); Диаметр: мм1020; Диаметр отверстия: мм600; Диаметр опорной зоны под люк: мм910; Высота кольца: мм130;

	Высота посадочного места: мм45; Масса: кг117.
Страна происхождения:	Российская Федерация
20. Наименование товара: Кольцо опорное КО-1,5	
Количество	90 шт.
Требования к качеству	Класс бетона: В25 (327 кгс/см²); Морозостойкость: F2200 (200 циклов замораживания и оттаивания; F2 - агрессивная среда); Водонепроницаемость: W6 (0,6 Мпа); Диаметр: мм900; Диаметр отверстия: мм600; Высота: мм150; Масса: кг125.
Страна происхождения:	Российская Федерация
21. Наименование товара: Специальный набор крепления люков	
Количество	100 шт.
Требования к качеству	Материал: Сталь 10; Класс прочности: 4,8; Покрытие: цинк; Длина: мм510; Ширина: мм250; Высота: мм100; Масса: кг3,3; Комплектация: Болт М12, длина 500 мм: 3 шт.; Накладка: 3 шт.; Швеллер: 3 шт.; Шайба: 3 шт.; Гайка М12: 3 шт.; Набор СНКЛ-3 должен содержать три комплекта крепёжных элементов. С возможностью закрепить до 3-х колец типа КО-1 и чугунный люк к верхнему перекрытию колодца.
Страна происхождения:	Российская Федерация
22. Наименование товара: Люк полимерно-композитный	
Количество	100 шт.
Требования к качеству	Материал: Полимерно-песчаная композиция; Возможность установки внутренней крышки: да; Номинальная нагрузка: т/кН6/60; Диаметр корпуса: мм820; Диаметр крышки: мм705; Диаметр лаза: мм600; Высота: мм140; Масса: кг80,5. Тип С, с запорным устройством Автодор-ССД ТУ 22.23.19-104-27564371- 2021
Страна происхождения:	Российская Федерация
23. Наименование товара: Консоль ККЧ-3	

Количество	735 шт.
Требования к качеству	Длина: мм325; Ширина: мм60; Высота: мм75; Масса: кг2,1; Материал: Чугун (ТУ 5297-023-27564371-01).
Страна происхождения:	Российская Федерация
24. Наименование товара: Болт консольный	
Количество	735 шт.
Требования к качеству	Материал: Сталь 10; Класс прочности: 4,8; Покрытие: цинк; Длина болта: мм85; Длина резьбы: мм45; Ширина головки: мм28; Масса: кг0,1. Комплектация: Болт консольный: 1 шт.; Гайка: 1 шт.; Шайба: 1 шт.
Страна происхождения:	Российская Федерация
25. Наименование товара: Мастика	
Количество	319 шт.
Требования к качеству	Прочность сцепления с основанием (из бетона, металла): Мпа (кг/см²)0,3 (3,0); Водопоглощение в течение 24ч, % по массе: не более 0,4; Теплостойкость в течение 5 ч, не менее, при t °С: не ниже100; Диапазон температур применения: °С-10...+40; Условная прочность, Мпа (кгс/см): не менее 4,0; Условная прочность, С: не менее 10; Расход на один слой, кг/м²: не более 0,5-2,0; Срок хранения: мес12; Масса: кг16; Объем: л 20.
Страна происхождения:	Российская Федерация
26. Наименование товара: Лента сигнальная предупредительная ЛСС-200	
Количество	25 шт.
Требования к качеству	Цвет ленты: Оранжевый; Вариант надписи: "НЕ КОПАТЬ, НИЖЕ КАБЕЛЬ."; Срок службы, лет: не менее 25; Длина: м250; Ширина: мм200; Толщина: мкм200; Масса: кг3,5; Комплектация: Лента сигнальная (рулон 250 м)1 шт.
Страна происхождения:	Российская Федерация