

КАЧЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

№	Наименование	Характеристики	Кол-во	Ед. изм
1.	Труба Протекторфлекс СТ 110/6,1, SN 16	Диаметр: 110 мм; Толщина стенки: 6,1 мм; Класс кольцевой жёсткости: SN16; Диапазон рабочих температур: -60°C до +95°C; Срок эксплуатации: не менее 50 лет. Категория стойкости к горению: ПВ-2; Материал: полимер трехслойный, термостойкий; Предельное усилие тяжения труб: 42 кН.	10 426	П.м.
Страна происхождения		Российская федерация		
2.	Труба Протекторфлекс СТ 160/12,5, SN48	Диаметр: 160 мм; Толщина стенки: 12,5 мм; Класс кольцевой жёсткости: SN48; Диапазон рабочих температур: -60°C до +95°C; Срок эксплуатации: не менее 50 лет. Категория стойкости к горению: ПВ-2; Материал: полимер трехслойный, термостойкий; Предельное усилие тяжения труб: 42 кН.	6 812	П.м.
Страна происхождения		Российская федерация		
3.	Заглушка пластиковая 160 мм	Материал: ПНД; Диаметр наружный: 169 мм; Диаметр внутренний: от 157 до 164 мм ¹ ; Длина: 87 мм; Масса: 0,17 кг.	163	шт
Страна происхождения		Российская федерация		
4.	Труба Протекторфлекс БК 110/9,4 SN64	Диаметр внешний: 110 мм; Толщина стенки: 9,4 мм; Класс кольцевой жёсткости: не менее SN64; Диапазон рабочих температур: -60°C до +95°C;	2 548	п.м.

¹ Неизменяемый параметр

		Срок эксплуатации: не менее чем 50 лет. Категория стойкости к горению: ПВ-0; Материал: полимер трехслойный, термостойкий. Предельное усилие тяжения труб: 62 кН.		
Страна происхождения		Российская федерация		
5.	Труба Протекторфлекс 160/10,1 SN24	Диаметр внешний: 160 мм; Толщина стенки: 10,1 мм; Класс кольцевой жёсткости: не менее SN24; Диапазон рабочих температур: -60°C до +95°C; Срок эксплуатации: не менее чем 50 лет; Категория стойкости к горению: ПВ-2; Материал: полимер трехслойный, термостойкий; Предельное усилие тяжения труб: 100 кН.	3 991	п.м.
Страна происхождения		Российская федерация		
6.	Заглушка Протекторфлекс ЗУП 110	Заглушки защитные для труб ПРОТЕКТОРФЛЕКС® ЗУП. ТУ 2248-005-34311042-2015 Исполнение: внешнее, приварное; Для герметичного закрытия торца трубы (позиция №4 данного Технического Задания).	80	шт
Страна происхождения		Российская федерация		
7.	Заглушка Протекторфлекс ЗУП 160	Заглушки защитные для труб ПРОТЕКТОРФЛЕКС® ЗУП ТУ 2248-005-34311042-2015 Исполнение: внешнее, приварное; Для герметичного закрытия торца трубы (позиция №5 данного Технического Задания).	48	шт
Страна происхождения		Российская федерация		