

КАЧЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

1. Наименование товара: Опора рамная П- образная опора с одним ригелем	
Количество	6 шт.
Описание	Рамная П - образная опора с одним ригелем изготавливается в соответствии чертежу №1, №13 - №21 и описания №1: Масса за 1шт.: 4,127 тн.; Высота ограничения: 5 685 мм; Ширина: 32 000 мм; Высота ригеля: 1000 мм; Покрытие: горячее цинкование; Болт комплект по ГОСТ 32484.3-2013, класса прочности 10.9, с усилением затяжки высокопрочных болтов М16 – 110кН, должны соответствовать чертежу №13-15: Высокопрочный шестигранный болт М16, ГОСТ 7798-70, класс прочности 5.6, длина мм: 60 - 80; Высокопрочная шестигранная гайка М16, ГОСТ 5915-70, класс прочности 5, ширина мм: 24 - 27; Высокопрочная круглая шайба М16 ГОСТ 11371-78, класс точности С: внут.d 17-16 мм., внеш.d 30-32 мм., толщина не менее 3мм. Покрытие: горячее цинкование не менее 80мкм; Разработка КМД: да; Изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными.
Страна происхождения:	Российская Федерация
2. Наименование товара: Опора рамная П- образная опора с двумя ригелями	
Количество	1 шт.
Описание	Рамная П- образная опора с двумя ригелями изготавливается в соответствии чертежу №2, №13 - №21 и описания №1: Масса за 1шт.: 5,951 тн.; Высота ограничения: 5 885 мм; Ширина: 24 000 мм; Высота ригеля: 1000 мм; Покрытие: горячее цинкование; Болт комплект по ГОСТ 32484.3-2013, класса прочности 10.9, с усилением затяжки высокопрочных болтов М16 – 110кН, должны соответствовать чертежу №13-15: Высокопрочный шестигранный болт М16, ГОСТ 7798-70, класс прочности 5.6, длина мм: 60 - 80; Высокопрочная шестигранная гайка М16, ГОСТ 5915-70, класс прочности 5, ширина мм: 24 - 27; Высокопрочная круглая шайба М16 ГОСТ 11371-78, класс точности С: внут.d 17-16 мм., внеш.d 30-32 мм., толщина не менее 3мм. Покрытие: горячее цинкование не менее 80мкм; Разработка КМД: да; Изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными.
Страна происхождения:	Российская Федерация
3. Наименование товара: Опора рамная П- образная опора с двумя ригелями	

Количество	1 шт.
Описание	Рамная П- образная опора с двумя ригелями изготавливается в соответствии чертежу №3, №13 - №21 и описания №1: Масса за 1шт.: 5,449 тн.; Высота ограничения: 6 160 мм; Ширина: 20 000 мм; Высота ригеля: 1000 мм; Покрытие: горячее цинкование; Болт комплект по ГОСТ 32484.3-2013, класса прочности 10.9, с усилением затяжки высокопрочных болтов М16 – 110кН, должны соответствовать чертежу №13-15: Высокопрочный шестигранный болт М16, ГОСТ 7798-70, класс прочности 5.6, длина мм: 60 - 80; Высокопрочная шестигранная гайка М16, ГОСТ 5915-70, класс прочности 5, ширина мм: 24 - 27; Высокопрочная круглая шайба М16 ГОСТ 11371-78, класс точности С: внут.d 17-16 мм., внеш.d 30-32 мм., толщина не менее 3мм. Покрытие: горячее цинкование не менее 80мкм; Разработка КМД: да; Изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными.
Страна происхождения:	Российская Федерация
4. Наименование товара: Опора рамная П- образная опора с двумя ригелями	
Количество	2 шт.
Описание	Рамная П- образная опора с двумя ригелями изготавливается в соответствии чертежу №4, №13 - №21 и описания №1: Масса за 1шт.: 6,871 тн.; Высота ограничения: 5 685 мм; Ширина: 30 000 мм; Высота ригеля: 1000 мм; Покрытие: горячее цинкование; Болт комплект по ГОСТ 32484.3-2013, класса прочности 10.9, с усилением затяжки высокопрочных болтов М16 – 110кН, должны соответствовать чертежу №13-15: Высокопрочный шестигранный болт М16, ГОСТ 7798-70, класс прочности 5.6, длина мм: 60 - 80; Высокопрочная шестигранная гайка М16, ГОСТ 5915-70, класс прочности 5, ширина мм: 24 - 27; Высокопрочная круглая шайба М16 ГОСТ 11371-78, класс точности С: внут.d 17-16 мм., внеш.d 30-32 мм., толщина не менее 3мм. Покрытие: горячее цинкование не менее 80мкм; Разработка КМД: да; Изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными.
Страна происхождения:	Российская Федерация
5. Наименование товара: Опора рамная П- образная опора с двумя ригелями	
Количество	3 шт.
Описание	Рамная П- образная опора с двумя ригелями изготавливается в соответствии чертежу №5, №13 - №21 и описания №1:

	Масса за 1шт.: 5,337 тн.; Высота ограничения: 5 885 мм; Ширина: 20 000 мм; Высота ригеля: 1000 мм; Покрытие: горячее цинкование; Болт комплект по ГОСТ 32484.3-2013, класса прочности 10.9, с усилением затяжки высокопрочных болтов М16 – 110кН, должны соответствовать чертежу №13-15: Высокопрочный шестигранный болт М16, ГОСТ 7798-70, класс прочности 5.6, длина мм: 60 - 80; Высокопрочная шестигранная гайка М16, ГОСТ 5915-70, класс прочности 5, ширина мм: 24 - 27; Высокопрочная круглая шайба М16 ГОСТ 11371-78, класс точности С: внут.d 17-16 мм., внеш.d 30-32 мм., толщина не менее 3мм. Покрытие: горячее цинкование не менее 80мкм; Разработка КМД: да; Изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными.
Страна происхождения:	Российская Федерация
6. Наименование товара: Опора рамная П- образная опора с двумя ригелями	
Количество	3 шт.
Описание	Рамная П- образная опора с двумя ригелями изготавливается в соответствии чертежу №6, №13 - №21 и описания №1: Масса за 1шт.: 6,257 тн.; Высота ограничения: 5 745 мм; Ширина: 26 000 мм; Высота ригеля: 1000 мм; Покрытие: горячее цинкование; Болт комплект по ГОСТ 32484.3-2013, класса прочности 10.9, с усилением затяжки высокопрочных болтов М16 – 110кН, должны соответствовать чертежу №13-15: Высокопрочный шестигранный болт М16, ГОСТ 7798-70, класс прочности 5.6, длина мм: 60 - 80; Высокопрочная шестигранная гайка М16, ГОСТ 5915-70, класс прочности 5, ширина мм: 24 - 27; Высокопрочная круглая шайба М16 ГОСТ 11371-78, класс точности С: внут.d 17-16 мм., внеш.d 30-32 мм., толщина не менее 3мм. Покрытие: горячее цинкование не менее 80мкм; Разработка КМД: да; Изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными.
Страна происхождения:	Российская Федерация
7. Наименование товара: Опора рамная П- образная опора с одним ригелем	
Количество	4 шт.
Описание	Рамная П - образная опора с одним ригелем изготавливается в соответствии чертежу №7, №13 - №21 и описания №1: Масса за 1шт.: 4,127 тн.; Высота ограничения: 5 835 мм; Ширина: 32 000 мм;

	Высота ригеля: 1000 мм; Покрытие: горячее цинкование; Болт комплект по ГОСТ 32484.3-2013, класса прочности 10.9, с усилением затяжки высокопрочных болтов М16 – 110кН, должны соответствовать чертежу №13-15; Высокопрочный шестигранный болт М16, ГОСТ 7798-70, класс прочности 5.6, длина мм: 60 - 80; Высокопрочная шестигранная гайка М16, ГОСТ 5915-70, класс прочности 5, ширина мм: 24 - 27; Высокопрочная круглая шайба М16 ГОСТ 11371-78, класс точности С: внут.d 17-16 мм., внеш.d 30-32 мм., толщина не менее 3мм. Покрытие: горячее цинкование не менее 80мкм; Разработка КМД: да; Изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными.
Страна происхождения:	Российская Федерация
8. Наименование товара: Опора рамная Г- образная опора с одним ригелем	
Количество	4 шт.
Описание	Рамная Г - образная опора с одним ригелем изготавливается в соответствии чертежу №8, №16, №17 и описания №1: Масса за 1шт.: 1,312 тн.; Высота ограничения: 5 720 мм; Ширина: 7 000 мм; Высота ригеля: 3 000 мм; Покрытие: горячее цинкование; Болт комплект по ГОСТ 32484.3-2013, класса прочности 10.9, с усилением затяжки высокопрочных болтов М16 – 110кН, должны соответствовать чертежу №13-15; Высокопрочный шестигранный болт М16, ГОСТ 7798-70, класс прочности 5.6, длина мм: 60 - 80; Высокопрочная шестигранная гайка М16, ГОСТ 5915-70, класс прочности 5, ширина мм: 24 - 27; Высокопрочная круглая шайба М16 ГОСТ 11371-78, класс точности С: внут.d 17-16 мм., внеш.d 30-32 мм., толщина не менее 3мм. Покрытие: горячее цинкование не менее 80мкм; Разработка КМД: да; Изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными.
Страна происхождения:	Российская Федерация
9. Наименование товара: Опора рамная Г- образная опора с одним ригелем	
Количество	4 шт.
Описание	Рамная Г - образная опора с одним ригелем изготавливается в соответствии чертежу №9, №19, №20, №22 и описания №1: Масса за 1шт.: 0,765 тн.; Высота ограничения: 5 500 мм; Ширина: 6 300 мм; Высота ригеля: 800 мм; Покрытие: горячее цинкование; Болт комплект по ГОСТ 32484.3-2013, класса прочности 10.9,

	с усилением затяжки высокопрочных болтов М16 – 110кН, должны соответствовать чертежу №13-15; Высокопрочный шестигранный болт М16, ГОСТ 7798-70, класс прочности 5.6, длина мм: 60 - 80; Высокопрочная шестигранная гайка М16, ГОСТ 5915-70, класс прочности 5, ширина мм: 24 - 27; Высокопрочная круглая шайба М16 ГОСТ 11371-78, класс точности С: внут.d 17-16 мм., внеш.d 30-32 мм., толщина не менее 3мм. Покрытие: горячее цинкование не менее 80мкм; Разработка КМД: да; Изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными.
Страна происхождения:	Российская Федерация
10. Наименование товара: Опора рамная Г- образная опора с одним ригелем	
Количество	1 шт.
Описание	Рамная Г - образная опора с одним ригелем изготавливается в соответствии чертежу №10, №16, №17 и описания №1: Масса за 1шт.: 1,396 тн.; Высота ограничения: 5 755 мм; Ширина: 7 000 мм; Высота ригеля: 3 600 мм; Покрытие: горячее цинкование; Болт комплект по ГОСТ 32484.3-2013, класса прочности 10.9, с усилением затяжки высокопрочных болтов М16 – 110кН, должны соответствовать чертежу №13-15; Высокопрочный шестигранный болт М16, ГОСТ 7798-70, класс прочности 5.6, длина мм: 60 - 80; Высокопрочная шестигранная гайка М16, ГОСТ 5915-70, класс прочности 5, ширина мм: 24 - 27; Высокопрочная круглая шайба М16 ГОСТ 11371-78, класс точности С: внут.d 17-16 мм., внеш.d 30-32 мм., толщина не менее 3мм. Покрытие: горячее цинкование не менее 80мкм; Разработка КМД: да; Изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными.
Страна происхождения:	Российская Федерация
11. Наименование товара: Анкерная группа Аг-1	
Количество	80 шт.
Описание	Анкерная группа Аг-1 из шести отверстий изготавливается на основании чертежа №11 и описание №1 и должен соответствовать следующей комплектации: Масса за 1шт.: 84 кг.; Длина анкера: 1000 мм; Гайка М30.5.016 ГОСТ 5915-70: 18 шт.; Шайба М30.016 ГОСТ 11371-78: 12 шт.; Покрытие: горячее цинкование; Изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными.
Страна происхождения:	Российская Федерация

12. Наименование товара: Анкерная группа Аг-2	
Количество	5 шт.
Описание	Анкерная группа Аг-2 из двенадцати отверстий изготавливается в соответствии чертежу №12 и должен соответствовать следующей комплектации: Масса за 1шт.: 160,30 кг.; Длина анкера: 1000 мм; Гайка М30.5.016 ГОСТ 5915-70: 36 шт.; Шайба М30.016 ГОСТ 11371-78: 24 шт.; Покрытие: горячее цинкование; Изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными.
Страна происхождения:	Российская Федерация
13. Наименование товара: Анкерная группа Аг-3	
Количество	4 шт.
Описание	Анкерная группа Аг-3 изготавливается в соответствии чертежу №22 и должен соответствовать следующей комплектации: Масса за 1шт.: 76,80 кг.; Длина анкера: 1 550 мм; Гайка М36.5.016 ГОСТ 5915-70: 12 шт.; Шайба М36.016 ГОСТ 11371-78: 8 шт.; Покрытие: горячее цинкование; Изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными.
Страна происхождения:	Российская Федерация
14. Наименование товара: Анкерный блок АБ1	
Количество	4 комплект
Описание	Анкерный блок АБ1 изготавливается в соответствии чертежу №23 и должен соответствовать следующей комплектации: Масса за 1шт.: 62,42 кг.; Длина анкера: 1 120 мм; Гайка М36-6Н.5.016 ГОСТ 5915-70: 12 шт.; Шайба С36.01.08кп.016 ГОСТ 6958-78: 8 шт.; Покрытие: горячее цинкование; Изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными.
Страна происхождения:	Российская Федерация
15. Наименование товара: Габаритные ворота ГВ1, П – образные опора с одним ригелем и планкой ограничительной ПО1	
Количество	2 шт.
Описание	Габаритные ворота ГВ1, П – образные опора с одним ригелем и планкой ограничительной ПО1 изготавливается в соответствии чертежу №24, №25: Масса за 1шт.: 2,585 тн.; Высота ограничения: 3 500 мм; Высота ригеля: 800 мм; Ширина: 15 750 мм; Покрытие: горячее цинкование; Болт комплект по ГОСТ 32484.3-2013, класса прочности 10.9,

	с усилением затяжки высокопрочных болтов М16 – 110кН; Покрытие: горячее цинкование не менее 80мкм; Разработка КМД: да; Изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными.
Страна происхождения:	Российская Федерация