

Качественные и технические характеристики товара

1. 21ДД/350 рабочий участок

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, п.м	1 302
Описание	Двухстороннее ограждение
Удерживающая способность, кДж	не менее 350
Высота, м	не менее 1,1
Шаг стоек, м	3,0
Стойки ограждения	С-образный профиль 160x70 мм, толщиной не менее 4 мм, длиной не менее 2000 мм
Балка	Толщина не менее 2,5 мм
Прогиб, м	не более 0,91
Рабочая ширина, м	не более 1,24
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения	Российская Федерации

2. 21ДД/350 начальный участок

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, комп.	1 комплект по 25 п.м.
Описание	Двухстороннее ограждение
Удерживающая способность, кДж	не менее 350
Высота, м	не менее 1,1
Шаг стоек, м	3,0
Стойки ограждения	С-образный профиль 160x70 мм, толщиной не менее 4 мм, длиной не более 2 000 мм
Балка	Толщина не менее 2,5мм
Прогиб, м	не более 0,91
Рабочая ширина, м	не более 1,24
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения	Российская Федерации

3. 21ДД/350 конечный участок

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество	1 комплектов по 25 п.м
Описание	Двухстороннее ограждение
Удерживающая способность, кДж	не менее 350
Высота, м	не менее 1,1
Шаг стоек, м	3,0
Стойки ограждения	С-образный профиль 160x70 мм, толщиной не менее 4 мм, длиной не более 2 000 мм
Балка	Толщина не менее 2,5мм
Прогиб, м	не более 0,91
Рабочая ширина, м	не более 1,24
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения	Российская Федерации

4. 21ДД/350 переходной участок

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество	2 комплектов по 12 п.м
Описание	Двухстороннее ограждение
Удерживающая способность, кДж	не менее 350
Высота, м	не менее 1,1
Шаг стоек, м	3,0
Стойки ограждения	С-образный профиль 160x70 мм, толщиной не менее 4 мм, длиной не менее 2 000 мм
Балка	Толщина не менее 2,5мм
Прогиб, м	не более 0,91
Рабочая ширина, м	не более 1,24
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения	Российская Федерации

5. 21ДО/300 рабочий участок

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, п.м	809
Описание	Одностороннее ограждение
Удерживающая способность, кДж	не менее 300
Высота, м	не менее 0,75
Шаг стоек, м	2,0
Стойки ограждения	С-образный профиль 160x70 мм, толщиной не менее 4 мм, длиной не менее 1500 мм
Балка	Толщина не менее 2,5 мм
Прогиб	не более 0,95
Рабочая ширина, м	не более 1,10
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения	Российская Федерации

6. 21ДО/300 начальный участок

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество	2 комплектов по 25 п.м
Описание	Одностороннее ограждение
Удерживающая способность, кДж	не менее 300
Высота, м	не менее 0,75
Шаг стоек, м	3,0
Стойки ограждения	С-образный профиль 160x70 мм, толщиной не менее 4 мм, длиной не более 1500 мм
Балка	Толщина не менее 2,5мм
Прогиб, м	не более 0,95
Рабочая ширина, м	не более 1,10
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения	Российская Федерации

7. 21ДО/300 конечный участок

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество	2 комплектов по 15 п.м
Описание	Одностороннее ограждение
Удерживающая способность, кДж	не менее 300
Высота, м	не менее 0,75
Шаг стоек, м	3,0
Стойки ограждения	С-образный профиль 160x70 мм, толщиной не менее 4 мм, длиной не более 1500 мм
Балка	Толщина не менее 2,5мм
Прогиб, м	не более 0,95
Рабочая ширина, м	не более 1,10
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения	Российская Федерации

8. 21ДО/300 переходной участок

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество	12 комплектов по 12 п.м
Описание	Одностороннее ограждение
Удерживающая способность, кДж	не менее 300
Высота, м	не менее 0,75
Шаг стоек, м	2,0
Стойки ограждения	С-образный профиль 160x70 мм, толщиной не менее 4 мм, длиной не менее 1500 мм
Балка	Толщина не менее 2,5мм
Прогиб, м	не более 0,95
Рабочая ширина, м	не более 1,10
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения	Российская Федерации