

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

6. Качественные и технические характеристики товара

Фронтальное дорожное ограждение

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, шт	12
Описание	Двухстороннее ограждение не параллельное
Максимальная скорость транспортного средства, при которой происходит безопасное гашение удара, км/ч	не менее 110
Количество энергопоглощающих модулей, шт.	10
Высота, м	не менее 0,81
Максимальная габаритная длина ограждения, м	не менее 7,5
Ширина ограждения (конусная), м	начальная 0,88 конечная 1,9
Антикоррозийное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для основных элементов, не менее 30 мкм - для крепежных элементов.
Страна происхождения	Российская Федерации

Демпфирующая система

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, шт.	2
Описание	Двухстороннее ограждение параллельное
Максимальная скорость транспортного средства, при которой происходит безопасное гашение удара, км/ч	не менее 100
Количество энергопоглощающих модулей, шт.	не менее 9
Максимальная габаритная длина ограждения, м	не менее 7,0
Ширина ограждения, м	не менее 0,88
Максимальная высота ограждения, м	не менее 0,81
Антикоррозийное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для

	основных элементов, не менее 30 мкм - для крепежных элементов.
Страна происхождения	Российская Федерации