

КАЧЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

1. Наименование товара: Плита днища ПН10	
Количество	478 шт.
Требования к качеству	Плита днища ПН10 изготавливается в соответствии с ГОСТ 8020-2016 - класс по прочности на сжатие – В20 - группа морозостойкости – F150 - водонепроницаемость – W6 - армирование конструкций - стержневую горячекатаную классов А-I (А240) и А- III (А400) по ГОСТ 5781-82 - внешний диаметр плиты днища ПН10 1160 мм (±11) - высота конструкции 120 мм (±5)
Страна происхождения:	Российская Федерация
2. Наименование товара: Плита днища ПН15	
Количество	19 шт.
Требования к качеству	Плита днища ПН15 изготавливается в соответствии с ГОСТ 8020-2016 - класс по прочности на сжатие – В20 - группа морозостойкости – F150 - водонепроницаемость – W6 - армирование конструкций - стержневую горячекатаную классов А-I (А240) и А- III (А400) по ГОСТ 5781-82 - внешний диаметр плиты днища ПН10 1680 мм (±15) - высота конструкции 120 мм (±5)
Страна происхождения:	Российская Федерация
3. Наименование товара: Кольцо стеновое КС 10.6	
Количество	24 шт.
Требования к качеству	Кольцо стеновое КС10.6 изготавливается в соответствии с ГОСТ 8020-2016 - класс по прочности на сжатие –В20 - группа морозостойкости –F150 - водонепроницаемость –W6 - армирование конструкций - стержневую горячекатаную классов А-I (А240) и А- III (А400) по ГОСТ 5781-82 - внешний диаметр кольца 1160 мм (±11) - внутренний диаметр кольца 1000 мм (±10) - высота конструкции 600 мм (±6).
Страна происхождения:	Российская Федерация
4. Наименование товара: Кольцо стеновое КС 10.3	
Количество	333 шт.
Требования к качеству	Кольцо стеновое КС10.3 изготавливается в соответствии с ГОСТ 8020-2016 - класс по прочности на сжатие –В20

	- группа морозостойкости –F150 - водонепроницаемость –W6 - армирование конструкций - стержневую горячекатаную классов А-I (A240) и А- III (A400) по ГОСТ 5781-82 - внешний диаметр кольца 1160 мм (±11) - внутренний диаметр кольца 1000 мм (±10) - высота конструкции 300 мм (±5).
Страна происхождения:	Российская Федерация
5. Наименование товара: Кольцо стеновое КС 10.9	
Количество	840 шт.
Требования к качеству	Кольцо стеновое КС 10.9 изготавливается в соответствии с ГОСТ 8020-2016 - класс по прочности на сжатие –B20 - группа морозостойкости –F150 - водонепроницаемость –W6 - армирование конструкций - стержневую горячекатаную классов А-I (A240) и А- III (A400) по ГОСТ 5781-82 - внешний диаметр кольца 1160 мм (±11) - внутренний диаметр кольца 1000 мм (±10) - высота конструкции 900 мм (±5).
Страна происхождения:	Российская Федерация
6. Наименование товара: Кольцо стеновое КС 15.9	
Количество	53 шт.
Требования к качеству	Кольцо стеновое КС 15.9 изготавливается в соответствии с ГОСТ 8020-2016 - класс по прочности на сжатие –B20 - группа морозостойкости –F150 - водонепроницаемость –W6 - армирование конструкций - стержневую горячекатаную классов А-I (A240) и А- III (A400) по ГОСТ 5781-82 - внешний диаметр кольца 1680 мм (±16) - внутренний диаметр кольца 1500 мм (±15) - высота конструкции 900 мм (±5).
Страна происхождения:	Российская Федерация
7. Наименование товара: Кольцо стеновое КС 15.6	
Количество	4 шт.
Требования к качеству	Кольцо стеновое КС 15.6 изготавливается в соответствии с ГОСТ 8020-2016 - класс по прочности на сжатие –B20 - группа морозостойкости –F150 - водонепроницаемость –W6 - армирование конструкций - стержневую горячекатаную классов А-I (A240) и А- III (A400) по ГОСТ 5781-82 - внешний диаметр кольца 1680 мм (±16) - внутренний диаметр кольца 1500 мм (±15) - высота конструкции 600 мм (±5).

Страна происхождения:	Российская Федерация
8. Наименование товара: Кольцо стеновое КС 15.3	
Количество	2 шт.
Требования к качеству	Кольцо стеновое КС 15.3 изготавливается в соответствии с ГОСТ 8020-2016 - класс по прочности на сжатие –B20 - группа морозостойкости –F150 - водонепроницаемость –W6 - армирование конструкций - стержневую горячекатаную классов А-I (A240) и А- III (A400) по ГОСТ 5781-82 - внешний диаметр кольца 1680 мм (±16) - внутренний диаметр кольца 1500 мм (±15) - высота конструкции 300 мм (±5).
Страна происхождения:	Российская Федерация
9. Наименование товара: Плита перекрытия 1 ПП 10-1	
Количество	229 шт.
Требования к качеству	Плита перекрытия 1 ПП 10-1 изготавливается в соответствии с ГОСТ 8020-2016 - класс по прочности на сжатие – B20 - группа морозостойкости – F150 - водонепроницаемость – W6 - армирование конструкций - стержневую горячекатаную классов А-I (A240) и А- III (A400) по ГОСТ 5781-82 - внешний диаметр плиты днища 1160 мм (11±) - высота конструкции 150 мм (±5) - размер отверстия мм 700 (±7)
Страна происхождения:	Российская Федерация
10. Наименование товара: Плита перекрытия 1ПП 15-1	
Количество	19 шт.
Требования к качеству	Плита перекрытия 1ПП 15-1 изготавливается в соответствии с ГОСТ 8020-2016 - класс по прочности на сжатие – B20 - группа морозостойкости – F150 - водонепроницаемость – W6 - армирование конструкций - стержневую горячекатаную классов А-I (A240) и А- III (A400) по ГОСТ 5781-82 - внешний диаметр плиты днища 1680 мм (16±) - высота конструкции 150 мм (±5) - размер отверстия мм 700 (±7)
Страна происхождения:	Российская Федерация
11. Наименование товара: Плита перекрытия КЦП 3-10	
Количество	250 шт.
Требования к качеству	Плита перекрытия КЦП 3-10 (бетон В20 F150 W6) изготавливается в соответствии с ГОСТ 8020-2016

	- класс по прочности на сжатие – В20 - группа морозостойкости – F150 - водонепроницаемость – W6 - армирование конструкций - стержневую горячекатаную классов А-I (A240) и А- III (A400) по ГОСТ 5781-82 - внешний диаметр плиты днища 1160 (±11) - высота конструкции 150 мм (±5) - размер отверстия 400 мм (±5) на 800 мм (±8)
Страна происхождения:	Российская Федерация
12. Наименование товара: Кольцо КС 7.3	
Количество	143 шт.
Требования к качеству	Кольцо стеновое КС7.3 (бетон В20 F150 W6) изготавливается в соответствии с ГОСТ 8020-2016 - класс по прочности на сжатие – В20 - группа морозостойкости – F150 - водонепроницаемость – W6 - армирование конструкций - стержневую горячекатаную классов А-I (A240) и А- III (A400) по ГОСТ 5781-82 - внешний диаметр кольца 840 мм (±8) - внутренний диаметр кольца 700 мм (±7) - высота конструкции 300 мм (± 4)
Страна происхождения:	Российская Федерация
13. Наименование товара: Кольцо опорное КО-6	
Количество	335 шт.
Требования к качеству	Кольцо стеновое КО-6 изготавливается в соответствии с ГОСТ 8020-2016 - класс по прочности на сжатие –В20 - группа морозостойкости –F150 - водонепроницаемость –W6 - армирование конструкций - стержневую горячекатаную классов А-I (A240) и А- III (A400) по ГОСТ 5781-82 - внешний диаметр кольца 840 мм (±8) - внутренний диаметр кольца 580 мм (±5) - высота конструкции 70 мм (± 5)
Страна происхождения:	Российская Федерация