

Качественные и технические характеристики товара

1. 21ДО/250-0,75 рабочий участок

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, п.м.	4 419
Описание	Одностороннее ограждение
Удерживающая способность, кДж	250
Высота, м	0,75
Шаг стоек, м	2,0
Стойки ограждения	С-образный профиль 160x70 мм, толщиной 5 мм, длиной 1500 мм
Балка	Толщина 3 мм
Прогиб, м	0,95
Рабочая ширина, м	1,02
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения	Российская Федерация

2. 21ДО/250 начальный участок

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество	6 комплектов по 25 п.м
Описание	Одностороннее ограждение
Удерживающая способность, кДж	250
Высота, м	0,75
Шаг стоек, м	3,0
Стойки ограждения	С-образный профиль 160x70 мм, толщиной 5 мм, длиной 1500 мм
Балка	Толщина 3 мм
Прогиб, м	0,95
Рабочая ширина, м	1,02
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения	Российская Федерация

3. 21ДО/250 конечный участок

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество	6 комплектов по 15 п.м
Описание	Одностороннее ограждение
Удерживающая способность, кДж	250
Высота, м	0,75
Шаг стоек, м	3,0
Стойки ограждения	С-образный профиль 160х70 мм, толщиной 5 мм, длиной 1500 мм
Балка	Толщина 3 мм
Прогиб, м	0,95
Рабочая ширина, м	1,02
Антикоррозионное покрытие	Все элементы конструкции металлических ограждений должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При горячем оцинковании по ГОСТ 9.307-2021, покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для балок и стоек, не менее 60 мкм – для консолей и не менее 30 мкм - для крепежных деталей.
Страна происхождения	Российская Федерация