

Требуемые характеристики транспортных средств

1. Наименование ТС: Седельный тягач FAW JH6 4x2 - 1 ед.

Год выпуска: не ранее 2022

- Модификация: СА4180;
- Рулевое колесо: Левая позиция;
- Нормы выбросов: Евро 5 (E5);
- Топливо: Дизель;
- Форма привода: 4 x 2;

Эксплуатационный режим (Стандартная загрузка)

- Снаряжённая масса, кг.: 6800 - 6 900;
- Допустимая полная масса, кг.: 18 000;
- Общая масса автопоезда, кг.: 44 000 (+/_ 10%);

- Конфигурация кабины: JH6 плоский пол, большой ряд с половиной, кабина с высокой крышей (четырёхточечная пневматическая подвеска);
- Производитель и модель двигателя: Weichai WP12.460E50;
- Мощность, (л.с.): 460PS;
- Технические характеристики сцепления: Валео (Valeo) Ф430;
- Крутящий момент коробки передач и передаточное число: F12JZ22A (автоматическая коробка передач с алюминиевым корпусом) + FAST гидравлический Ретардер;
- Задняя ось в сборе: 498 Модернизированный штамповочно-сварочный мост (с блокировкой меж колёсного) (передаточное число 2,867);
- Передаточное число задней оси Коэффициент скорости: 2,867;
- Колёсная база мм: 3900;
- Тип шины: 315/70R22.5-16PR;
- Цвет: Серый;
- Радиус поворота спереди (мм): 2550;
- Задний радиус поворота (мм): 2150;
- Высота седла без нагрузки (мм): 1310;
- Высота седла с полной загрузкой (мм): 1150;
- ДхШхВ автомобиля (мм): 6120*2500*3820;
- Аккумулятор Camel 220Ач;
- Топливный бак: 500 л;

Комплектация:

Электрический подъемник, зеркало заднего вида с электроприводом, электрические дверные окна, только монтажная пластина (рифленая) для сцепного устройства, кондиционер, терминал службы информации о транспортном средстве в сборе, четырёхточечная пневмоподвеска, дисковые тормоза, электропитание 220В, многофункциональное рулевое колесо, муфта вентилятора с силиконовым маслом с электронным управлением, ECAS, подушка подвески с электронным управлением, передний и задний горизонтальный стабилизатор поперечной устойчивости, кабель РКС, сиденье Adient с электроподогревом, импортный EBS, с импортный ESC, обтекателем с боковыми брызговиками, ограничитель скорости 120 км/ч, набор автомобилиста, огнетушитель, каждое ТС должно быть оснащено системой оповещения экстренных служб,

светоотражающими жилетами в соответствии с ГОСТ 12.4.281-2014
система стандартов безопасности труда (ССБТ),
тахограф с СКЗИ, модель Штрих-М/Атол, автомобильная аптечка,
предпусковой жидкостной подогреватель, два комплекта ключей.

Срок поставки: в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты заключения договора
Страна происхождения: Китай

Требуемые характеристики транспортных средств

2. Наименование ТС: Бортовой полуприцеп ТЗА 588513-0810210-07 - 1 ед.

Год выпуска: не ранее 2022г.

- Масса снаряженного полуприцепа, кг: 6940;
- Технически допустимая полная масса полуприцепа, кг: 39000;
- Распределение нагрузки на седельное устройство тягача, кг.: 12000;
- Распределение нагрузки на дорогу через заднюю тележку, кг.: 27000;
- Подвеска: пневматическая с подъемной передней осью;
- Количество осей/колес: 3/6+1;
- Шины: 385/65R22,5;
- Внутренние размеры платформы, мм: длина 13480, ширина 2476, высота 730;
- Объем платформы, м3: 24;
- Вместимость европоддонов: 33;
- Высота ССУ (max), мм.: 1150;
- Производитель осей: L1/FUWA/WKK/PLT;
- Настил пола: фанерный.
- Противооткатные упоры.

Срок поставки: в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты заключения договора
Страна происхождения: Российская Федерация