

КАЧЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
1. Геооболочка 3,0x3,0x1,5(3x3)	
Количество	12 231 м ²
Описание:	Геооболочка по классификации ГОСТ Р 55028-2012 относится к классу «геотекстиль тканый», а по виду – «геооболочка тканая». Текстильная пространственная ячеистая конструкция с линейно расположенными ячейками квадратной формы с гибким основанием дном, которое работает на изгиб, препятствует продавливанию грунта сквозь ячейки и позволяет равномерно распределять нагрузку, действующую на насыпь в процессе её эксплуатации.
Модуль деформации стенок заполненных ячеек геооболочки перед потерей их прочности:	не менее 20 МПа.
Линейная плотность технической ткани:	не менее 280 г/м ²
Предельная прочность - продольная - поперечная	не менее 100 кН/м не менее 100 кН/м
Относительное удлинение при максимальной нагрузке: - продольная - поперечная	не более 35 % не более 35 %
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению:	Не менее 90%
Устойчивость к воздействию кислоты:	Не менее 90%
Устойчивость к воздействию щелочи:	Не менее 90%
Коэффициент фильтрации:	Не менее 1,0 м/сут
Страна происхождения:	Российская Федерация
2. Оборачиваемый каркас 3,0x3,0x1,5(3x3)	
Количество	8 шт
Описание:	Технологический каркас изготовлен из трубы квадратной по ГОСТ 8639-82, ГОСТ 13663-86 представляющий сборно-разборную металлическую конструкцию, оснащенных штырями, предназначенными для закрепления геооболочки на каркасе с помощью монтажных лент.
Габаритные размеры (длина, ширина, высота):	3,0x3,0x1,5 м
Количество ячеек (а x с), а – в длину, с – в ширину	3x3
Страна происхождения:	Российская Федерация
3. Геооболочка 3,0x3,0x1,0(4x4)	
Количество	9 882,00м ²

Описание:	Геооболочка по классификации ГОСТ Р 55028-2012 относится к классу «геотекстиль тканый», а по виду – «геооболочка тканая». Текстильная пространственная ячеистая конструкция с линейно расположенными ячейками квадратной формы с гибким основанием дном, которое работает на изгиб, препятствует продавливанию грунта сквозь ячейки и позволяет равномерно распределять нагрузку, действующую на насыпь в процессе её эксплуатации.
Модуль деформации стенок заполненных ячеек геооболочки перед потерей их прочности:	не менее 20 МПа.
Линейная плотность технической ткани:	не менее 280 г/м ²
Предельная прочность - продольная - поперечная	не менее 100 кН/м не менее 100 кН/м
Относительное удлинение при максимальной нагрузке: - продольная - поперечная	не более 35 % не более 35 %
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению:	Не менее 90%
Устойчивость к воздействию кислоты:	Не менее 90%
Устойчивость к воздействию щелочи:	Не менее 90%
Коэффициент фильтрации:	Не менее 1,0 м/сут
Страна происхождения:	Российская Федерация
4. Оборачиваемый каркас 3,0x3,0x1,0(4x4)	
Количество	8 шт
Описание:	Технологический каркас изготовлен из трубы квадратной по ГОСТ 8639-82, ГОСТ 13663-86 представляющий сборно-разборную металлическую конструкцию, оснащенных штырями, предназначенными для закрепления геооболочки на каркасе с помощью монтажных лент.
Габаритные размеры (длина, ширина, высота):	3,0x3,0x1,0 м
Количество ячеек (а x с), а – в длину, с – в ширину	4x4
Страна происхождения:	Российская Федерация