

КАЧЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

1. Силовой кабель 1х95-10кВ	
Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Описание	Одножильный силовой кабель на номинальное напряжение 10кВ с алюминиевой круглой многопроволочной уплотнительной жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с экраном из герметичной алюминиевой трубки, с элементами продольной герметизации экрана, с броней из лент алюминия должен соответствовать ГОСТ 55025-2012 и ТУ производителя.
Количество:	53,00 км
Марка:	АПвАБаПуг
Класс напряжения:	10 кВ
Количество жил:	1
Номинальное сечение жилы:	95 мм ²
Конструкция алюминиевой оболочки:	Сечение 130 мм ² Сплошная, выпрессованная толщина стенки 1,8 мм
Конструкция брони:	2(две) алюминиевые ленты 0,5 x 50 мм
Сопротивление постоянному току, жила/экран:	0,32 Ом / 0,25 Ом
Термически допустимый ток К _з , за 1 секунду, жила/экран:	8,9 кА / 11,4 кА
Длительно допустимый ток при прокладке в земле плоскостью/треугольником:	263 А / 253 А
Страна происхождения:	Российская Федерация