

Техническое задание

Требуемые характеристики товара

1. Наименование товара: Дизель-генераторная установка - 5 единиц.

Год выпуска: не ранее 2024
Основная мощность: не менее 48 кВт
Резервная мощность: не менее 52,8 кВт
Двигатель: дизельный, WEICHAИ WP4.1D66E200 не менее 4 л
Охлаждение: жидкостное
Напряжение: 230/400 В
Частота тока: не менее 50 Гц
Длина ДГУ: не более 2450 мм
Ширина ДГУ: не более 960 мм
Высота ДГУ: не более 1200 мм
Вес ДГУ: не более 1079 кг
Объем топливного бака: не менее 100 л
Исполнение топливного бака: подвесное, на высоте не менее 70 мм от уровня основания
Топливозаливная горловина: в верхней части кожуха
Топливный фильтр с сепаратором- наличие
Альтернатор трехфазный: LEROY SOMER
Тип: бесщеточный
Система возбуждения: AREP+
Количество полюсов: не менее 4
Класс изоляции: H
Защита: IP23
Регулятор напряжения: автоматический
Точность регулировки: +/- 1,0%
Панель управления: DSE7320
Автоматический запуск
Контроль сети
Аварийная сигнализация
Аварийная защита
Кнопка аварийной остановки
Автомат защиты генератора: АВВ
Электрический подогреватель ОЖ, 220В
Электрический подогреватель сапуна двигателя
АКБ: WARTA
Устройство подзарядки АКБ
Выключатель массы (механический)
Промышленный глушитель в отдельном выделенном отсеке
Ручной насос откачки масла
Цельносварная рама
Проушины в раме под вилочный погрузчик
Всепогодный кожух с негорючей шумоизоляцией толщиной не менее 40 мм
Механическая система контроля уровня топлива в баке
Широкие распашные двери с замками закрывающимися на ключ
Центральная подъемная петля
Комплект ЗИП для проведения 3-х ТО на ДГУ: топливные, масляные и воздушные фильтры по 3 комплекта на каждую из ДГУ.

Срок поставки – в течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения договора.

Страна изготовления: Российская Федерация